

Click-Torque E 1 momentnøkkel med vendbar skralle, 200-1000 Nm, 3/4" x 200-1000 Nm



EAN:	4013288193261	Mål:	1600x80x90 mm
Delenr.:	05075630001	Vekt:	8000 g
Artikkelnr.:	Click-Torque E 1	Opprinnelsesland:	TW
		Tolltariffnr.:	82041100

- Med 3/4" firkantdrev, vendbar skralle, 45 tenner
- Enkel innstilling og lagring av standardverdien. Hør- og følbare klikk ved oppnådde skalaverdier
- En hør- og følbar mekanisme utløses når innstilt momentverdi nås
- Måleområde: 200-1000 Nm; nøyaktighet ± 3 % av innstilt verdi i henhold til DIN EN ISO 6789-1: 2017-07
- Ergonomisk 2-komponenthåndtak for tiltrekking mot høyre

Klikkmomentnøkkel i umiskjennelig Wera-design. Svært robust utførelse med høy presisjon i henhold til DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Enkel innstilling og sikring av standardverdien. Hør- og følbar låsing ved oppnådde skalaverdier gjør det dessuten enklere å stille inn ønsket momentverdi. Den robuste utløsermekanismen sørger for et tydelig hør- og følbart utløssignal når innstilt moment er nådd. For tiltrekking mot høyre og med vendbar skralle med 45 tenner.



Nettlenke
<https://www.wera.de/no/05075630001>


Wera - Click-Torque E 1
05075630001 - 4013288193261

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Momentnøkler i Click-Torque-serien

Nøyaktig

Enkelt og sikkert



Vi ønsket å gjøre arbeid med momentnøkler enkelt og presist, og derfor utviklet vi Click-Torque-nøklerne. Muligheten til å stille inn og lagre standardverdiene og den kjente og robuste Wera-utførelsen gjør disse momentnøklerne til et ideelt verktøy for alle typer skruing som krever momentstyrt tiltrekking (momentnøkler med tiltrekking mot høyre) og tiltrekking og løsning (momentnøkler for innstikkverktøy).

Nøyaktigheten er $\pm 3\%$ i samsvar med DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Enkel innstilling og lagring av ønsket momentverdi; kan avleses på hoved- og finskala.


Enkel innstilling

Utløsermekanisme


For tiltrekking mot høyre



Med hør- og følbare klikk ved justering av skalaverdiene.




Når det innstilte dreiemomentet er nådd, utløses en hørbar og følbart mekanisme.



De vendbare Click-Torque-nøklerne er beregnet for bruk med høyre hånd.

Flere varianter av denne produktfamilien:



	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075630001	3/4"	200-1000	1,00	148-737	1250	140	47	63	30	49 7/32"	5 33/64"	1 27/32"	2 31/64"	1 3/16"

Nettlenke
<https://www.wera.de/no/05075630001>

Wera - Click-Torque E 1
 05075630001 - 4013288193261

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de