

Click-Torque E 1 Push R/L justerbar momentnøkkel for tiltrekking mot høyre og venstre, 200-1000 Nm, 3/4" x 200-1000 Nm

Click-Torque Push R/L justerbar momentnøkkel for tiltrekking mot høyre og venstre



EAN:	4013288219053	Mål:	1350x130x120 mm
Delenr.:	05075631001	Vekt:	9230 g
Artikkelnr.:	Click-Torque E 1 Push R/L	Opprinnelsesland:	TW
		Tolltariffnr.:	82041100

- For tiltrekking mot høyre og venstre med silkemyk vending av den umistelige gjennomgående firkanten
- Måleområde: 200-1000 Nm; nøyaktighet $\pm 3\%$ av innstilt verdi i henhold til DIN EN ISO 6789-1: 2017-07
- 45 tenner og 3/4" firkantdrev
- Enkel innstilling og lagring av standardverdien. Hør- og følbare klikk ved oppnådde skalaverdier
- En hør- og følbare mekanisme utløses når innstilt momentverdi nås

Klikkmomentnøkkel i umiskjennelig Wera-design. For tiltrekking mot høyre og venstre. Svært robust utførelse med høy presisjon i henhold til DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Enkel innstilling og lagring av standardverdien. Hør- og følbare klikk ved oppnådde skalaverdier gjør det dessuten enklere å stille inn ønsket momentverdi. Den robuste utløsermekanismen sørger for et tydelig hør- og følbart utlørsignal når innstilt moment er nådd. Med umistelig 3/4" gjennomgående firkant for retningsendring.



Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_push_r_l_adjustable_torque_wrenches_for_clockwise_and_anti-clockwise_torque-control

Wera - Click-Torque E 1 Push R/L
05075631001 - 4013288219053

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque E 1 Push R/L justerbar momentnøkkel for tiltrekking mot høyre og venstre, 200-1000 Nm, 3/4" x 200-1000 Nm
Click-Torque Push R/L justerbar momentnøkkel for tiltrekking mot høyre og venstre



For tiltrekking mot høyre og venstre

Nøyaktig

Enkelt og sikkert




Veksling med gjennomgående firkant



Click-Torque-momentnøkkelen har tiltrekking mot høyre og venstre. Svært smidig retningsendring med umistelig gjennomgående firkant.



Nøyaktigheten er $\pm 3\%$ i samsvar med DIN EN ISO 6789-1:2017-07.



Enkel innstilling og lagring av ønsket momentverdi; kan avleses på hoved- og finskala.

Enkel innstilling

Utløsermekanisme




Med hør- og følbare klikk ved justering av skalaverdiene.



Når det innstilte dreiemomentet er nådd, utløses en hørbar og følbarmekanisme.

Flere varianter av denne produktfamilien:



	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075631001	3/4"	200-1000	1,0	148-737	1250	140	47	63	30	49 7/32"	5 33/64"	1 27/32"	2 31/64"	1 3/16"

Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_push_r_l_adjustable_torque_wrenches_for_clockwise_and_anti-clockwise_torque-control

Wera - Click-Torque E 1 Push R/L
05075631001 - 4013288219053

Wera Werkzeuge GmbH
Körzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de