

Click-Torque X 3 momentnøkkel for innstikkverktøy, 20-100 Nm, 9x12 x 20-100 Nm



Click-Torque justerbar momentnøkkel for innstikkverktøy



EAN:	4013288193780	Mål:	410x60x60 mm
Delenr.:	05075653001	Vekt:	1052 g
Artikkelnr.:	Click-Torque X 3	Opprinnelsesland:	TW
		Tolltariffnr.:	82041100

- For 9x12 mm utskiftbare innstikkverktøy
- Enkel innstilling og lagring av standardverdien. Hør- og følbare klikk ved oppnådde skalaverdier
- En hør- og følbart mekanisme utløses når innstilt momentverdi nås
- Måleområde: 20-100 Nm; nøyaktighet $\pm 3\%$ av innstilt verdi i henhold til DIN EN ISO 6789-1: 2017-07
- Ergonomisk 2-komponenthåndtak for tiltrekking mot høyre og venstre

Klikkmomentnøkkel i umiskjennelig Wera-design. Svært robust utførelse med høy presisjon i henhold til DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Enkel innstilling og sikring av standardverdien. Hør- og følbart låsing ved oppnådde skalaverdier gjør det dessuten enklere å stille inn ønsket momentverdi. Den robuste utløsermekanismen sørger for et tydelig hør- og følbart utløsesignal når innstilt moment er nådd. For tiltrekking mot høyre og venstre og med innstikkfirkant 9x12 mm for feste av tilsvarende innstikkverktøy.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque_x_3.html

Wera - Click-Torque X 3
05075653001 - 4013288193780

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque justerbar momentnøkkel for innstikkverktøy

Momentnøkler i Click-Torque-serien



Vi ønsket å gjøre arbeid med momentnøkler enkelt og presist, og derfor utviklet vi Click-Torque-nøkklene. Muligheten til å stille inn og lagre standardverdiene og den kjente og robuste Wera-utførelsen gjør disse momentnøkklene til et ideelt verktøy for alle typer skruing som krever momentstyrt tiltrekking (momentnøkler med tiltrekking mot høyre) og tiltrekking og løsning (momentnøkler for innstikkverktøy).

Drev 9x12 mm




For 9x12 mm utskiftbare innstikkverktøy

Nøyaktig



Nøyaktigheten er ± 3 % i samsvar med DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Enkelt og sikkert



Enkel innstilling og lagring av ønsket momentverdi; kan avleses på hoved- og finskala.

Enkel innstilling




Med hør- og følbare klikk ved justering av skalaverdiene.

Utløsermekanisme



Når det innstilte dreiemomentet er nådd, utløses en hørbar og følbart mekanisme.

For tiltrekking mot høyre og venstre



Click-Torque-nøkklene for innstikkverktøy egner seg for bruk både med høyre og venstre hånd.

Flere varianter av denne produktfamilien:



	Nm		lbf. ft.	S _k l _k			mm		mm		inch		inch		Nm		lbf. ft.	
05075653001 ¹⁾	9x1 2	20- 100	0,5 73	15- 390	17,5 329,	140	47	29	20	14 4	5 33	1 27	1 9/	25/3	20,0	100,	15,0	73,0
					0					1/64	/64"	/32"	64"	2"	0			

¹⁾ S_k = Stikkmål testpåsats; l_k = Avstand fra tiltrekkingpunktet til testenhetens akse

Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque_x_3.html

Wera - Click-Torque X 3
05075653001 - 4013288193780

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque X 3 momentnøkkel for innstikkverktøy, 20-100 Nm, 9x12 x 20-100 Nm

Click-Torque justerbar momentnøkkel for innstikkverktøy



Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque_x_3.html

Wera - Click-Torque X 3
05075653001 - 4013288193780

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de