

**Click-Torque XP 1 forhåndsinnstilt, justerbar momentnøkkel for innstikkverktøy,
2,5-25 Nm, 2,5 Nm, 9x12 x 2,5 Nm x 2.5-25 Nm
Forhåndsinnstilte, justerbare Click-Torque-momentnøkler for innstikkverktøy**



EAN:	4013288206169	Mål:	245x50x50 mm
Delenr.:	05075670001	Vekt:	375 g
Artikkelnr.:	Click-Torque XP 1	Opprinnelsesland:	TW
		Tolltariffnr.:	82041100

- Forhåndsinnstilt klikkmomentnøkkel i umiskjennelig Wera-design
- En hør- og følbar mekanisme utløses når innstilt momentverdi nås
- Forhåndsinnstilt moment kan endres innenfor måleområdet i testlaboratoriet
- Måleområde: 2,5-25 Nm; nøyaktighet $\pm 2\%$ iht. DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Med innvendig firkantfeste (9x12 mm) for utskiftbare innstikkverktøy; tiltrekking mot høyre og venstre

Momentnøkkel med forhåndsinnstilt moment for alle bruksområder der det kreves samme moment og nøyaktighet ved gjentakelser. Momentverdien kan endres innenfor måleområdet. Den robuste utløsermekanismen sørger for et tydelig hør- og følbart utlørsignal når innstilt moment er nådd. Innvendig firkantfeste gjør at den passer til utskiftbare innstikkverktøy for tiltrekking mot høyre og venstre. En forhåndsinnstilling av en ønsket momentverdi som avviker fra disse verdiene, men ligger innenfor det gitte måleområdet, kan fås på forespørsel.



Nettlenke
<https://www.wera.de/no/05075670001>

Wera - Click-Torque XP 1
05075670001 - 4013288206169

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**Click-Torque XP 1 forhåndsinnstilt, justerbar momentnøkkel for innstikkverktøy,
2,5-25 Nm, 2,5 Nm, 9x12 x 2,5 Nm x 2.5-25 Nm
Forhåndsinnstilte, justerbare Click-Torque-momentnøkler for innstikkverktøy**



Momentnøkler i Click-Torque-serien



Vi ønsket å gjøre arbeid med momentnøkler enkelt og presist, og derfor utviklet vi Click-Torque-nøkklene. Muligheten til å stille inn og lagre standardverdiene og den kjente og robuste Wera-utførelsen gjør disse momentnøkklene til et ideelt verktøy for alle typer skruing som krever momentstyrt tiltrekking (momentnøkler med tiltrekking mot høyre) og tiltrekking og løsning (momentnøkler for innstikkverktøy).

Click-Torque XP



Click-Torque XP-momentnøkklene leveres med forhåndsinnstilte momentverdier. Verktøyene egner seg ypperlig på alle bruksområder der det kreves samme moment og nøyaktighet ved gjentakelser.

Drev 9x12 mm




For 9x12 mm utskiftbare innstikkverktøy

Nøyaktig




Nøyaktigheten er $\pm 2\%$ i henhold til DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

For tiltrekking mot høyre og venstre



Click-Torque-nøkklene for innstikkverktøy egner seg for bruk både med høyre og venstre hånd.

Individuell forhåndsinnstilling



Click-Torque XP-momentnøkklene med forhåndsinnstilt momentverdi kan stilles inn individuelt innenfor det angitte måleområdet i testlaboratoriet.

Nettlenke
<https://www.wera.de/no/05075670001>


Wera - Click-Torque XP 1
05075670001 - 4013288206169

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque XP 1 forhåndsinnstilt, justerbar momentnøkkel for innstikkverktøy,
 2,5-25 Nm, 2,5 Nm, 9x12 x 2,5 Nm x 2.5-25 Nm
 Forhåndsinnstilte, justerbare Click-Torque-momentnøkler for innstikkverktøy



Flere varianter av denne produktfamilien:



	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	lbf. ft.
05075670001 ¹⁾	9x1 2	2,5	2,5- 25	2-1 8	217	17,5	180, 0	137	35	24	20	8 35 /64"	5 25 /64"	1 3/8"	15/1 6"	25/3 2"	2,5	25,0	2,0	18,0
05075670010 ^{2),1)}	9x1 2	2,5	2,5- 25	2-1 8	217	17,5	180, 0	137	35	24	20	8 35 /64"	5 25 /64"	1 3/8"	15/1 6"	25/3 2"	2,5	25,0	2,0	18,0

1) S_k = Stikkmål testpåsats; l_k = Avstand fra tiltrekkingspunktet til testenhetens akse

2) Forhåndsinnstillinger som avviker fra denne verdien, kan på forespørsel stilles til ønsket verdi innenfor det angitte måleområdet. Den ønskede innstillingen kan foretas i følgende enheter: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

Nettlenke
<https://www.wera.de/no/05075670001>

Wera - Click-Torque XP 1
 05075670001 - 4013288206169

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de