

**Click-Torque XP 2 forhåndsinnstilt, justerbar momentnøkkel for innstikkverktøy,
10-50 Nm, 10 Nm, 9x12 x 10,0 Nm x 10-50 Nm**
Forhåndsinnstilte, justerbare Click-Torque-momentnøkler for innstikkverktøy



EAN:	4013288206176	Mål:	290x50x50 mm
Delenr.:	05075671001	Vekt:	448 g
Artikkelnr.:	Click-Torque XP 2	Opprinnelsesland:	TW
		Tolltariffnr.:	82041100



- Forhåndsinnstilt klikkmomentnøkkel i umiskjennelig Wera-design
- En hør- og følbart mekanisme utløses når innstilt momentverdi nås
- Forhåndsinnstilt moment kan endres innenfor måleområdet i testlaboratoriet
- Måleområde: 10-50 Nm; nøyaktighet $\pm 2\%$ iht. DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Med innvendig firkantfeste (9x12 mm) for utskiftbare innstikkverktøy; tiltrekking mot høyre og venstre

Momentnøkkel med forhåndsinnstilt moment for alle bruksområder der det kreves samme moment og nøyaktighet ved gjentakelser. Momentverdien kan endres innenfor måleområdet. Den robuste utløsermekanismen sørger for et tydelig hør- og følbart utløssignal når innstilt moment er nådd. Innvendig firkantfeste gjør at den passer til utskiftbare innstikkverktøy for tiltrekking mot høyre og venstre. En forhåndsinnstilling av en ønsket momentverdi som avviker fra disse verdiene, men ligger innenfor det gitte måleområdet, kan fås på forespørsel.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_pre-set_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque_xp_2.html

Wera - Click-Torque XP 2
05075671001 - 4013288206176

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**Click-Torque XP 2 forhåndsinnstilt, justerbar momentnøkkel for innstikkverktøy,
10-50 Nm, 10 Nm, 9x12 x 10,0 Nm x 10-50 Nm**
Forhåndsinnstilte, justerbare Click-Torque-momentnøkler for innstikkverktøy



Momentnøkler i Click-Torque-serien



Vi ønsket å gjøre arbeid med momentnøkler enkelt og presist, og derfor utviklet vi Click-Torque-nøkklene. Muligheten til å stille inn og lagre standardverdiene og den kjente og robuste Wera-utførelsen gjør disse momentnøkklene til et ideelt verktøy for alle typer skruing som krever momentstyrt tiltrekking (momentnøkler med tiltrekking mot høyre) og tiltrekking og løsning (momentnøkler for innstikkverktøy).

Forhåndsinnstilt klikkmomentnøkkel



Click-Torque XP-momentnøkklene leveres med forhåndsinnstilte momentverdier. Verktøyene egner seg ypperlig på alle bruksområder der det kreves samme moment og nøyaktighet ved gjentakelser.

Drev 9x12 mm



For 9x12 mm utskiftbare innstikkverktøy

Nøyaktig



Nøyaktigheten er $\pm 2\%$ i henhold til DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Utløsermekanisme




Når det innstilte dreiemomentet er nådd, utløses en hørbar og følbart mekanisme.

For tiltrekking mot høyre og venstre



Click-Torque-nøkklene for innstikkverktøy egner seg for bruk både med høyre og venstre hånd.

Individuell forhåndsinnstilling



Click-Torque XP-momentnøkklene med forhåndsinnstilt momentverdi kan stilles inn individuelt innenfor det angitte måleområdet i testlaboratoriet.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_pre-set_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque_xp_2.html


Wera - Click-Torque XP 2
05075671001 - 4013288206176

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque XP 2 forhåndsinnstilt, justerbar momentnøkkel for innstikkverktøy,
 10-50 Nm, 10 Nm, 9x12 x 10,0 Nm x 10-50 Nm
 Forhåndsinnstilte, justerbare Click-Torque-momentnøkler for innstikkverktøy



Flere varianter av denne produktfamilien:



	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	lbf. ft.
05075671001 ¹⁾	9x1 2	10,0	10- 50	8-3 6	262	17,5	225, 0	137	35	24	20	10 5 /16"	5 25 /64"	1 3/8"	15/1 6"	25/3 2"	10,0	50,0	8,0	36,0
05075671010 ^{2),1)}	9x1 2	10,0	10- 50	8-3 6	262	17,5	225, 0	137	35	24	20	10 5 /16"	5 25 /64"	1 3/8"	15/1 6"	25/3 2"	10,0	50,0	8,0	36,0

1) S_k = Stikkmål testpåsats; l_k = Avstand fra tiltrekkingspunktet til testenhetens akse

2) Forhåndsinnstillinger som avviker fra denne verdien, kan på forespørsel stilles til ønsket verdi innenfor det angitte måleområdet. Den ønskede innstillingen kan foretas i følgende enheter: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_pre-set_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque_xp_2.html

Wera - Click-Torque XP 2
 05075671001 - 4013288206176

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de