

Click-Torque Lock A 6 momentnøkkel, justerbar, Torque Lock-funksjon, vendbar skralle, for tiltrekking mot høyre, 2,5-25 Nm, 1/4" x 2.5-25 Nm
Justerbare momentnøkler i Click-Torque Lock-serien med Torque Lock-funksjon



EAN:	4013288234186	Mål:	330x50x50 mm
Delenr.:	05075691001	Vekt:	592 g
Artikkelnr.:	Click-Torque Lock A 6	Opprinnelsesland:	TW
		Tolltariffnr.:	82041100

- Torque Lock-funksjon: Momentfunksjonen kan deaktiveres slik at verktøyet også kan brukes til å løsne
- Med 1/4" bitsholder for kontrollert tiltrekking mot høyre
- Extra Click: hørbar og følbart justering av dreiemomentet
- Momentnøkkelen utløses hørbart og følbart
- Måleområde: 2,5-25 Nm; presisjon $\pm 4\%$ i samsvar med DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Justerbar momentnøkkel for kontrollert tiltrekking mot høyre. Med utvendig sekskantfeste for 1/4" bits. Med adapter 870/1 (05136000001) også egnet for 1/4"-piper. Momentfunksjonen kan deaktiveres (Torque Lock-funksjon), slik at verktøyet også kan brukes til løsning. Enkel innstilling og lagring av standardverdien. Hør- og følbare klikk ved oppnådde skalaverdier gjør det dessuten enklere å stille inn ønsket momentverdi. Den robuste utløsermekanismen sørger for et tydelig hør- og følbart utlørsersignal når innstilt moment er nådd. Fintannet, vendbar skralle med 45 tenner. Nøyaktigheten er $\pm 4\%$ i samsvar med DIN EN ISO 6789-1:2017-07.



TORQUE
TOOL



ADJUSTABLE



SWITCH



ON / OFF

TORQUE
LOCK

Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_lock_series_-_adjustable_torque_wrenches_with_torque_lock_function_click-torque_lock

Wera - Click-Torque Lock A 6
05075691001 - 4013288234186

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque Lock A 6 momentnøkkel, justerbar, Torque Lock-funksjon, vendbar skralle, for tiltrekking mot høyre, 2,5-25 Nm, 1/4" x 2.5-25 Nm
Justerbare momentnøkler i Click-Torque Lock-serien med Torque Lock-funksjon



For 1/4" bits

Torque Lock-funksjon

Nøyaktig

Enkelt og sikkert




Momentnøkkelen er egnet til feste av 1/4" bits.



Momentfunksjonen kan deaktiveres, slik at verktøyet også kan brukes til å løsne.



Nøyaktigheten er ± 4 % i samsvar med DIN EN ISO 6789-1:2017-07.




Enkel innstilling og lagring av ønsket momentverdi; kan avleses på hoved- og finskala.

Enkel innstilling

Utløsermekanisme



Med hør- og følbare klikk ved justering av skalaverdiene.



Når det innstilte dreiemomentet er nådd, utløses en hørbar og følbar mekanisme.

Flere varianter av denne produktfamilien:

	inch	inch	mm	mm	inch	inch	mm	mm	inch	lbf. ft.	Nm	inch	mm	Nm
05075691001	4 53/64"	29/64"	123	11,75	1 41/64"	1 1/64"	42	26	11 49/64"	1-18	2.5-25	1/4"	299	0,10

Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_lock_series_-_adjustable_torque_wrenches_with_torque_lock_function_click-torque_lock

Wera - Click-Torque Lock A 6
05075691001 - 4013288234186

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de