

Click-Torque Lock C 3 momentnøkkel, justerbar, vendbar skralle, Torque Lock-funksjon, 40-200 Nm, 1/2" x 40-200 Nm

Justerbare momentnøkler i Click-Torque Lock-serien med Torque Lock-funksjon



EAN:	4013288234193	Mål:	540x60x60 mm
Delenr.:	05075692001	Vekt:	1600 g
Artikkelnr.:	Click-Torque Lock C 3	Opprinnelsesland:	TW
		Tolltariffnr.:	82041100

- Med 1/2" firkantdrev
- Torque Lock-funksjon: Momentfunksjonen kan deaktiveres slik at verktøyet også kan brukes til å løsne
- Extra Click: hørbar og følbare justering av dreiemomentet
- Momentnøkkelen utløses hørbart og følbart
- Måleområde: 40-200 Nm; presisjon $\pm 3\%$ i samsvar med DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Justerbar momentnøkkel for kontrollert tiltrekking mot høyre. Med 1/2" firkantdrev. Momentfunksjonen kan deaktiveres (Torque Lock-funksjon), slik at verktøyet også kan brukes til løsning. Enkel innstilling og lagring av standardverdien. Hør- og følbare klikk ved oppnådde skalaverdier gjør det dessuten enklere å stille inn ønsket momentverdi. Den robuste utløsermekanismen sørger for et tydelig hør- og følbart utløssersignal når innstilt moment er nådd. Fintannet, vendbar skralle med 45 tenner. Nøyaktigheten er $\pm 3\%$ i samsvar med DIN EN ISO 6789-1:2017-07.



Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_lock_series_-_adjustable_torque_wrenches_with_torque_lock_function_click-torque_lock

Wera - Click-Torque Lock C 3
05075692001 - 4013288234193

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque Lock C 3 momentnøkkel, justerbar, vendbar skralle, Torque Lock-funksjon, 40-200 Nm, 1/2" x 40-200 Nm
Justerbare momentnøkler i Click-Torque Lock-serien med Torque Lock-funksjon



Torque Lock-funksjon



Click-Torque Lock-momentnøkkel med Torque Lock-funksjon. Make Torque easy.



Momentfunksjonen kan deaktiveres, slik at verktøyet også kan brukes til å løsne.

Med utvendig firkant-drev




Med 1/2" utvendig firkant-spiss (inkludert patentert pipelås).

Nøyaktig



Nøyaktigheten er $\pm 3\%$ i samsvar med DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Enkelt og sikkert




Enkel innstilling og lagring av ønsket momentverdi; kan avleses på hoved- og finskala.

Enkel innstilling




Med hør- og følbare klikk ved justering av skalaverdiene.

Utløsermekanisme



Når det innstilte dreiemomentet er nådd, utløses en hørbar og følbarmekanisme.

Flere varianter av denne produktfamilien:



	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075692001	1/2"	1,0	40-200	30-146	512	140	47	43	18,4	20 5/32"	5 1/2"	1 27/32"	1 11/16"	23/32"

Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_lock_series_-_adjustable_torque_wrenches_with_torque_lock_function_click-torque_lock

Wera - Click-Torque Lock C 3
 05075692001 - 4013288234193

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de