

Click-Torque Lock A 5 R/L momentnøkkel, justerbar, Torque Lock-funksjon, gjennomgående firkantdrev (1/4"), tiltrekking mot høyre/venstre, 2,5-25 Nm, 1/4" x 2.5-25 Nm

Click-Torque Lock R/L-serien justerbare momentnøkler med Torque Lock-funksjon



EAN:	4013288233646	Mål:	330x50x50 mm
Delenr.:	05075693001	Vekt:	592 g
Artikkelnr.:	Click-Torque Lock A 5 R/L	Opprinnelsesland:	TW
		Tolltariffnr.:	82041100

- For tiltrekking mot høyre og venstre
- Torque Lock-funksjon: Momentfunksjonen kan deaktiveres slik at verktøyet også kan brukes til å løsne
- Med gjennomgående firkant (inkludert patentert pipelås)
- Extra Click: hørbar og følbart justering av dreiemomentet
- Momentnøkkelen utløses hørbart og følbart
- Måleområde: 2,5-25 Nm; presisjon $\pm 4\%$ i samsvar med DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Justerbar momentnøkkel for kontrollert tiltrekking mot høyre og venstre. Med 1/4" firkantdrev. Momentfunksjonen kan deaktiveres (Torque Lock-funksjon), slik at verktøyet også kan brukes til løsning. Enkel innstilling og lagring av standardverdien. Hør- og følbare klikk ved oppnådde skalaverdier gjør det dessuten enklere å stille inn ønsket momentverdi. Den robuste utløsermekanismen sørger for et tydelig hør- og følbart utløssersignal når innstilt moment er nådd. Fintannet, vendbar skralle med 45 tenner. Nøyaktigheten er $\pm 4\%$ i samsvar med DIN EN ISO 6789-1:2017-07.



Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_lock_r_l_series_-_adjustable_torque_wrenches_with_torque_lock_function_click-torque_

Wera - Click-Torque Lock A 5 R/L
05075693001 - 4013288233646

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque Lock A 5 R/L momentnøkkel, justerbar, Torque Lock-funksjon, gjennomgående firkantdrev (1/4"), tiltrekking mot høyre/venstre, 2,5-25 Nm, 1/4" x 2.5-25 Nm



Click-Torque Lock R/L-serien justerbare momentnøkler med Torque Lock-funksjon

Torque Lock-funksjon

Med utvendig firkant-drev

Nøyaktig

Enkelt og sikkert



Momentfunksjonen kan deaktiveres, slik at verktøyet også kan brukes til å løsne.



Med gjennomgående firkant (inkludert patentert mutterlås) for kontrollert tiltrekking mot høyre og venstre.



Nøyaktigheten er $\pm 4\%$ i samsvar med DIN EN ISO 6789-1:2017-07.




Enkel innstilling og lagring av ønsket momentverdi; kan avleses på hoved- og finskala.

Enkel innstilling

Utløsermekanisme




Med hør- og følbare klikk ved justering av skalaverdiene.



Når det innstilte dreiemomentet er nådd, utløses en hørbar og følbarmekanisme.

Flere varianter av denne produktfamilien:



	inch	inch	mm	mm	inch	inch	mm	mm	inch	lbf. ft.	Nm	inch	mm	Nm
05075693001 ¹⁾	4	29/64"	123	11,75	1	1	42	26	11	1-18	2.5-25	1/4"	299	0,10
	53/64"				41/64"	1/64"			49/64"					

1) Tilgjengelig fra september 2025

Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_lock_r_l_series_-_adjustable_torque_wrenches_with_torque_lock_function_click-torque_

Wera - Click-Torque Lock A 5 R/L
05075693001 - 4013288233646

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de