

**Click-Torque Lock A 6 R/L momentnøkkel, justerbar, Torque Lock-funksjon, gjennomgående bitsholder (1/4"), 2,5-25 Nm, 1/4" x 2.5-25 Nm**  
**Click-Torque Lock R/L-serien justerbare momentnøkler med Torque Lock-funksjon**



|                     |                           |                          |              |
|---------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>         | 4013288233653             | <b>Mål:</b>              | 330x50x50 mm |
| <b>Delenr.:</b>     | 05075694001               | <b>Vekt:</b>             | 592 g        |
| <b>Artikkelnr.:</b> | Click-Torque Lock A 6 R/L | <b>Opprinnelsesland:</b> | TW           |
|                     |                           | <b>Tolltariffnr.:</b>    | 82041100     |

- For tiltrekking mot høyre og venstre
- Torque Lock-funksjon: Momentfunksjonen kan deaktiveres slik at verktøyet også kan brukes til å løsne
- Med gjennomgående bitsholder (1/4") for kontrollert tiltrekking mot høyre og venstre
- Extra Click: hørbar og følbar justering av dreiemomentet
- Momentnøkkelen utløses hørbart og følbart
- Måleområde: 2,5-25 Nm; presisjon  $\pm 4\%$  i samsvar med DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Justerbar momentnøkkel for kontrollert tiltrekking mot høyre og venstre. Med gjennomgående utvendig sekskantfeste for 1/4" bits (bits kan settes inn fra begge sider av momentnøkkelen). Med adapter 870/1 (05136000001) også egnet for 1/4"-piper. Momentfunksjonen kan deaktiveres (Torque Lock-funksjon), slik at verktøyet også kan brukes til løsning. Enkel innstilling og lagring av standardverdien. Hør- og følbare klikk ved oppnådde skalaverdier gjør det dessuten enklere å stille inn ønsket momentverdi. Den robuste utløsermekanismen sørger for et tydelig hør- og følbart utløersignal når innstilt moment er nådd. Fintannet, vendbar skralle med 45 tenner. Nøyaktigheten er  $\pm 4\%$  i samsvar med DIN EN ISO 6789-1:2017-07.



**Nettlenke**

[https://products.wera.de/no/torque\\_tools\\_series\\_click-torque\\_wrenches\\_click-torque\\_lock\\_r\\_l\\_series\\_-\\_adjustable\\_torque\\_wrenches\\_with\\_torque\\_lock\\_function\\_click-torque\\_](https://products.wera.de/no/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_lock_r_l_series_-_adjustable_torque_wrenches_with_torque_lock_function_click-torque_)

Wera - Click-Torque Lock A 6 R/L  
05075694001 - 4013288233653

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Click-Torque Lock A 6 R/L momentnøkkel, justerbar, Torque Lock-funksjon, gjennomgående bitholder (1/4"), 2,5-25 Nm, 1/4" x 2.5-25 Nm  
Click-Torque Lock R/L-serien justerbare momentnøkler med Torque Lock-funksjon



For 1/4" bits

Torque Lock-funksjon

Nøyaktig



Click-Torque A 6



Den gjennomgående bitholderen (bits kan settes inn fra begge sider av momentnøkkelen) passer til alle 1/4"-bits i henhold til ISO 1173.



Momentfunksjonen kan deaktiveres, slik at verktøyet også kan brukes til å løsne.




Nøyaktigheten er ± 4 % i samsvar med DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Enkelt og sikkert

Enkel innstilling

Utløsermekanisme



Enkel innstilling og lagring av ønsket momentverdi; kan avleses på hoved- og finskala.



Med hør- og følbare klikk ved justering av skalaverdiene.



Når det innstilte dreiemomentet er nådd, utløses en hørbar og følbarmekanisme.

Flere varianter av denne produktfamilien:

|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | inch                                                                                | Nm                                                                                  | Nm                                                                                  | lbf. ft.                                                                            | mm                                                                                  | mm                                                                                  | mm                                                                                  | mm                                                                                  | mm                                                                                   | inch                                                                                  | inch                                                                                  | inch                                                                                  | inch                                                                                  | inch                                                                                  |
| 05075694001 <sup>1)</sup> | 1/4"                                                                                | 2.5-25                                                                              | 0,10                                                                                | 1-18                                                                                | 299                                                                                 | 123                                                                                 | 42                                                                                  | 26                                                                                  | 11,75                                                                                | 11<br>49/64"                                                                          | 4<br>53/64"                                                                           | 1<br>41/64"                                                                           | 1<br>1/64"                                                                            | 29/64"                                                                                |

1) Tilgjengelig fra september 2025

Nettlenke

[https://products.wera.de/no/torque\\_tools\\_series\\_click-torque\\_wrenches\\_click-torque\\_lock\\_r\\_l\\_series\\_-\\_adjustable\\_torque\\_wrenches\\_with\\_torque\\_lock\\_function\\_click-torque\\_](https://products.wera.de/no/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_lock_r_l_series_-_adjustable_torque_wrenches_with_torque_lock_function_click-torque_)

Wera - Click-Torque Lock A 6 R/L  
05075694001 - 4013288233653

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)