

Click-Torque Lock C 3 R/L momentnøkkel, justerbar, Torque Lock-funksjon, gjennomgående firkantdrev (1/2"), tiltrekking mot høyre og venstre, 40-200 Nm, 1/2" x 40-200 Nm

Click-Torque Lock R/L-serien justerbare momentnøkler med Torque Lock-funksjon



EAN:	4013288233660	Mål:	540x60x60 mm
Delenr.:	05075695001	Vekt:	1600 g
Artikkelnr.:	Click-Torque Lock C 3 R/L	Opprinnelsesland:	TW
		Tolltariffnr.:	82041100

- For tiltrekking mot høyre og venstre
- Torque Lock-funksjon: Momentfunksjonen kan deaktiveres slik at verktøyet også kan brukes til å løsne
- Med gjennomgående firkant (inkludert patentert pipelås)
- Extra Click: hørbar og følbart justering av dreiemomentet
- Momentnøkkelen utløses hørbart og følbart
- Måleområde: 40-200 Nm; presisjon $\pm 3\%$ i samsvar med DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Justerbar momentnøkkel for kontrollert tiltrekking mot høyre og venstre. Med 1/2" firkantdrev. Momentfunksjonen kan deaktiveres (Torque Lock-funksjon), slik at verktøyet også kan brukes til løsning. Enkel innstilling og lagring av standardverdien. Hør- og følbare klikk ved oppnådde skalaverdier gjør det dessuten enklere å stille inn ønsket momentverdi. Den robuste utløsermekanismen sørger for et tydelig hør- og følbart utløssersignal når innstilt moment er nådd. Fintannet, vendbar skralle med 45 tenner. Nøyaktigheten er $\pm 3\%$ i samsvar med DIN EN ISO 6789-1:2017-07.



Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_lock_r_l_series_-_adjustable_torque_wrenches_with_torque_lock_function_click-torque_l

Wera - Click-Torque Lock C 3 R/L
05075695001 - 4013288233660

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque Lock C 3 R/L momentnøkkel, justerbar, Torque Lock-funksjon, gjennomgående firkantdrev (1/2"), tiltrekking mot høyre og venstre, 40-200 Nm, 1/2" x 40-200 Nm



Click-Torque Lock R/L-serien justerbare momentnøkler med Torque Lock-funksjon

Torque Lock-funksjon



Momentfunksjonen kan deaktiveres, slik at verktøyet også kan brukes til å løsne.

Med utvendig firkant-drev




Med gjennomgående firkant (inkludert patentert mutterlås) for kontrollert tiltrekking mot høyre og venstre.

Nøyaktig



Nøyaktigheten er ± 3 % i samsvar med DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Enkelt og sikkert



For tiltrekking mot høyre og venstre




Click-Torque-momentnøkkelen har tiltrekking mot høyre og venstre. Svært smidig retningsendring med umistelig gjennomgående firkant.

Enkel innstilling



Med hør- og følbare klikk ved justering av skalaverdiene.

Utløsermekanisme



Når det innstilte dreiemomentet er nådd, utløses en hørbar og følbarmekanisme.

Flere varianter av denne produktfamilien:

														
	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075695001 ¹⁾	1/2"	40-200	1,0	30-146	512	140	47	43	18,4	20 5/32"	5 1/2"	1 27/32"	1 11/16"	23/32"

1) Tilgjengelig fra september 2025

Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_lock_r_l_series_-_adjustable_torque_wrenches_with_torque_lock_function_click-torque_lock_r_l_series

Wera - Click-Torque Lock C 3 R/L
05075695001 - 4013288233660

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de