

## Momentnøkkelen Safe-Torque



<b>EAN:</b>	4013288223012	<b>Mål:</b>	290x50x50 mm
<b>Delenr.:</b>	05075800001	<b>Vekt:</b>	553 g
<b>Artikkelnr.:</b>	Safe-Torque A 1	<b>Opprinnelsesland:</b>	CZ
		<b>Tolltariffnr.:</b>	82041100

- Utløsningsmekanisme som slipper - derfor kan den innstilte dreiemomentverdien aldri overskrides
- Torque Lock-funksjon: Momentfunksjonen kan kobles ut - derfor kan verktøyet også brukes som vanlig skralle med høye løsemomenter og ved forhåndsdefinerte dreievinkler
- For kontrollert tiltrekking mot høyre og venstre - tiltrekking og løsning med og uten moment
- Enkel innstilling og lagring av standardverdien. Hør- og følbare klikk ved oppnådde skalaverdier
- Utløservinkel på kun 30° etter at ønsket moment er nådd
- Takket være fintanningen med 72 tenner er det liten returvinkel på 5°
- 1/4" firkantdrev med pipelås

Momentnøkkel med utløsningsmekanisme. Etter at den innstilte momentverdien er nådd, kan ikke verktøyet trekkes mer til. Dermed er et for høyt dreiemoment utelukket. Innstillingsområde fra 2 til 12 Nm for kontrollert tiltrekking mot venstre og høyre. Enkel innstilling og sikring av standardverdien: Hør- og følbare låsing ved oppnådde skalaverdier gjør det dessuten enklere å stille inn ønsket momentverdi. Med Torque Lock-funksjon for bruk som vanlig skralle uten momentfunksjon. Maks. bruddmoment for 1/4" firkant i samsvar med DIN 3122. Returvinkelen er på kun 5°, slik at skrallen også kan brukes på trange steder. Den kan følgelig også brukes med dreievinkel.



### Nettlenke

[https://products.wera.de/no/torque\\_tools\\_safe-torque\\_torque\\_wrenches\\_and\\_accessories\\_safe-torque\\_torque\\_wrenches\\_safe-torque\\_a\\_1.html](https://products.wera.de/no/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_1.html)

Wera - Safe-Torque A 1  
05075800001 - 4013288223012

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Momentnøkkelen Safe-Torque

Utløsningsmekanisme hindrer bruk av for høyt dreiemoment



Safe-Torque-momentnøkkelen A 1 har 1/4" firkantfeste og passer til 1/4" piper.




Momentnøkkelen Safe-Torque A 1 har en utløsningsmekanisme. Etter at den innstilte momentverdien er nådd, kan ikke verktøyet trekkes mer til. Dermed er et for høyt dreiemoment utelukket.

Torque Lock-funksjon



Momentfunksjonen kan kobles ut. Momentnøkkelen Safe-Torque kan da brukes som vanlig skralle med høye løsemomenter og ved forhåndsdefinerte dreievinkler.

For tiltrekking mot høyre og venstre



Momentnøkkelen Safe-Torque er egnet for tiltrekking mot høyre og venstre med innstilt moment. Når Torque Lock-funksjonen er utkoblet, foregår tiltrekking og løsning uten moment.

Enkel justering av dreiemomentverdien



Enkel innstilling og sikring av ønsket momentverdi, med hør- og følbart låsing når skalaverdiene er nådd.

Liten returvinkel




Den fintannede momentnøkkelen Safe-Torque med 72 tenner har en liten returvinkel på kun 5°. Den lille slaglengden gjør det mulig å arbeide raskt og nøyaktig i alle monteringsposisjoner.

For 1/4" piper




Safe-Torque-momentnøkkelen A 1 har 1/4" firkantfeste og passer til 1/4" piper.

Kulelås



Kulelåsen holder piper og annet festet verktøy fast og sørger for at arbeidet foregår sikkert. Et kort trykk på utløserknappen på skrallhodet er nok til å løse ut kulelåsen.

Flere varianter av denne produktfamilien:



	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075800001	1/4"	0,10	2-12	2-9	244	94	38,5	31,6	23,7	9	3	1	1	15/16"
										39/64"	45/64"	33/64"	15/64"	

Nettlenke

[https://products.wera.de/no/torque\\_tools\\_safe-torque\\_torque\\_wrenches\\_and\\_accessories\\_safe-torque\\_torque\\_wrenches\\_safe-torque\\_a\\_1.html](https://products.wera.de/no/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_1.html)

Wera - Safe-Torque A 1  
05075800001 - 4013288223012

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzterter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de