

## Momentnøkkelen Safe-Torque



|                     |                 |                          |              |
|---------------------|-----------------|--------------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>         | 4013288223036   | <b>Mål:</b>              | 290x50x50 mm |
| <b>Delenr.:</b>     | 05075801001     | <b>Vekt:</b>             | 552 g        |
| <b>Artikkelnr.:</b> | Safe-Torque A 2 | <b>Opprinnelsesland:</b> | CZ           |
|                     |                 | <b>Tolltariffnr.:</b>    | 82041100     |

- Utløsningsmekanisme som slipper - derfor kan den innstilte dreiemomentverdien aldri overskrides
- Torque Lock-funksjon: Momentfunksjonen kan kobles ut - derfor kan verktøyet også brukes som vanlig skralle med høye løsemomenter og ved forhåndsdefinerte dreievinkler
- For kontrollert tiltrekking mot høyre og venstre - tiltrekking og løsning med og uten moment
- Enkel innstilling og lagring av standardverdien. Hør- og følbare klikk ved oppnådde skalaverdier
- Utløservinkel på kun 30° etter at ønsket moment er nådd
- Takket være fintanningen med 72 tenner er det liten returvinkel på 5°
- 1/4" sekskantdrev for bruk av 1/4" bits

Momentnøkkel med utløsningsmekanisme. Etter at den innstilte momentverdien er nådd, kan ikke verktøyet trekkes mer til. Dermed er et for høyt dreiemoment utelukkert. Innstillingsområde fra 2 til 12 Nm for kontrollert tiltrekking mot venstre og høyre. Enkel innstilling og sikring av standardverdien: Hør- og følbare låsing ved oppnådde skalaverdier gjør det dessuten enklere å stille inn ønsket momentverdi. Med Torque Lock-funksjon for bruk som vanlig skralle uten momentfunksjon. Den kan følgelig også brukes med dreievinkel. Returvinkelen er på kun 5°, slik at skrallen også kan brukes på trange steder.



### Nettlenke

[https://products.wera.de/no/torque\\_tools\\_safe-torque\\_torque\\_wrenches\\_and\\_accessories\\_safe-torque\\_torque\\_wrenches\\_safe-torque\\_a\\_2.html](https://products.wera.de/no/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_2.html)

Wera - Safe-Torque A 2  
05075801001 - 4013288223036


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Momentnøkkelen Safe-Torque



Safe-Torque

### Utløsningsmekanisme hindrer bruk av for høyt dreiemoment



Momentnøkkelen Safe-Torque A 2 har en utløsningsmekanisme. Etter at den innstilte momentverdien er nådd, kan ikke verktøyet trekkes mer til. Dermed er et for høyt dreiemoment utelukket.

### Torque Lock-funksjon



Momentfunksjonen kan kobles ut. Momentnøkkelen Safe-Torque kan da brukes som vanlig skrall med høye løsemomenter og ved forhåndsdefinerte dreievinkler.

### For tiltrekking mot høyre og venstre



Momentnøkkelen Safe-Torque er egnet for tiltrekking mot høyre og venstre med innstilt moment. Når Torque Lock-funksjonen er utkoblet, foregår tiltrekking og løsning uten moment.

### Enkel justering av dreiemomentverdien




Enkel innstilling og sikring av ønsket momentverdi, med hør- og følbart låsing når skalaverdiene er nådd.

### Liten returvinkel



Den fintannede momentnøkkelen Safe-Torque med 72 tenner har en liten returvinkel på kun 5°. Den lille slaglengden gjør det mulig å arbeide raskt og nøyaktig i alle monteringsposisjoner.

### For 1/4" bits



Safe-Torque-momentnøkkelen A 2 har 1/4" bitsfeste med kraftig permanentmagnet og passer til bits med 1/4"-utvendig sekskantdrev iht. DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173) samt Wera tilkoblingsserie 1 og 4.

### Adapter for 1/4" piper



Med tilkoblingsdelen 870/1 (1/4" utvendig firkant på 1/4" utvendig firkant) kan Safe-Torque A 2 også brukes med 1/4" piper.

### Flere varianter av denne produktfamilien:

|             | inch | Nm   | Nm   | lbf. ft. | mm  | mm | mm   | mm   | mm   | inch   | inch   | inch   | inch   | inch   |
|-------------|------|------|------|----------|-----|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 05075801001 | 1/4" | 2-12 | 0,10 | 2-9      | 244 | 94 | 38,5 | 31,6 | 23,7 | 9      | 3      | 1      | 1      | 15/16" |
|             |      |      |      |          |     |    |      |      |      | 39/64" | 45/64" | 33/64" | 15/64" |        |

### Nettlenke

[https://products.wera.de/no/torque\\_tools\\_safe-torque\\_torque\\_wrenches\\_and\\_accessories\\_safe-torque\\_torque\\_wrenches\\_safe-torque\\_a\\_2.html](https://products.wera.de/no/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_2.html)

Wera - Safe-Torque A 2  
05075801001 - 4013288223036

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)