



EAN: 4013288228338

Delenr.: 05075851001

Artikkelnr.: 7515/16

Mål: 175x125x60 mm

Vekt: 609 g

Opprinnelsesland: CZ

Tolltariffnr.: 82041100

- Momentskrutrekker med rask innstilling av momentverdien
- Enkel hurtiginnstilling av momentet
- Momentlås (Torque Lock) for ubegrenset utløser- og tiltrekkingsmoment
- Sikker momentfunksjon som "glipper" når innstilt moment er nådd, for tiltrekking høyre/venstre
- Enkel og rask justering av valgbart tiltrekkingsmoment (2,0, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 Nm)
- For bits med 1/4" utvendig sekskantdrev, også egnet for piper via adapter - ideell for bruk på sykler
- Verktøy med Hex-Plus-profil forhindrer for tidlig avrundning av skruer med innvendig sekskant
- Egnet for å feste på Wera 2go-systemet

16 delers verktøysett. For profesjonell tiltrekking / profesjonell finjustering OG for momentkontrollert skruing. Sikker utløsningsmekanisme som "glipper" når innstilt moment er nådd, med rask omstilling høyre/venstre og fem valgbare tiltrekkingsmomenter (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm) og en fast posisjon (Torque Lock) for ubegrenset løsne-/tiltrekkingsmoment. Hurtigskiftholder for høy robusthet. For bits med 1/4" utvendig sekskantdrev. 15 slitesterke bits (89 mm lange).



Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_series_7500_kraftform_safe-torque_speed_torque_screwdrivers_null_7515_16.html

Wera - 7515/16
05075851001 - 4013288228338

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Fem valgbare tiltrekkingsmomenter



Momentskrutrekker med rask innstilling av momentverdien




Fem valgbare tiltrekkingsmomenter (2,0, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 Nm) og en momentlås (Torque Lock) for ubegrenset utløser- og tiltrekkingsmoment.

Enkel innstilling



Enkel justering av valgbart tiltrekkingsmoment.

Hørbart og merkbart sperresignal




Tydelig hørbart og merkbart sperresignal når innstilt moment er nådd.

Oppbevaring og transport



Oppbevaring og transport i et robust tekstilfuttal. Dermed er verktøyet alltid for hånden.

Fleksibel med borrelåsbånd



Tekstilfuttallet har en bestrykningssone på baksiden. Ved hjelp av de medfølgende selvklebende borrelåsene kan tekstilfuttallet festes til Wera 2go-komponentene. Eller til en vegg, hylle eller verktøyvogn.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_series_7500_kraftform_safe-torque_speed_torque_screwdrivers_null_7515_16.html

Wera - 7515/16
05075851001 - 4013288228338

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Innhold i sett:

7515 Kraftform Safe-Torque Speed momentskrutrekker, 2-6 Nm, 1/4" x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147.5 mm
 05075815001 1x 1/4" x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147.5 mm



851/4 Z bits, PH 2 x 89 mm



05059775001

1x PH 2 x 89 mm



867/4 Z TORX® B0 bits med hull, TX 10 x 89 mm



05060050001

1x TX 10 x 89 mm

05060051001

1x TX 15 x 89 mm

05060052001

1x TX 20 x 89 mm

05060053001

1x TX 25 x 89 mm

05060054001

1x TX 30 x 89 mm



867/4 IP TORX PLUS® bits, 10 IP x 89 mm



05134671001

1x 10 IP x 89 mm

05134672001

1x 15 IP x 89 mm

05134673001

1x 20 IP x 89 mm

05134674001

1x 25 IP x 89 mm

05134676001

1x 30 IP x 89 mm

840/4 Z bits, 3 x 89 mm



05059630001

1x 3 x 89 mm

05059631001

1x 4 x 89 mm

05059632001

1x 5 x 89 mm

05059633001¹⁾

1x 6 x 89 mm



1) Sekskantklinge

Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_series_7500_kraftform_safe-torque_speed_torque_screwdrivers_null_7515_16.html

Wera - 7515/16

05075851001 - 4013288228338

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de