

7508 VDE Kraftform Safe-Torque Speed momentskrutrekker, 0,4-2,0 Nm, 9 x 0,4 Nm x 0,8 Nm x 1,2 Nm x 1,6 Nm x 2,0 Nm x 192 mm
Serie 7500 VDE Kraftform Safe-Torque Speed momentskrutrekker



EAN:	4013288233578	Mål:	199x66x36 mm
Delenr.:	05075870001	Vekt:	249 g
Artikkelnr.:	7508 VDE	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82041100

- VDE-dreiemomentholder 7508 med 5 forhåndsinnstilte verdier (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm)
- Speed: Ekstremt rask innstilling av tiltrekkingsmomenter
- Trygt: Sklisikker momentfunksjon for høyre-/venstrehåndstilrekking med utløsningsmekanisme
- Torque Lock-funksjon: For høye løsnings- og tiltrekkingsmomenter uten dreiemoment
- Med fritt dreierende hylse og feste for Wera VDE utskiftbare klinger

VDE-isolert momentskrutrekkerhåndtak med 9 mm innvendig sekskantfeste; kun for Wera Kraftform Kompakt VDE-utskiftbare klinger. For profesjonell skruing/finjustering OG for momentkontrollert skruing. Dreiemomentfunksjon for utløsningsmekanisme for tiltrekking mot høyre/venstre. Med fem valgbare tiltrekkingsmomenter høyre/venstre (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm), som kan stilles inn ekstremt raskt. En fast posisjon (momentlås) for ubegrenset antall løsne-/tiltrekkingsmomenter. Med fritt dreierende hylse for god styring av verktøyet under skrutrekkingsprosessen.



Nettlenke
<https://www.wera.de/no/05075870001>

Wera - 7508 VDE
05075870001 - 4013288233578


Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Testet enkeltvis



Den individuelle testingen ved 10000 volt i henhold til IEC 60900 garanterer sikkert arbeid ved spenninger opptil 1000 volt.

Håndtak for Wera VDE utskiftbare klinger



Safe-Torque Speed VDE-håndholderen er kun egnet for Wera VDE-utskiftbare klinger.

Fem valgbare tiltrekksmomenter



Fem valgbare tiltrekksmomenter (0,4, 0,8, 1,2, 1,6, 2,0 Nm) og én momentlås (Torque Lock) for ubegrenset utløser- og tiltrekksmoment.

Rask justering av moment




Rask innstilling av de mulige tiltrekksmomentene.

Hørbart og merkbart sperresignal



Tydelig hørbart og merkbart sperresignal når innstilt moment er nådd.

Sikker overføring av dreiemoment



Dreiemomentfunksjon med utløsningsmekanisme for tiltrekking mot høyre/venstre forhindrer utilsiktet overføring av for høye dreiemomenter.

Flere varianter av denne produktfamilien:

							
	mm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	mm
05075870001	9	0,4	0,8	1,2	1,6	2,0	192