

Click-Torque A 6 Set 1, 2,5-25 Nm, 20-deler

Click-Torque justerbar momentnøkkel med vendbar skralle



EAN:	4013288205643	Mål:	335x110x65 mm
Delenr.:	05130110001	Vekt:	1115 g
Artikkelnr.:	Click-Torque A 6 Set 1	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82041100

- Enkel innstilling og sikring av ønsket momentverdi, med hør- og følbart låsing når skalaverdiene er nådd (klikk 1)
- Trygt dosert kraft: når den innstilte verdien er nådd, løses momentnøkkelen hørbart og merkbart ut (klikk 2)
- Nøyaktigheten er $\pm 4\%$ i samsvar med DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
- Sett med pipeadapter og forlenger
- Robust, overflatebeskyttende, kompakt tekstilfutteral

Klikkmomentnøkkel i umiskjennelig Wera-design. Svært robust utførelse med høy presisjon i henhold til DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Enkel innstilling og sikring av standardverdien. Hør- og følbart låsing ved oppnådde skalaverdier gjør det dessuten enklere å stille inn ønsket momentverdi. Den robuste utløsermekanismen sørger for et tydelig hør- og følbart utlørsignal når innstilt moment er nådd. For tiltrekking mot høyre og med vendbar skralle med 45 tenner. Wera klikkmomentnøkkelen suppleres med rikholdig tilbehør og danner på den måten dette brukersettet. Følgende inngår: Click-Torque A 6, 1/4", 2,5-25 Nm, 6 piper med 1/4" drev, 11 Hex-Plus innvendig sekskant-, krysspor PH- og TORX® bits samt tilbehør bestående av forlenger og adapter.



Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_a_6_set_1.html

Wera - Click-Torque A 6 Set 1
05130110001 - 4013288205643

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque justerbar momentnøkkel med vendbar skralle

Momentnøkler i Click-Torque-serien



Click Torque momentnøkkelsett 1/4" med dobbeltklikk.



Vi ønsket å gjøre arbeid med momentnøkler enkelt og presist, og derfor utviklet vi Click-Torque-nøkklene. Muligheten til å stille inn og lagre standardverdiene og den kjente og robuste Wera-utførelsen gjør disse momentnøkklene til et ideelt verktøy for alle typer skruing som krever momentstyrt tiltrekking (momentnøkler med tiltrekking mot høyre) og tiltrekking og løsning (momentnøkler for innstikkverktøy).

Click-Torque A 6



Med 1/4" sekskantdrev.

Nøyaktig



Nøyaktigheten er $\pm 4\%$ i samsvar med DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Enkelt og sikkert




Enkel innstilling og lagring av ønsket momentverdi; kan avleses på hoved- og finskala.

Enkel innstilling



Med hør- og følbare klikk ved justering av skalaverdiene.

Utløsermekanisme



Når det innstilte dreiemomentet er nådd, utløses en hørbar og følbart mekanisme.

Hånd- og maskinpiper



Hånd- og maskinpipene kan brukes både ved manuell og maskinell skruing (non impact). Dermed trenger brukeren bare ett pipesett for alle bruksområder.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_a_6_set_1.html

Wera - Click-Torque A 6 Set 1
05130110001 - 4013288205643

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque A 6 Set 1, 2,5-25 Nm, 20-deler

Click-Torque justerbar momentnøkkel med vendbar skralle

Innhold i sett:

Click-Torque A 6 momentnøkkel med vendbar skralle, 2,5-25 Nm, 1/4" x 2.5-25 Nm

05075605001 1x 1/4" x 2.5-25 Nm



851/4 TZ bits, PH 2 x 50 mm

05059810001 1x PH 2 x 50 mm



867/4 Z TORX® bits, TX 15 x 50 mm

05060133001 1x TX 15 x 50 mm
05060134001 1x TX 20 x 50 mm
05060135001 1x TX 25 x 50 mm
05060136001 1x TX 27 x 50 mm
05060137001 1x TX 30 x 50 mm
05060138001¹⁾ 1x TX 40 x 50 mm



1) Gjennomgående sekskant

840/4 Z bits, 3 x 50 mm

05059605001 1x 3 x 50 mm
05059610001 1x 4 x 50 mm
05059615001 1x 5 x 50 mm
05059620001¹⁾ 1x 6 x 50 mm



1) Sekskantklinge

870/1 Verktøyskaft (tilkoblingsdel), 1/4" x 25 mm

05136000001¹⁾ 1x 1/4" x 25 mm



1) Med kule, for manuell feste av piper

8794 SA Zyklus-forlenger med hurtigroterende hylse, kort, 1/4", 1/4" x 75 mm

05003525001 1x 1/4" x 75 mm



8790 HMA Zyklus-pipe med 1/4" innfestning, 6 x 23 mm

05003505001 1x 6 x 23 mm
05003506001 1x 7 x 23 mm
05003507001 1x 8 x 23 mm
05003509001 1x 10 x 23 mm
05003511001 1x 12 x 23 mm
05003512001 1x 13 x 23 mm



Krok og borrelåstape 240, 240 x 50 mm

1x 240 x 50 mm



Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_a_6_set_1.html

Wera - Click-Torque A 6 Set 1
05130110001 - 4013288205643

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de