



EAN:	4013288228987	Mål:	435x115x110 mm
Delenr.:	05136076001	Vekt:	2550 g
Artikkelnr.:	9530	Opprinnelsesland:	TW
		Tolltariffnr.:	82079030

- Sett for riktig tiltrekking av skruforbindelser under installasjon og reparasjon av kjøle- og klimaanlegg samt varmepumper
- Click-Torque momentnøkkel X 7 med feste for utskiftbare innstikkverktøy 14x18 mm
- Måleområde: 10-100 Nm; presisjon $\pm 4\%$ i henhold til DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Den laseretsede, slitesterke QR-koden gjør det enklere å finne riktig momentverdi avhengig av hvilken momentnøkkel og innsatsverktøy som brukes
- Enkel innstilling og lagring av standardverdien. Hør- og følbare klikk ved oppnådde skalaverdier
- En hør- og følbare mekanisme utløses når innstilt momentverdi nås
- Den justerbare Joker 7880 dekker alle dimensjoner, både metrisk og i tommer, innen det aktuelle bruksområdet
- Automatisk og trinnløst grep på sekskantede skruer og mutre

4 delers Click-Torque momentnøkkelsett med tre selvjusterende Joker innstikk-skiftenøkler. For riktig tiltrekking av skruforbindelser under installasjon og reparasjon av kjøle- og klimaanlegg samt varmepumper. Klikkmomentnøkkel i umiskjennelig Wera-design. Svært robust utførelse med høy presisjon i henhold til DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Enkel innstilling og lagring av standardverdien. Hør- og følbare klikk ved oppnådde skalaverdier gjør det dessuten enklere å stille inn ønsket momentverdi. Den robuste utløsermekanismen sørger for et tydelig hør- og følbart utlørsignal når innstilt moment er nådd. For tiltrekking mot høyre og venstre og med 14x18 mm firkantdrev for feste for passende innstikkverktøy. De tre selvjusterende Joker 7880 innstikk-skiftenøkler erstatter flere individuelle nøkkeldimensjoner med de trinnløse og parallelle kjevene. Når man legger an verktøyet mot den sekskantede mutteren eller skruen, stiller det selv trinnløst inn den riktige størrelsen. Skrallefunksjonen gjør at man kan skru hurtig og uten avbrudd for å skifte grep. Hjørneviddeprismene gjør at det oppnås en tilbakesvingvinkel på bare 30°.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_9530.html

Wera - 9530
05136076001 - 4013288228987

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque justerbar momentnøkkel for innstikkverktøy

Enkel og feilfri bestemmelse av dreiemomentverdien



Den laseretsede, slitesterke QR-koden gjør det enklere å finne riktig momentverdi avhengig av hvilken momentnøkkel og hvilket innsatsverktøy som brukes. Bare skann med smarttelefonen eller nettbrettet (hvis tilgjengelig, begge QR-kodene: momentnøkkel og innstikkverktøy). Et nettsted (ikke en app!) åpnes automatisk, der de skannede verktøyene gjenkjennes. Skriv deretter inn ønsket moment; den korrigerte verdien bestemmes automatisk. Bruk av korreksjonsformel/beregning bortfaller.

For klimarør



9530-settet kan brukes til å trekke til skrueforbindelsene som brukes i klimarør i kjøle- og klimaanlegg samt varmepumper, på forskriftsmessig måte.

Click-Torque momentnøkkel X 7




Måleområde 10-100 Nm; med feste for 14x18 mm utskiftbare innstikkverktøy.

Nøyaktig



Nøyaktigheten er ± 4 % i samsvar med DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Enkelt og sikkert




Enkel innstilling og lagring av ønsket momentverdi; kan avleses på hoved- og finskala.

Enkel innstilling




Med hør- og følbare klikk ved justering av skalaverdiene.

Utløsermekanisme



Når det innstilte dreiemomentet er nådd, utløses en hørbar og følbart mekanisme.

For tiltrekking mot høyre og venstre



Click-Torque-nøklene for innstikkverktøy egner seg for bruk både med høyre og venstre hånd.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_9530.html

Wera - 9530
05136076001 - 4013288228987

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

9530 momentnøkkelsett for varmepumper/klimaanlegg, 4-deler

Click-Torque justerbar momentnøkkel for innstikkverktøy



Innhold i sett:

Click-Torque X 7 momentnøkkel for innstikkverktøy, 10-100 Nm, 14x18 x 10-100 Nm



05075657001¹⁾ 1x 14x18 x 10-100 Nm

1) S_k = Stikk mål testpåsats; l_k = Avstand fra tiltrekingspunktet til testenhetens akse

7880 Joker XXL Selvjusterende innstikk-skiftenøkkel for nøkkelvidde 24-32 mm, 14x18 mm, 14x18 x 24-32 x 15/16-1 1/4" x 113.5 mm



05020173001 1x 14x18 x 24-32 x 15/16-1 1/4" x 113.5 mm

7880 Joker XL Selvjusterende innstikk-skiftenøkkel for nøkkelvidde 19-24 mm, 14x18mm, 14x18 x 19-24 x 3/4-15/16" x 95 mm



05020172001 1x 14x18 x 19-24 x 3/4-15/16" x 95 mm

7880 Joker L Selvjusterende innstikk-skiftenøkkel for nøkkelvidde 16-19 mm, 14x18 mm, 14x18 x 16-19 x 5/8-3/4" x 85.5 mm



05020171001 1x 14x18 x 16-19 x 5/8-3/4" x 85.5 mm

Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_9530.html

Wera - 9530
05136076001 - 4013288228987

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de