



EAN:	4013288122957	Mål:	285x210x55 mm
Delenr.:	05347777001	Vekt:	632 g
Artikkelnr.:	160 i/168 i/6 Rack	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82054000

- Isolert klinge for sikkert arbeid inntil 1000 volt
- Harde grepsoner for høy arbeidshastighet, myke grepsoner for høy dreiemomentoverføring
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel
- Sekskantet rullestopp for at den ikke skal rulle vekk
- Med Black Point-spiss for høy korrosjonsbeskyttelse og nøyaktig passform

6 delers skrutrekkersett med individuelt testede, isolerte skrutrekkere i henhold til IEC 60900. Individuell testing på 10.000 V for sikkert arbeid med tillatt spenning på 1.000 V. Kraftform Plus-håndtak for komfortabelt ergonomisk arbeid som gjør at du unngår blemmer og hard hud. Harde grepssoner for høy arbeidshastighet og myke grepssoner som garanterer høyt dreiemoment. Delvis Lasertip: Spissen klorer seg fast i skruhodet og forhindrer at den glir ut. Take it easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel for enkel og rask tilgang til riktig verktøy. Rullestopp hindrer at verktøyet ruller bort fra arbeidsstedet. Inkludert rack til oppbevaring.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_160_i_168_i_6 Rack.html

Wera - 160 i/168 i/6 Rack
05347777001 - 4013288122957

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Testet enkeltvis




Den individuelle testingen ved 10000 volt i henhold til IEC 60900 garanterer sikkert arbeid ved spenninger opptil 1000 volt.



Våre skrutrekke er testet for sikkerhet mot støt ved 10000 Volt som en garanti for at isolasjonsevnen er inntakt. Hver enkelt Wera VDE-skrutrekker gjennomgår denne testen for å garantere sikkert arbeid ved spenninger opptil 1000 Volt.

Test av slagfasthet



Garantert sikkerhet også i ekstrem kulde gjennom tester helt ned til -40 °C.

Lasertip




Ved å bruke et presist fokusert laserlys skapes en overflatestruktur med skarpe kanter. Laserbehandlingen medfører en hardhet i sporene på opptil 1000 HV 0,3. Wera Lasertip-spissene "biter" seg fast i skruhodet og hindrer at verktøyet glipper ut av det. Tilgjengelig til skrutrekke for spor, stjerne- og Pozidriv-skruer.

Redusert kontakttrykk



Wera Lasertip krever mindre kontakttrykk og gir økt kraftoverføring. Det gir sikrere og mer komfortabel skruing.

Take it easy verktøyidentifikasjon



Skrutrekke med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel.

Flerkomponent Kraftform- håndtak



Wera fremstiller Kraftform håndtaket av flere materialer med ulike egenskaper. Kjernen består av et slitesterkt plastmateriale som holder bladet sikkert også ved høy belastning. De fargede, myke sonene er fremstilt av et mykere materiale med god friksjonsmotstand, som tillater høy kraftoverføring og gjør skruingen mindre slitsom. De røde områdene med hard overflate hindrer at hånden "kleber" seg til håndtaket og gjør at man raskt kan skifte håndstilling.

Rullestopp



Den sekskantede formen hindrer at skrutrekken ruller i vei og blir borte.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_160_i_168_i_6 Rack.html

Wera - 160 i/168 i/6 Rack
05347777001 - 4013288122957

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Plus – Serie 100 VDE

Innhold i sett:

162 i PH VDE-isolert kryssporskruttrekker, PH 1 x 80 mm



05006152001	1x	PH 1 x 80 mm
05006154001	1x	PH 2 x 100 mm

160 i VDE-isolert sporskruttrekker, 0.6 x 3.5 x 100 mm



05006110001 ¹⁾	1x	0.6 x 3.5 x 100 mm
05006120001	1x	1 x 5.5 x 125 mm

1) uten Lasertip

168 i VDE-isolert firkantskruttrekker, # 1 x 80 mm



05004780001	1x	# 1 x 80 mm
05004781001	1x	# 2 x 100 mm

Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_160_i_168_i_6 Rack.html

Wera - 160 i/168 i/6 Rack
05347777001 - 4013288122957

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de