



EAN:	4013288180964	Wymiar:	105x44x24 mm
Numer części:	05003731001	Waga:	67 g
Numer artykułu:	8790 HMC HF	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82042000

- Klucz nasadowy do mocowania manualnego lub maszynowego
- Funkcja przytrzymywania gwarantuje pewne przytrzymanie śrub na narzędziu
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Wera Take it easy: system oznaczenia kolorystycznego narzędzi według rozmiaru
- Stal chromowo-wanadowa, chromowana
- Z rowkiem i radełkowaniem dla pewnego chwytu

Klucz nasadowy Zyklop 1/2" z funkcją przytrzymywania umożliwiającą wyjątkowo komfortową pracę bez ryzyka zgubienia śrub. System oznaczenia kolorystycznego kluczy według rozmiaru Take it easy ułatwiający i przyspieszający odnajdywanie właściwego narzędzia.

Link
<https://www.wera.de/pl/05003731001>

Wera - 8790 HMC HF
05003731001 - 4013288180964

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**System wyszukiwania narzędzi
Take it easy**


System wyszukiwania narzędzi Take it easy z oznaczeniem kolorystycznym rozmiarów ułatwia i przyspiesza odnajdywanie właściwego narzędzia. System identyfikacji rozmiaru narzędzi do śrub z gniazdem sześciokątnym (klucze trzpieniowe kątowe, klucze trzpieniowe nasadowe Zyklop), śrub i nakrętek sześciokątnych (klucz płaski Joker, klucze nasadowe Zyklop z funkcją przytrzymywania) i śrub z profilem TORX® (klucze trzpieniowe kątowe, klucze trzpieniowe nasadowe Zyklop).

Klucze nasadowe ręczne i maszynowe


Klucze nasadowe mogą być używane do mocowania ręcznego, jak i maszynowego (za wyjątkiem narzędzi udarowych). W ten sposób użytkownik wyposażony jest w zestaw kluczy nasadowych przeznaczonych do wszystkich zastosowań.

Klucz nasadowy z funkcją przytrzymywania do śrub sześciokątnych


Śruba sześciokątna jest przytrzymywana w kluczu nasadowym za pomocą dwóch kulek zamocowanych na sprężynie oraz trwale elastycznej, wytrzymałej koszulki termokurczliwej, która jest chroniona przed uszkodzeniami mechanicznymi przez kołnierz stalowy. Szczególnie pomocne w wąskich przestrzeniach, gdzie nie można przytrzymać śruby drugą ręką.

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

						
		mm	mm	mm	mm	mm
05003730001	leuchtgelb_yellowC	10,0	37,0	17,8	23,5	10,4
05003731001	cyan_2985C	11,0	37,0	18,8	23,5	10,4
05003732001	schwarz_blackC	12,0	37,0	20,4	23,5	11,4
05003733001	tuerkis_339C	13,0	37,0	21,4	23,5	11,4
05003734001	pink_241C	14,0	37,0	22,6	23,5	11,4
05003735001	weiss	15,0	37,0	23,6	23,5	12,0
05003736001	violett_2735C	16,0	37,0	25,0	23,5	12,0
05003737001	rot_200C	17,0	37,0	26,8	23,5	12,5
05003738001	leuchtgruen_375C	18,0	37,0	28,0	23,5	12,5
05003739001	blau_307C	19,0	37,0	29,2	23,5	14,0

Link
<https://www.wera.de/pl/05003731001>

Wera - 8790 HMC HF
 05003731001 - 4013288180964

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de