



EAN: 4013288210012

Numer części: 05004570001

Numer artykułu: 8790 C Impaktor

Wymiar: 105x44x24 mm

Waga: 76 g

Kraj pochodzenia: TW

Numer taryfy celnej: 82042000

- Do stosowania z elektrycznymi lub pneumatycznymi wkrętarkami udarowymi 12,5 mm = 1/2".
- Technologia Impaktor zapewnia wyjątkowo długą żywotność
- Profil sześciokątny do precyzyjnego dokręcania, bez ryzyka uszkodzenia gniazda śruby w przypadku przenoszeniu dużych sił
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Wera Take it easy: system oznaczenia kolorystycznego narzędzi według rozmiaru
- Otwór poprzeczny i rowek pierścieniowy umożliwiają mocowanie trzpienia ustalającego i pierścienia zabezpieczającego w narzędziach obsługiwanych maszynowo

Klucz nasadowy Impaktor do stosowania z wkrętarkami udarowymi elektrycznymi i pneumatycznymi z zabierakiem 12,5 mm = 1/2". Technologia Impaktor umożliwia uzyskanie ponadprzeciętnej żywotności narzędzi nawet w wymagających warunkach pracy. Z systemem oznaczenia kolorystycznego kluczy według rozmiaru Take it easy ułatwiającym i przyspieszającym odnajdywanie właściwego narzędzia. Z profilem sześciokątnym i rowkiem z otworem. Z profilem sześciokątnym. Profil sześciokątny umożliwia przenoszenie dużych sił, a ponadto obciąża krawędzie nakrętki lub łba śruby w mniejszym stopniu niż profil dwunastokrawędziowy. Do śrub i nakrętek z łbem sześciokątnym.

Link
<https://www.wera.de/pl/05004570001>

Wera - 8790 C Impaktor
05004570001 - 4013288210012

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Do stosowania z elektrycznymi lub pneumatycznymi wkrętarkami udarowymi



Przeznaczony do pracy z użyciem wkrętarek udarowych



Technologia Impaktor umożliwia uzyskanie ponadprzeciętnej żywotności kluczy nasadowych Impaktor nawet w wymagających warunkach pracy.

Otwór poprzeczny i rowek pierścieniowy



Otwór i rowek pierścieniowy umożliwiają mocowanie narzędzi na elektronarzędziu za pomocą trzpienia zabezpieczającego lub pierścienia O-ring.

Przenoszenie siły bez uszkodzania profilu



Profil sześciokątny pozwala na przenoszenie dużych sił i w mniejszym stopniu obciąża krawędzie nakrętki lub łba śruby niż profil dwunastokątny. Dzięki niewielkiemu kątowi powrotu zapadki, grzechotki z drobnymi zębami sprawiają, że użycie dwunastokątnego profilu jest zbędne, nawet w ograniczonych przestrzeniach.

System wyszukiwania narzędzi Take it easy



System wyszukiwania narzędzi Take it easy z oznaczeniem kolorystycznym rozmiarów ułatwia i przyspiesza odnajdywanie właściwego narzędzia. System identyfikacji rozmiaru narzędzi do śrub z gniazdem sześciokątnym (klucze trzpieniowe kątowe, klucze trzpieniowe nasadowe Zyklop), śrub i nakrętek sześciokątnych (klucz płaski Joker, klucze nasadowe Zyklop z funkcją przytrzymywania) i śrub z profilem TORX® (klucze trzpieniowe kątowe, klucze trzpieniowe nasadowe Zyklop).

Link
<https://www.wera.de/pl/05004570001>

Wera - 8790 C Impaktor
05004570001 - 4013288210012

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

		 mm	 mm	 mm	 mm
05004570001	tuerkis_339C	13,0	38,0	21,0	24,0
05004571001	pink_241C	14,0	38,0	22,0	24,0
05004572001	weiss	15,0	38,0	24,0	24,0
05004573001	violett_2735C	16,0	38,0	24,0	24,0
05004574001	rot_200C	17,0	38,0	26,0	26,0
05004575001	leuchtgruen_375C	18,0	38,0	28,0	28,0
05004576001	blau_307C	19,0	38,0	28,0	28,0
05004577001	leuchtpink_232C	20,0	38,0	26,0	30,0
05004578001	gruen_363C	21,0	38,0	26,0	30,0

Link
<https://www.wera.de/pl/05004570001>

Wera - 8790 C Impaktor
 05004570001 - 4013288210012

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de