



EAN:	4013288210739	Wymiar:	155x45x33 mm
Numer części:	05004590001	Waga:	225 g
Numer artykułu:	8790 C Wheel Impaktor	Kraj pochodzenia:	TW
		Numer taryfy celnej:	82042000

- Do stosowania z wkrętarkami udarowymi elektrycznymi i pneumatycznymi z zabierakiem 12,5 mm = 1/2"
- Wytrzymałe wykonanie w technologii Impaktor przystosowane do ekstremalnie dużych obciążeń
- Swobodnie obracająca się zewnętrzna tuleja z tworzywa sztucznego zabezpiecza felgi podczas zmiany kół
- Wewnętrzna wkładka z tworzywa sztucznego dla ochrony powierzchni śrub kół
- Profil sześciokątny do precyzyjnego dokręcania, bez ryzyka uszkodzenia gniazda śruby w przypadku przenoszeniu dużych sił.
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Wera Take it easy: system oznaczenia kolorystycznego narzędzi według rozmiaru

Końcówka wymienna klucza nasadowego Impaktor "1/2" do stosowania we wkrętarkach udarowych; z obrotową i swobodnie obracającą się tulejką z tworzywa sztucznego zapewniającą większą prędkość pracy, lepsze prowadzenie podczas wkręcania i dodatkową ochronę felg przy montażu śrub.



Link

https://products.wera.de/pl/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_zyklop_accessories_1_2_8790_c_wheel_impaktor.html

Wera - 8790 C Wheel Impaktor
05004590001 - 4013288210739

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Akcesoria do grzechotki Zyklop, 1/2"

Do pracy z wkrętarkami
udarowymi



Ze względu na solidne wykonanie w technologii Impaktor końcówki wymienne klucza nasadowego Impaktor Wheel nadają się do stosowania z wkrętarkami udarowymi elektrycznymi lub pneumatycznymi.

Swobodnie obracająca się
tulejka z tworzywa sztucznego



Obrotowa tulejka z tworzywa sztucznego pozwala na lepsze prowadzenie podczas wkręcania. Dodatkowo podczas montażu śrub chronione są powierzchnie felg. Możliwość wymiany tulejek.

Ochrona śrub kół



Wewnętrzna wkładka z tworzywa sztucznego chroni powierzchnie śrub kół.

Przenoszenie siły bez
uszkodzenia profilu



Profil sześciokątny pozwala na przenoszenie dużych sił i w mniejszym stopniu obciąża krawędzie nakrętki lub łba śruby niż profil dwunastokątny. Dzięki niewielkiemu kątowi powrotu zapadki, grzechotki z drobnymi zębami sprawiają, że użycie dwunastokątnego profilu jest zbędne, nawet w ograniczonych przestrzeniach.

System wyszukiwania narzędzi
Take it easy



System wyszukiwania narzędzi Take it easy z oznaczeniem kolorystycznym rozmiarów ułatwia i przyspiesza odnajdywanie właściwego narzędzia. System identyfikacji rozmiaru narzędzi do śrub z gniazdem sześciokątnym (klucze trzpieniowe kątowe, klucze trzpieniowe nasadowe Zyklop), śrub i nakrętek sześciokątnych (klucz płaski Joker, klucze nasadowe Zyklop z funkcją przytrzymywania) i śrub z profilem TORX® (klucze trzpieniowe kątowe, klucze trzpieniowe nasadowe Zyklop).

Link

https://products.wera.de/pl/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_zyklop_accessories_1_2_8790_c_wheel_impaktor.html

Wera - 8790 C Wheel Impaktor
05004590001 - 4013288210739

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

		 mm	 mm	 mm
05004590001	rot_200C	17,0	85,0	30,0
05004591001	blau_307C	19,0	85,0	30,0
05004592001	gruen_363C	21,0	85,0	32,0

Link

https://products.wera.de/pl/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_zyklop_accessories_1_2_8790_c_wheel_impaktor.html

Wera - 8790 C Wheel Impaktor
 05004590001 - 4013288210739

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de