

8740 B VDE HF Klucz nasadowy wymienna Zyklop, izolowana, 3/8", do śrub z gniazdem sześciokątnym, z funkcją przytrzymywania, 4 x 55 mm
Grzechotka Zyklop VDE i akcesoria, 3/8"



EAN:	4013288210135	Wymiar:	160x120x23 mm
Numer części:	05004900001	Waga:	46 g
Numer artykułu:	8740 B VDE HF	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82079030

- Każde narzędzie testowane pojedynczo zgodnie z IEC 60900 pod napięciem 10 000 V, co gwarantuje bezpieczeństwo pracy pod napięciem 1000 V
- Wyjątkowo krótkie i kompaktowe izolowane trzpieniowe klucze nasadowe 3/8" ułatwiają pracę nawet w bardzo wąskich przestrzeniach montażowych.
- Większe bezpieczeństwo dzięki 2-komponentowej izolacji z żółtym rdzeniem izolacyjnym znajdującym się pod czerwoną warstwą izolacji zewnętrznej
- Funkcja przytrzymywania gwarantuje pewne przytrzymanie śrub na narzędziu
- Osłonka z tworzywa sztucznego zabezpiecza powierzchnie przed uszkodzeniem

Końcówki wymienne klucza nasadowego typu bit VDE 3/8" z funkcją przytrzymywania umożliwiające wyjątkowo komfortową pracę bez ryzyka zgubienia śruby podczas zbliżania narzędzia do detalu. Podwyższony poziom bezpieczeństwa dzięki wewnętrznej żółtej warstwie izolacji, która staje się widoczna w przypadku ewentualnego uszkodzenia zewnętrznej czerwonej warstwy VDE. Indywidualnie kontrolowana izolacja zgodnie z IEC 60900 pod napięciem 10000 V gwarantuje bezpieczeństwo pracy pod napięciem 1000 V.

Link

https://products.wera.de/pl/ratchets_and_accessories_zyklop_vde_ratchet_and_accessories_zyklop_vde_ratchet_and_accessories_3_8_8740_b_vde_hf.html

Wera - 8740 B VDE HF
05004900001 - 4013288210135

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8740 B VDE HF Klucz nasadowy wymienna Zyklop, izolowana, 3/8", do śrub z gniazdem sześciokątnym, z funkcją przytrzymywania, 4 x 55 mm
Grzechotka Zyklop VDE i akcesoria, 3/8"



Zwiększone bezpieczeństwo



Klucze nasadowe i przedłużki Zyklop gwarantują większe bezpieczeństwo pracy dzięki 2-komponentowej izolacji z żółtym rdzeniem izolacyjnym znajdującym się pod czerwoną warstwą izolacji zewnętrznej.

Klucze nasadowe z grotami do śrub z gniazdem sześciokątnym, z funkcją przytrzymywania



Śruba sześciokątna jest przytrzymywana w kluczu nasadowym za pomocą umieszczonej na grocie kulki zamocowanej na sprężynie. Szczególnie pomocne w wąskich przestrzeniach, gdzie nie można przytrzymać śruby drugą ręką.

Hex-Plus



Wkręty z gniazdem sześciokątnym są problematyczne, ponieważ powierzchnie styku, za pośrednictwem których następuje przenoszenie siły z narzędzia na wkręt, są bardzo małe. Rezultatem tego może być uszkodzenie gniazda wkrętu. Narzędzia z profilem Hex-Plus posiadają większe powierzchnie styku, które temu zapobiegają. Dodatkowo narzędzia Hex-Plus mogą być stosowane do standardowych wkrętów z gniazdem sześciokątnym!

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

	 mm	 mm	 mm	 mm
05004900001	23,0	9,0	4,0	55,0
05004901001	23,0	9,0	5,0	55,0
05004902001	23,0	9,0	6,0	55,0
05004903001	23,0	13,0	8,0	59,0

Link

https://products.wera.de/pl/ratchets_and_accessories_zyklop_vde_ratchet_and_accessories_zyklop_vde_ratchet_and_accessories_3_8_8740_b_vde_hf.html

Wera - 8740 B VDE HF
 05004900001 - 4013288210135

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de