

**8767 B VDE HF TORX® Klucz nasadowy wymienna Zyklop 3/8" TORX®, izolowana,
z funkcją przytrzymywania, TX 20 x 55 mm
Grzechotka Zyklop VDE i akcesoria, 3/8"**



EAN:	4013288210173	Wymiar:	160x120x23 mm
Numer części:	05004920001	Waga:	46 g
Numer artykułu:	8767 B VDE HF	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82079030

- Każde narzędzie testowane pojedynczo zgodnie z IEC 60900 pod napięciem 10 000 V, co gwarantuje bezpieczeństwo pracy pod napięciem 1000 V
- Wyjątkowo krótkie i kompaktowe izolowane trzpieniowe klucze nasadowe 3/8" ułatwiają pracę nawet w bardzo wąskich przestrzeniach montażowych.
- Większe bezpieczeństwo dzięki 2-komponentowej izolacji z żółtym rdzeniem izolacyjnym znajdującym się pod czerwoną warstwą izolacji zewnętrznej
- Funkcja przytrzymywania gwarantuje pewne przytrzymanie śrub na narzędziu
- Osłonka z tworzywa sztucznego zabezpiecza powierzchnie przed uszkodzeniem

Końcówki wymienne klucza nasadowego typu bit VDE 3/8" z funkcją przytrzymywania umożliwiające wyjątkowo komfortową pracę bez ryzyka zgubienia śruby podczas zbliżania narzędzia do detalu. Podwyższony poziom bezpieczeństwa dzięki wewnętrznej żółtej warstwie izolacji, która staje się widoczna w przypadku ewentualnego uszkodzenia zewnętrznej czerwonej warstwy VDE. Indywidualnie kontrolowana izolacja zgodnie z IEC 60900 pod napięciem 10000 V gwarantuje bezpieczeństwo pracy pod napięciem 1000 V.

Link

https://products.wera.de/pl/ratchets_and_accessories_zyklop_vde_ratchet_and_accessories_zyklop_vde_ratchet_and_accessories_3_8_8767_b_vde_hf.html

Wera - 8767 B VDE HF
05004920001 - 4013288210173

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8767 B VDE HF TORX® Klucz nasadowy wymienna Zyklop 3/8" TORX®, izolowana, z funkcją przytrzymywania, TX 20 x 55 mm
Grzechotka Zyklop VDE i akcesoria, 3/8"



Zwiększone bezpieczeństwo



Klucze nasadowe i przedłużki Zyklop gwarantują większe bezpieczeństwo pracy dzięki 2-komponentowej izolacji z żółtym rdzeniem izolacyjnym znajdującym się pod czerwoną warstwą izolacji zewnętrznej.

Klucze nasadowe z grotami do śrub TORX®, z funkcją przytrzymywania



Opracowane przez firmę Wera narzędzia TORX® HF posiadają udoskonalony geometryczny profil TORX®. Siła przytrzymująca, która jest wynikiem docisku końcówek narzędzia i profilu gniazda, umożliwia pewne przytrzymanie wkrętów TORX® na narzędziu zgodnie ze specyfikacją Acument Intellectual Properties. Szczególnie pomocne w wąskich przestrzeniach, gdzie nie można przytrzymać śruby drugą ręką.

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

				
		mm	mm	mm
05004920001	TX 20	55,0	23,0	9,0
05004921001	TX 25	55,0	23,0	9,0
05004922001	TX 27	55,0	23,0	9,0
05004923001	TX 30	55,0	23,0	9,0
05004924001	TX 40	55,0	23,0	9,0
05004925001	TX 45	59,0	23,0	13,0

Link

https://products.wera.de/pl/ratchets_and_accessories_zyklop_vde_ratchet_and_accessories_zyklop_vde_ratchet_and_accessories_3_8_8767_b_vde_hf.html

Wera - 8767 B VDE HF
 05004920001 - 4013288210173

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzenter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de