



EAN: 4013288236975

Numer części: 05004967001

Numer artykułu: 8100 SA VDE 1

Wymiar: 200x135x65 mm

Waga: 1045 g

Kraj pochodzenia: CZ

Numer taryfy celnej: 82041100

- 22-częściowy zestaw z grzechotką 1/4"; z izolacją VDE
- 1 grzechotka Zyklop, 10 kluczy nasadowych, 5 trzpieniowych kluczy nasadowych z funkcją przytrzymywania do śrub z gniazdem TORX®, 4 trzpieniowe klucze nasadowe z funkcją przytrzymywania śrub z gniazdem sześciokątnym, 1 przedłużka (150 mm)
- Każde narzędzie testowane indywidualnie zgodnie z IEC 60900
- Większe bezpieczeństwo dzięki 2-komponentowej izolacji z żółtym rdzeniem izolacyjnym znajdującym się pod czerwoną warstwą izolacji zewnętrznej
- Kompaktowe, tekstylne etui z funkcją Twist to unlock: bezpieczne przechowywanie i łatwe wyjmowanie narzędzi
- Tekstylne etui wykonane z wytrzymałego materiału, chroniące powierzchnie przed uszkodzeniami, przystosowane do mocowania w systemie Wera 2go

22-częściowy zestaw kluczy nasadowych 1/4"; izolacja VDE. Do najczęściej stosowanych połączeń śrubowych VDE w instalacjach elektrycznych budynków. 1 grzechotka Zyklop VDE z dźwignią przełączającą do łatwej zmiany kierunku pracy prawo/lewo, drobne uzębienie (80 zębów, niewielki kąt powrotu zapadki wynoszący zaledwie 4,5°); 10 kluczy nasadowych Zyklop VDE, 5 trzpieniowych kluczy nasadowych Zyklop VDE z funkcją przytrzymywania do śrub TORX®, 4 trzpieniowe klucze nasadowe Zyklop VDE z funkcją przytrzymywania do śrub z gniazdem sześciokątnym, 1 przedłużka Zyklop VDE (długość 150 mm); wszystkie narzędzia izolowane, indywidualnie kontrolowana izolacja zgodnie z IEC 60900 pod napięciem 10000 V gwarantuje bezpieczeństwo pracy pod napięciem 1000 V. 1 wytrzymałe etui tekstylne, kompaktowe, zajmujące mało miejsca; wytrzymały i lekki materiał zmniejsza wagę zestawu - idealny do zastosowań mobilnych. Mechanizm Twist to unlock ułatwia wyjmowanie narzędzi.



Link
<https://www.wera.de/pl/05004967001>

Wera - 8100 SA VDE 1
05004967001 - 4013288236975


Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Indywidualnie kontrolowana izolacja



Do najczęściej stosowanych połączeń śrubowych VDE w instalacjach elektrycznych budynków




Narzędzia Zyklop dla elektryków testowane pod napięciem 10 000 V zgodnie z normą IEC 60900 gwarantują bezpieczną pracę pod napięciem do 1000 V.

Do elektroinstalacji w budynkach.



Grzechotka 1/4" Zyklop VDE nadaje się w szczególności do wszystkich zastosowań związanych z połączeniami śrubowymi w instalacjach elektrycznych budynków.

Do wąskich przestrzeni montażowych



Dzięki niezwykle smukłej konstrukcji, drobnemu uzębieniu z 80 zębami i niewielkiemu kątowi powrotu zapadki wynoszącemu zaledwie 4,5°, grzechotka Zyklop VDE umożliwia łatwą pracę nawet w bardzo wąskich przestrzeniach montażowych.

Przełącznikiem zmiany kierunku pracy




Wygodna zmiana kierunku pracy za pomocą przełącznika.

Niezawodna blokada klucza nasadowego



Ustalacz kulkowy gwarantuje pewne osadzenie kluczy nasadowych oraz akcesoriów, a tym samym bezpieczeństwo podczas prac montażowych.

Większe bezpieczeństwo



Narzędzia izolowane Zyklop VDE zapewniają zwiększone bezpieczeństwo dzięki dwuwarstwowej izolacji - z żółtym rdzeniem izolacyjnym pod czerwoną warstwą zewnętrzną. Żółty rdzeń staje się widoczny w przypadku ewentualnego uszkodzenia czerwonej izolacji, co pozwala szybko wykryć naruszenie zabezpieczenia.

Klucze nasadowe z grotami do śrub TORX®, z funkcją przytrzymywania



Opracowane przez firmę Wera narzędzia TORX® HF posiadają udoskonalony geometrycznie profil TORX®. Siła przytrzymująca, która jest wynikiem docisku końcówki narzędzia i profilu gniazda, umożliwia pewne przytrzymanie wkrętów TORX® na narzędziu zgodnie ze specyfikacją Camcar Innovations, Michigan, USA. Szczególnie pomocne w wąskich przestrzeniach, gdzie nie można przytrzymać śruby drugą ręką.

Zestaw z grzechotką 1/4" Zyklop 8100 SA VDE 1, izolowaną, z przełącznikiem zmiany kierunku pracy, metryczny, 22 części



Zawartość zestawu:

Grzechotka 1/4" VDE Zyklop 8007 A, izolowana, z przełącznikiem zmiany kierunku pracy, 1/4" x 144 mm

05004866001 1x 1/4" x 144 mm



Klucz nasadowy 8790 A VDE Zyklop, izolowany, 1/4", 4.5 x 41 mm

05005929001	1x 4.5 x 41 mm
05005931001	1x 5 x 41 mm
05005932001	1x 5.5 x 41 mm
05005933001	1x 6 x 41 mm
05005934001	1x 7 x 41 mm
05005935001	1x 8 x 41 mm
05005936001	1x 10 x 41 mm
05005937001	1x 11 x 41 mm
05005938001	1x 12 x 41 mm
05005939001	1x 13 x 41 mm
05005940001	1x 14 x 41 mm



Klucz nasadowy trzpieniowy 8767 A VDE HF TORX® Zyklop, izolowany, 1/4", z funkcją przytrzymywania, TX 10 x 46 mm

05005920001	1x TX 10 x 46 mm
05005921001	1x TX 15 x 46 mm
05005922001	1x TX 20 x 46 mm
05005923001	1x TX 25 x 46 mm
05005925001	1x TX 30 x 46 mm



Klucz nasadowy trzpieniowy 8740 A VDE HF Zyklop, izolowany, 1/4", z funkcją przytrzymywania do śrub z gniazdem sześciokątnym, 3 x 46 mm

05005900001	1x 3 x 46 mm
05005901001	1x 4 x 46 mm
05005902001	1x 5 x 46 mm
05005903001	1x 6 x 46 mm




Przedłużka Zyklop VDE 8794 LA, izolowana, w wykonaniu długim, 1/4", 1/4" x 150 mm

05003301001 1x 1/4" x 150 mm



Zestaw rzepów 120, 50 x 120 mm

1x 50 x 120 mm



Link
<https://www.wera.de/pl/05004967001>

Wera - 8100 SA VDE 1
05004967001 - 4013288236975

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de