



EAN: 4013288208835

Numer części: 05005080001

Numer artykułu: 400 Hex

Wymiar: 150x105x30 mm

Waga: 117 g

Kraj pochodzenia: CZ

Numer taryfy celnej: 84661038

- Uchwyt poprzeczny idealnie nadaje się do przenoszenia kontrolowanego momentu dokręcania i wyższego momentu luzowania
- Dokręcanie z wysoką dokładnością dzięki sprzęgłu poślizgowemu i precyzyjnemu przeniesieniu momentu obrotowego
- Zabezpieczenie przed zmianą ustawionej wartości
- Wyjątkowo odporny na korozję trzpień

Wkrętak dynamometryczny z ustawioną wartością momentu obrotowego do śrub sześciokątnym. Zabezpieczony przed manipulacją. Wytrzymałe sprzęgło poślizgowe generuje wyraźnie słyszalny i wyczuwalny sygnał wyzwalaający, gdy osiągnięty zostanie ustawiony moment obrotowy i tym samym ryzyko jego przekroczenia jest wykluczone. Moment luzowania jest kilkakrotnie wyższy od ustawionego momentu dokręcania, co oznacza, że w większości przypadków do luzowania połączeń śrubowych nie są wymagane żadne dodatkowe narzędzia. Rękojeść wypełnia całą dłoń, a miękkie, zaokrąglone zagłębienia stanowią wsparcie dla palców. Zapewnia to optymalne i ergonomiczne przenoszenie energii.

Link


https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_torque-indicators_400_hex.html

Wera - 400 Hex
05005080001 - 4013288208835

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Wskaźniki dynamometryczne

Wskaźniki momentu obrotowego



Wskaźniki momentu obrotowego z ustawioną fabrycznie i zabezpieczoną przed manipulacją wartością momentu obrotowego



Do zastosowań wymagających stałej wartości momentu obrotowego, tzn. bez możliwości ingerencji użytkownika.

Słyszalny i wyczuwalny mechanizm



Wyraźnie słyszalne i wyczuwalne zwolnienie po osiągnięciu żądanego momentu obrotowego.

Ergonomiczny kształt



Dzięki ergonomicznemu kształtowi rękojeść poprzeczna ściśle wypełnia całą dłoń, a palce znajdują pewne oparcie na jej miękkich, zaokrąglonych zagłębieniach. Cała dłoń ma kontakt z rękojeścią, dzięki czemu nie występują straty siły tarcia pomiędzy dłonią a rękojeścią.

Rękojeść wielokomponentowa



Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia ergonomiczną pracę.

Ważne informacje znajdują się na narzędziu



Oznaczenie uchwytu z symbolem profilu, wielkością i momentem obrotowym oraz maksymalnym momentem luzowania.

Hex-Plus



Wkręty z gniazdem sześciokątnym są problematyczne, ponieważ powierzchnie styku, za pośrednictwem których następuje przenoszenie siły z narzędzia na wkręt, są bardzo małe. Rezultatem tego może być uszkodzenie gniazda wkrętu. Narzędzia z profilem Hex-Plus posiadają większe powierzchnie styku, które temu zapobiegają. Dodatkowo narzędzia Hex-Plus mogą być stosowane do standardowych wkrętów z gniazdem sześciokątnym!

Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_torque-indicators_400_hex.html

Wera - 400 Hex
05005080001 - 4013288208835

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Wskaźniki dynamometryczne

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

							
		Nm	mm	mm	mm	inch	mm
05005080001	4,0	4,0	60	48	100	2 3/8"	7,0
05005081001	5,0	5,0	60	48	100	2 3/8"	7,0

Link
https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_torque-indicators_400_hex.html

Wera - 400 Hex
 05005080001 - 4013288208835

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de