

160 iS/7 Zestaw wkrętek Kraftform Seria 100 + jednobiegunowy tester fazy +
wieszak, ze zredukowaną średnicą trzpienia, 7 części
Kraftform – seria 100 VDE



EAN:	4013288160713	Wymiar:	285x210x55 mm
Numer części:	05006480001	Waga:	653 g
Numer artykułu:	160 iS/7	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82054000

- Trzpień izolowany gwarantujący bezpieczeństwo pracy do 1000 V
- Strefy twarde zapewniające szybkie pokręcanie, strefy miękkie umożliwiające przenoszenie wysokiego momentu obrotowego
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Take it easy: oznaczenie kolorystyczne według rozmiaru
- Sześciokątny kołnierz zabezpiecza przed uciążliwym staczaniem się narzędzia z miejsca pracy
- Zredukowana średnica trzpienia i zintegrowana izolacja

7-częściowy zestaw wkrętek ze zredukowaną średnicą trzpienia i zintegrowaną izolacją do zagłębionych połączeń śrubowych i sprężyn. Rękojeść Kraftform zapewnia przyjemną i ergonomiczną pracę chroniąc dłonie przed powstawaniem pęcherzy i odcisków. Twarde strefy chwytu umożliwiają szybkie pokręcanie, miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokich momentów obrotowych. Z systemem wyszukiwania narzędzi Take it easy: oznaczenie kolorystyczne rozmiaru. Kołnierz zapobiegający staczaniu się narzędzia z miejsca pracy. Z jednobiegunowym testerem fazy i wieszakiem ułatwiającym przechowywanie.

Link
https://products.wera.de/pl/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_160_is_7.html


Wera - 160 iS/7
05006480001 - 4013288160713

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zredukowana średnica



Indywidualne testy pod napięciem 10000 V zgodnie z IEC 60900 gwarantują bezpieczeństwo pracy pod napięciem 1000 V.



Izolowane, ze zredukowaną średnicą, do pracy w głębokich otworach, testowane zgodnie z normą IEC 60900.

Narzędzia do wkrętów o profilu PlusMinus



Niezbędne do prac montażowych przy listwach zaciskowych, skrzynkach z bezpiecznikami, łącznikach, przełącznikach itp.: połączenie profilu płaskiego i krzyżowego Phillips lub profilu płaskiego i krzyżowego Pozidriv.

Narzędzia testowane indywidualnie




Narzędzia w zestawach Kraftform Kompakt VDE są testowane indywidualnie pod napięciem 10000 V zgodnie z IEC 60900. Dziesięciokrotnie wyższe obciążenie pomiarowe 10000 V gwarantuje bezpieczeństwo pracy pod maksymalnym dopuszczalnym napięciem 1000 V.

Wytrzymałość na uderzenia w niskich temperaturach



Próba udarności przeprowadzana w temperaturze -40 °C zapewnia bezpieczeństwo nawet w ekstremalnych warunkach.

Rękojeść Kraftform wielokomponentowa




Wera wytwarza rękojeść Kraftform z kilku materiałów o różnych właściwościach. Rdzeń wykonany jest z odpornego tworzywa sztucznego, gwarantującego pewne mocowanie trzpienia nawet przy dużych obciążeniach. Miękkie strefy rękojeści w różnych kolorach wykonane są z materiału charakteryzującego się większą miękkością. Materiał ten zapewnia zwiększone tarcie, pozwalając na przenoszenie wysokich momentów obrotowych. Obszary w kolorze czarnym posiadają twardą powierzchnię, zapobiegającą "przyklejaniu się" dłoni do rękojeści. Dzięki temu możliwe jest szybkie pokręcanie.

Dopasowane do dłoni



Kształt rękojeści Kraftform jest perfekcyjnie dopasowany do kształtu dłoni, chroniąc ją przed powstawaniem pęcherzy i odcisków.

System wyszukiwania Take it easy




Wkrętaki z oznaczeniem Take it easy ułatwiają wyszukiwanie narzędzi: z oznaczeniem kolorystycznym profili i rozmiarów.

**160 iS/7 Zestaw wkrętek Kraftform Seria 100 + jednobiegunowy tester fazy +
wieszak, ze zredukowaną średnicą trzpienia, 7 części**
Kraftform – seria 100 VDE




Zawartość zestawu:


162 iS PH VDE Wkrętak krzyżowy Phillips, izolowany, o zredukowanej średnicy trzpienia, PH 1 x 80 mm

	05006450001	1x	PH 1 x 80 mm
	05006451001	1x	PH 2 x 100 mm


165 iS PZ/S VDE Wkrętak krzyżowy do wkrętów PlusMinus (PoziDriv/rowek), izolowany, ze zredukowaną średnicą trzpienia, # 2 x 100 mm

	05006466001	1x	# 2 x 100 mm
---	-------------	----	--------------

160 iS VDE Wkrętak płaski, izolowany, ze zredukowaną średnicą trzpienia, 0.6 x 3.5 x 100 mm

	05006440001	1x	0.6 x 3.5 x 100 mm
	05006441001	1x	0.8 x 4 x 100 mm
	05006442001	1x	1 x 5.5 x 125 mm

247 Jednobiegunowy tester fazy, 0.5 x 3 x 70 mm

	05005655001 ¹⁾	1x	0.5 x 3 x 70 mm
---	---------------------------	----	-----------------

1) Produkt niedostępny w USA i Kanadzie.

Produkt niedostępny w USA i Kanadzie.

Link

https://products.wera.de/pl/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_160_is_7.html

Wera - 160 iS/7
05006480001 - 4013288160713

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de