

162 iSS PH VDE do wkrętów z wgłębieniem krzyżowym o zredukowanej średnicy trzpienia i rękojeści, PH 1 x 80 mm
Kraftform – seria 100 VDE



EAN:	4013288179432	Wymiar:	161x26x26 mm
Numer części:	05020131001	Waga:	35 g
Numer artykułu:	162 iSS	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82054000

- Trzpień izolowany gwarantujący bezpieczeństwo pracy do 1000 V
- Strefy twarde zapewniające szybkie pokręcanie, strefy miękkie umożliwiające przenoszenie wysokiego momentu obrotowego
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Take it easy: oznaczenie kolorystyczne według rozmiaru
- Sześciokątny kołnierz zabezpiecza przed uciążliwym staczaniem się narzędzia z miejsca pracy
- Zredukowana średnica trzpienia i rękojeści

Wkrętak płaski izolowany VDE ze zredukowaną średnicą trzpienia i rękojeści do głęboko osadzonych śrub i pracy w wąskich przestrzeniach. Z wielokomponentową rękojeścią Kraftform do szybkiej i bezpiecznej pracy. Twarde strefy chwytu umożliwiają szybkie pokręcanie, miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokich momentów obrotowych. Indywidualnie kontrolowana izolacja poprzez zanurzenie pod napięciem 10000 V gwarantuje bezpieczeństwo pracy pod napięciem 1000 V. System wyszukiwania narzędzi Take it easy z oznaczeniem kolorystycznym rozmiarów ułatwia i przyspiesza odnajdywanie właściwego narzędzia. 6-kątny kołnierz zapobiegający staczaniu się narzędzia z miejsca pracy.



Link
https://products.wera.de/pl/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_162_iss.html

Wera - 162 iSS
05020131001 - 4013288179432

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Niezwykle smukłe wkrętaki dla elektryków




Indywidualne testy pod napięciem 10000 V zgodnie z IEC 60900 gwarantują bezpieczeństwo pracy pod napięciem 1000 V.



Niezwykle smukłe wkrętaki do pracy w szczególnie trudnych miejscach. Wkrętaki mają mniejszą średnicę nie tylko trzpienia, ale również rękojeści.

Narzędzia testowane indywidualnie



Indywidualne testy pod napięciem 10000 V zgodnie z IEC 60900 gwarantują bezpieczeństwo pracy pod napięciem 1000 V.

Wytrzymałość na uderzenia w niskich temperaturach



Próba udarności przeprowadzana w temperaturze -40 °C zapewnia bezpieczeństwo nawet w ekstremalnych warunkach.

Rękojeść Kraftform wielokomponentowa



Wera wytwarza rękojeść Kraftform z kilku materiałów o różnych właściwościach. Rdzeń wykonany jest z odpornego tworzywa sztucznego, gwarantującego pewne mocowanie trzpienia nawet przy dużych obciążeniach. Miękkie strefy rękojeści w różnych kolorach wykonane są z materiału charakteryzującego się większą miękkością. Materiał ten zapewnia zwiększone tarcie, pozwalając na przenoszenie wysokich momentów obrotowych. Obszary w kolorze czarnym posiadają twardą powierzchnię, zapobiegającą "przyklejaniu się" dłoni do rękojeści. Dzięki temu możliwe jest szybkie pokręcanie.

Dopasowane do dłoni




Kształt rękojeści Kraftform jest perfekcyjnie dopasowany do kształtu dłoni, chroniąc ją przed powstawaniem pęcherzy i odcisków.

Szybkie obracanie rękojeści w dłoni



Twarde materiały użyte do wykonania rękojeści umożliwiają szybkie uchwycenie narzędzia bez "przyklejania się" dłoni do rękojeści. Bardziej miękkie, "antypoślizgowe" strefy umożliwiają przenoszenie wysokich momentów obrotowych bez strat.

System wyszukiwania Take it easy



Wkrętaki z oznaczeniem Take it easy ułatwiają wyszukiwanie narzędzi: z oznaczeniem kolorystycznym profili i rozmiarów.

162 iSS PH VDE do wkrętów z wgłębieniem krzyżowym o zredukowanej średnicy
trzcienia i rękojeści, PH 1 x 80 mm
Kraftform – seria 100 VDE



Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

				
		mm	mm	inch
05020131001	PH 1	80	81	3 1/8"
05020133001	PH 2	100	98	4"

Link
https://products.wera.de/pl/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_162_iss.html

Wera - 162 iSS
05020131001 - 4013288179432

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de