

165 iSS PZ/S VDE Wkrętak krzyżowy, izolowany do wkrętów Plus-Minus (Pozidriv/rowek), ze zredukowaną średnicą trzpienia i rękojeści, # 1 x 80 mm Kraftform – seria 100 VDE



EAN:	4013288179418	Wymiar:	161x26x26 mm
Numer części:	05020132001	Waga:	37 g
Numer artykułu:	165 iSS PZ/S	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82054000

- Trzpień izolowany gwarantujący bezpieczeństwo pracy do 1000 V
- Strefy twarde zapewniające szybkie pokręcanie, strefy miękkie umożliwiające przenoszenie wysokiego momentu obrotowego
- Oznaczenie rękojeści ułatwia odnajdywanie i sortowanie narzędzi
- Sześciokątny kołnierz zabezpiecza przed uciążliwym staczaniem się narzędzia z miejsca pracy
- Zredukowana średnica trzpienia i rękojeści

Wkrętak płaski izolowany VDE ze zredukowaną średnicą trzpienia i rękojeści do głęboko osadzonych śrub i pracy w wąskich przestrzeniach. Z wielokomponentową rękojeścią Kraftform do szybkiej i bezpiecznej pracy. Twarde strefy chwytu umożliwiają szybkie pokręcanie, miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokich momentów obrotowych. Indywidualnie kontrolowana izolacja poprzez zanurzenie pod napięciem 10000 V gwarantuje bezpieczeństwo pracy pod napięciem 1000 V. 6-kątny kołnierz zapobiegający staczaniu się narzędzia z miejsca pracy.



Link
https://products.wera.de/pl/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_165_iss_pz_s.html

Wera - 165 iSS PZ/S
05020132001 - 4013288179418

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Narzędzia do wkrętów o profilu PlusMinus



Indywidualne testy pod napięciem 10000 V zgodnie z IEC 60900 gwarantują bezpieczeństwo pracy pod napięciem 1000 V.




Niezbędne do prac montażowych przy listwach zaciskowych, skrzynkach z bezpiecznikami, łącznikach, przełącznikach itp.: połączenie profilu płaskiego i krzyżowego Phillips lub profilu płaskiego i krzyżowego Pozidriv.

Niezwykle smukłe wkrętaki dla elektryków



Niezwykle smukłe wkrętaki do pracy w szczególnie trudno dostępnych miejscach. Wkrętaki mają mniejszą średnicę nie tylko trzpienia, ale również rękojeści.

Narzędzia testowane indywidualnie




Indywidualne testy pod napięciem 10000 V zgodnie z IEC 60900 gwarantują bezpieczeństwo pracy pod napięciem 1000 V.

Wytrzymałość na uderzenia w niskich temperaturach



Próba uderności przeprowadzana w temperaturze -40 °C zapewnia bezpieczeństwo nawet w ekstremalnych warunkach.

Rękojeść Kraftform wielokomponentowa



Wera wytwarza rękojeść Kraftform z kilku materiałów o różnych właściwościach. Rdzeń wykonany jest z odpornego tworzywa sztucznego, gwarantującego pewne mocowanie trzpienia nawet przy dużych obciążeniach. Miękkie strefy rękojeści w różnych kolorach wykonane są z materiału charakteryzującego się większą miękkością. Materiał ten zapewnia zwiększone tarcie, pozwalając na przenoszenie wysokich momentów obrotowych. Obszary w kolorze czarnym posiadają twardą powierzchnię, zapobiegającą "przyklejaniu się" dłoni do rękojeści. Dzięki temu możliwe jest szybkie pokręcanie.

Dopasowane do dłoni



Kształt rękojeści Kraftform jest perfekcyjnie dopasowany do kształtu dłoni, chroniąc ją przed powstawaniem pęcherzy i odcisków.

Oznaczenie na rękojeści



Oznaczenie profilu i rozmiaru na rękojeści ułatwia odszukanie wkrętaka w torbie narzędziowej lub w miejscu pracy.

Link

https://products.wera.de/pl/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_165_iss_pz_s.html

Wera - 165 iSS PZ/S
05020132001 - 4013288179418

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

165 iSS PZ/S VDE Wkrętak krzyżowy, izolowany do wkrętów Plus-Minus
(Pozidriv/rowek), ze zredukowaną średnicą trzpienia i rękojeści, # 1 x 80 mm
Kraftform – seria 100 VDE



Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

		 mm	 mm	 inch
05020132001	# 1	80	81	3 1/8"
05020134001	# 2	100	98	4"

Link
https://products.wera.de/pl/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_165_iss_pz_s.html

Wera - 165 iSS PZ/S
05020132001 - 4013288179418

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de