

Samonastawny klucz płaski izolowany 6004 Joker VDE M, 13-16 x 1/2-5/8" x 190 mm

Samonastawny, izolowany klucz płaski 6004 Joker VDE



EAN:	4013288221780	Wymiar:	210x50x26 mm
Numer części:	05020152001	Waga:	244 g
Numer artykułu:	6004 Joker VDE M	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82041100

- Samonastawny klucz płaski Joker 6004 VDE pokrywa wszystkie wymiary metryczne i calowe w danym obszarze zastosowania
- Narzędzia przetestowane indywidualnie z izolowanymi rękojeściami do bezpiecznej pracy pod napięciem do 1000 V z zabezpieczeniem przed ześlizgnięciem i funkcją rozsuwania do bezdotykowego i bezpiecznego otwierania nieizolowanych szczęk
- Automatyczne i bezstopniowe chwytanie śrub z łbem sześciokątnym i nakrętek sześciokątnych
- Mechanizm dźwigniowy podczas chwytania zapobiega ześlizgiwaniu się i uszkodzeniom
- Funkcja grzechotki mechanicznej zapewnia szybkie i płynne dokręcanie bez przerywania
- Dzięki pryzmom w szczęce kąt pracy wynosi zaledwie 30°

Narzędzia przetestowane indywidualnie zgodnie z IEC 60900 przy napięciu 10 000 V zapewniają bezpieczną pracę pod napięciem 1 000 V. Samonastawny klucz płaski VDE automatycznie i bezstopniowo chwytają wszystkie rozmiary sześciokątne w określonym zakresie wymiarów metrycznych i calowych. Zintegrowany mechanizm dźwigni bezpiecznie zaciska śrubę sześciokątną lub nakrętkę pomiędzy szczękami, co znacznie zmniejsza ryzyko ześlizgnięcia i uszkodzenia. Mechanizm zapadkowy zapewnia szybkie i płynne dokręcanie bez zdejmowania narzędzia. Zastosowanie pryzm w szczękach pozwala na przesuwanie klucza co 30°. Konstrukcja jednoramienna w połączeniu z mechanizmem zapadkowym i pryzmami umożliwia pracę nawet w wąskich przestrzeniach. Samonastawny klucz płaski Joker 6004 VDE ma przyjemną w dotyku rękojeść dzięki dwukomponentowej izolacji z tworzywa sztucznego. Bezpieczeństwo pracy zwiększa zabezpieczenie przed ześlizgnięciem z przodu rękojeści. Dodatkową ochronę zapewnia funkcja rozsuwania, która umożliwia bezdotykowe i bezpieczne otwieranie nieizolowanych szczęk.



Link

https://products.wera.de/pl/joker_6004_joker_vde-insulated_self-setting_spanners_6004_joker_vde_m.html

Wera - 6004 Joker VDE M
05020152001 - 4013288221780

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Samonastawny klucz płaski izolowany 6004 Joker VDE M, 13-16 x 1/2-5/8" x 190 mm

Samonastawny, izolowany klucz płaski 6004 Joker VDE



Narzędzia testowane indywidualnie




Joker 6004 VDE: mechanizm zapadkowy zapewniający szybką pracę




Indywidualne testy pod napięciem 10000 V zgodnie z IEC 60900 gwarantują bezpieczeństwo pracy pod napięciem 1000 V.

Bezpieczne rozsuwanie szczęk



Funkcja rozsuwania umożliwia bezdotykowe i bezpieczne otwieranie nieizolowanych szczęk.

Zabezpieczenie przed ześlizgnięciem




Zabezpieczenie przed ześlizgnięciem z przodu rękojści zapewnia pewny chwyt i zapobiega przypadkowemu ześlizgnięciu się dłoni do przodu.

Joker 6004 VDE: automatyczna i bezstopniowa samoczynna regulacja




Klucz płaski Joker 6004 VDE pokrywa wszystkie wymiary w danym obszarze zastosowania dzięki automatycznie i bezstopniowo zaciskającym się szczękom prowadzonym równolegle. Klucz samoczynnie dopasowuje się do wymaganego rozmiaru przy mocowaniu na nakrętce lub śrubie bez potrzeby regulacji.

Joker 6004: nie uszkadza śrub




Gładkie, równoległe szczęki klucza Joker 6004 VDE zapobiegają zaokrągleniu łba nakrętki lub śruby pod wpływem nacisku powierzchniowego, co może mieć miejsce, gdy siła jest przenoszona przez naroża.

Joker 6004 VDE: mechanizm zapadkowy zapewniający szybką pracę



Funkcja grzechotki w szczęcie zapewnia szybkie i płynne dokręcanie bez przerywania.

Niewielki kąt pracy



Dzięki pryzmom w szczęcie kąt pracy wynosi zaledwie 30°.

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

	 mm	 inch	 mm	 mm
05020152001	13-16	1/2"-5/8"	190	12,4

Link

https://products.wera.de/pl/joker_6004_joker_vde-insulated_self-setting_spanners_6004_joker_vde_m.html

Wera - 6004 Joker VDE M
05020152001 - 4013288221780

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de