



EAN:	4013288233301	Wymiar:	284x98x45 mm
Numer części:	05020340001	Waga:	689 g
Numer artykułu:	6006 Joker 2 Set 1	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82041200

- Samonastawny dwustronny klucz płaski
- Do śrub z łbem sześciokątnym i nakrętek sześciokątnych w rozmiarach 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,0; 15,0; 16,0; 17,0; 18,0; 19,0 (metryczne)
- Do śrub z łbem sześciokątnym i nakrętek sześciokątnych w rozmiarach 1/4"; 5/16"; 3/8"; 7/16"; 1/2"; 17/32"; 9/16"; 19/32"; 5/8"; 11/16"; 3/4" (calowe)
- Automatyczne i bezstopniowe chwytywanie śrub z łbem sześciokątnym i nakrętek sześciokątnych
- Mechanizm dźwigniowy podczas chwytania zapobiega ześlizgiwaniu się i uszkodzeniom
- Funkcja grzechotki mechanicznej zapewnia szybkie i płynne dokręcanie bez przerywania
- Dzięki przyzmom w szczęce kąt pracy wynosi zaledwie 30°
- W wytrzymałym etui składanym kompatybilnym z systemem do transportu narzędzi Wera 2go

Zestaw 2-częściowy. Samonastawny dwustronny klucz płaski do śrub z łbem sześciokątnym i nakrętek sześciokątnych w rozmiarach 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0 (metryczne) lub 1/4"; 5/16"; 3/8"; 7/16"; 1/2" (calowe) oraz 13,0; 14,0; 15,0; 16,0; 17,0; 18,0; 19,0 (metryczne) lub 1/2"; 17/32"; 9/16"; 19/32"; 5/8"; 11/16"; 3/4" (calowe). Regulowane bezstopniowo i prowadzone równolegle szczęki zastępują kilka pojedynczych wymiarów klucza płaskiego. Samoczynne dopasowanie do wymaganej wielkości po osadzeniu narzędzia na nakrętce lub śrubie sześciokątnej. Zintegrowany mechanizm dźwigni bezpiecznie zaciska śrubę sześciokątną lub nakrętkę pomiędzy szczękami, co znacznie zmniejsza ryzyko ześlizgnięcia i uszkodzenia. Mechanizm zapadkowy zapewnia szybkie i płynne dokręcanie bez przerywania. Zastosowanie przyzm w szczękach pozwala na uzyskanie kąta pracy wynoszącego zaledwie 30°. Funkcja grzechotki i przyzma w szczękach umożliwiają pracę nawet w wąskich przestrzeniach montażowych. Regulowany dwustronny klucz płaski Joker 6006 z funkcją grzechotki to uniwersalne narzędzie do dokręcania. Samonastawny. Gwarantujący pewny chwyt. Z mechanizmem zapadkowym. W wytrzymałym etui.

Link
<https://www.wera.de/pl/05020340001>

Wera - 6006 Joker 2 Set 1
05020340001 - 4013288233301


Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Joker 6006: automatyczna i bezstopniowa samoczynna regulacja



Klucz płaski dwustronny Joker 6006 pokrywa wszystkie wymiary w danym obszarze zastosowania dzięki automatycznie i bezstopniowo regulowanym, równoległym prowadzonym szczętkom. Klucz samoczynnie dopasowuje się do wymaganego rozmiaru przy osadzeniu na nakrętce lub śrubie bez potrzeby regulacji.

Joker 6006: nie uszkadza śrub




Gładkie, równoległe szczęki klucza Joker 6006 zapobiegają zaokrągleniu łba śruby lub nakrętki pod wpływem nacisku powierzchniowego, co może mieć miejsce, gdy siła jest przenoszona przez naroża.

Joker 6006: mechanizm zapadkowy zapewniający szybką pracę



Funkcja grzechotki w obu szczękach dwustronnego klucza płaskiego zapewnia szybkie i płynne dokręcanie bez przerywania.

Joker 6006: niewielki kąt pracy



Przemy w obu szczękach dwustronnego klucza płaskiego umożliwiają kąt obrotu wynoszący zaledwie 30°.

Link
<https://www.wera.de/pl/05020340001>

Wera - 6006 Joker 2 Set 1
05020340001 - 4013288233301

Zestaw samonastawnych dwustronnych kluczy płaskich Joker 6006 Joker 2 Set 1,
2 części



Zawartość zestawu:

Samonastawny dwustronny klucz płaski 6006 Joker XS/S, 7; 8; 9; 10 x 1/4; 5/16; 3/8" x 10; 11; 12; 13 x 7/16; 1/2" x 161 mm

05020330001

1x 7; 8; 9; 10 x 1/4; 5/16; 3/8" x 10; 11; 12; 13 x 7/16; 1/2" x 161 mm



Samonastawny dwustronny klucz płaski Joker 6006 Joker M/L, 13; 14; 15; 16 x 1/2; 17/32; 9/16; 19/32; 5/8" x 16; 17; 18; 19 x 5/8; 11/16;
3/4" x 239.4 mm

05020331001

1x 13; 14; 15; 16 x 1/2; 17/32; 9/16; 19/32; 5/8" x 16; 17; 18; 19 x 5/8; 11/16; 3/4" x 239.4 mm



Link

<https://www.wera.de/pl/05020340001>

Wera - 6006 Joker 2 Set 1
05020340001 - 4013288233301

Wera Werkzeuge GmbH
Korzterer Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de