



EAN:	4013288110565	Wymiar:	192x40x40 mm
Numer części:	05029507001	Waga:	118 g
Numer artykułu:	395 H0	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82054000

- Wkrętak nasadowy do wkrętów z łbem sześciokątnym
- Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia szybkie pokręcanie i ergonomiczną pracę
- Oznaczenie rękojeści ułatwia odnajdywanie i sortowanie narzędzi
- Sześciokątny kołnierz zabezpiecza przed uciążliwym staczaniem się narzędzia z miejsca pracy
- Trzpień wydrążony do montażu nakrętek na długich prętach gwintowanych, niklowany

Wysokiej jakości wkrętak nasadowy z drążonym trzpieniem firmy Wera Wkrętak nasadowy z drążonym trzpieniem stosowany do prętów gwintowanych pozwala na dokręcenie nakrętki na pręcie, który chowa się w nasadowej końcówce wkrętaka. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform do szybkiego i ergonomicznego wykonywania połączeń śrubowych. Rękojeść Kraftform: twarde strefy chwytu umożliwiają szybką pracę, miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokich momentów obrotowych. 6-kątny kołnierz zapobiegający staczaniu się narzędzia. Oznaczenie ułatwiające odnajdywanie i sortowanie narzędzi. Do śrub z łbem sześciokątnym.



Link
<https://www.wera.de/pl/05029507001>


Wera - 395 H0
05029507001 - 4013288110565

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Wkrętak nasadowy z drążonym trzpieniem



Okrągła tuleja z gniazdem sześciokątnym



W przypadku prętów gwintowanych niezbędny jest wkrętak nasadowy. Pręt gwintowany chowa się w drążonym trzpieniu wkrętaka i dzięki temu możliwe jest dokręcenie znajdującej się na przecie nakrętki.

Kraftform



Podstawowe założenie podczas projektowania rękojeści Kraftform, zgodnie z którym dłoń nadaje rękojeści jej kształt, obowiązuje niezmiennie do dnia dzisiejszego. Już w latach 60-tych firma Wera, wspólnie z uznanym na całym świecie instytutem badawczym Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, zaprojektowała rękojeść wkrętaka, którego kształt był dopasowany do kształtu dłoni. Po trwających kilka lat pracach rozwojowych firma Wera wprowadziła w roku 1968 rękojeść Kraftform na rynek. Od tego czasu rękojeść była optymalizowana w oparciu o nowe technologie, jednak jej sprawdzony kształt pozostał niezmienny podobnie, jak kształt dłoni.

Szybkie obracanie rękojści w dłoni



Twarde materiały użyte do wykonania rękojści umożliwiają szybkie uchwycenie narzędzia bez "przyklejania się" dłoni do rękojści. Bardziej miękkie, "antypoślizgowe" strefy umożliwiają przenoszenie wysokich momentów obrotowych bez strat.

Rozległa strefa styku rękojści



Rozległa strefa styku rękojści z dłonią zapewnia większe tarcie w obrębie miękkich stref rękojści, umożliwiając przenoszenie wysokich momentów obrotowych i zapobiegając powstawaniu odcisków w kontakcie z kantami.

Zabezpieczenie przed staczaniem



Sześciokątny kołnierz zabezpiecza przed uciążliwym staczaniem się narzędzia z miejsca pracy. Koniec z szukaniem narzędzia, które spadło na podłogę.

Oznaczenie na rękojści



Oznaczenie profilu i rozmiaru na rękojści ułatwia odszukanie wkrętaka w torbie narzędziowej lub w miejscu pracy.

Link
<https://www.wera.de/pl/05029507001>

Wera - 395 H0
05029507001 - 4013288110565

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

						
	mm	inch	mm	mm	mm	inch
05029460001	5,0	-	90	98	7,2	3 35/64"
05029461001	5,5	-	90	98	7,2	3 35/64"
05029462001	6,0	-	90	98	7,2	3 35/64"
05029463001	7,0	-	90	105	7,2	3 35/64"
05029464001	8,0	-	90	105	9,3	3 35/64"
05029465001	10,0	-	90	112	9,3	3 35/64"
05029466001	13,0	-	90	112	11,0	3 35/64"
05029501001	-	3/16"	90	98	7,2	3 35/64"
05029502001	-	1/4"	90	98	7,2	3 35/64"
05029503001	-	5/16"	90	105	9,3	3 35/64"
05029504001	-	11/32"	90	105	9,3	3 35/64"
05029505001	-	3/8"	90	112	9,3	3 35/64"
05029506001	-	7/16"	90	112	11,0	3 35/64"
05029507001	-	1/2"	90	112	11,0	3 35/64"

Link
<https://www.wera.de/pl/05029507001>

Wera - 395 H0
 05029507001 - 4013288110565

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de