



|                 |               |                      |              |
|-----------------|---------------|----------------------|--------------|
| EAN:            | 4013288103918 | Wymiar:              | 119x33x33 mm |
| Numer części:   | 05051464001   | Waga:                | 76 g         |
| Numer artykułu: | 816 R ESD     | Kraj pochodzenia:    | CZ           |
|                 |               | Numer taryfy celnej: | 82054000     |

- Rękojeść antystatyczna ESD do grotów
- Rezystywność powierzchniowa  $\leq 10^9 \Omega$
- Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia szybkie pokręcanie i ergonomiczną pracę
- Sześciokątny kołnierz zabezpiecza przed uciążliwym staczaniem się narzędzia z miejsca pracy
- Chwyt sześciokątny 1/4" z mechanizmem szybkocującym Rapidaptor

Wysokiej jakości rękojeść antystatyczna ESD do pracy bez ryzyka uszkodzenia ładunkami elektrostatycznymi: odporność powierzchniowa tworzywa użytego w produktach firmy Wera z serii ESD wynosi  $10^6 - 10^9 \Omega$ . Pozwala to pewnie chronić urządzenia przed ładunkami elektrostatycznymi i związanymi z nimi uszkodzeniami. Uchwyt szybkowymienny Rapidaptor umożliwia szybką wymianę grotów i końcówek bez dodatkowych narzędzi. Rękojeść Kraftform zapewnia przyjemną i ergonomiczną pracę chroniąc dłoń przed powstawaniem pęcherzy i odcisków. Twarde strefy chwytu umożliwiają szybkie pokręcanie, miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokich momentów obrotowych. Do grotów sześciokątnych 1/4" wg DIN ISO 1173-C 6,3 oraz końcówek E 6,3 (ISO 1173).



Link  
[https://products.wera.de/pl/screwdrivers\\_esd\\_series\\_816\\_r\\_esd.html](https://products.wera.de/pl/screwdrivers_esd_series_816_r_esd.html)

Wera - 816 R ESD  
05051464001 - 4013288103918

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

#### Narzędzia ESD firmy Wera



Wymagania wobec narzędzi wkrętownych ESD w zakresie ochrony przed elektrycznością statyczną określa norma PN-EN 61340-5-1. Jednym z wymogów tej normy jest właśnie zastosowanie rękojeści wykonanej z tworzywa przewodzącego ładunki elektryczne. Produkty firmy Wera z serii ESD nie tylko spełniają wymagania tej normy, ale również z powodzeniem przechodzą przez restrykcyjne testy czołowych producentów stosujących zaawansowane technologie.

#### Zabezpieczenie przed ładunkami elektrostatycznymi




Oporność powierzchniowa tworzywa użytego w produktach firmy Wera z serii ESD wynosi od  $\leq 10^9$  Ohmów. Pozwala to pewnie chronić urządzenia przed ładunkami elektrostatycznymi i związanymi z nimi uszkodzeniami.

#### Kraftform



Podstawowe założenie podczas projektowania rękojeści Kraftform, zgodnie z którym dłoń nadaje rękojeści jej kształt, obowiązuje niezmiennie do dnia dzisiejszego. Już w latach 60-tych firma Wera, wspólnie z uznanym na całym świecie instytutem badawczym Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, zaprojektowała rękojeść wkrętaka, którego kształt był dopasowany do kształtu dłoni. Po trwających kilka lat pracach rozwojowych firma Wera wprowadziła w roku 1968 rękojeść Kraftform na rynek. Od tego czasu rękojeść była optymalizowana w oparciu o nowe technologie, jednak jej sprawdzony kształt pozostał niezmienny podobnie, jak kształt dłoni.

#### Dopasowane do dłoni



Kształt rękojeści Kraftform jest perfekcyjnie dopasowany do kształtu dłoni, chroniąc ją przed powstawaniem pęcherzy i odcisków.

#### Link

[https://products.wera.de/pl/screwdrivers\\_esd\\_series\\_816\\_r\\_esd.html](https://products.wera.de/pl/screwdrivers_esd_series_816_r_esd.html)

Wera - 816 R ESD  
05051464001 - 4013288103918

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Szybki montaż i automatyczna blokada**



Bit można wsunąć do uchwyty bez konieczności przesuwania pierścienia przytrzymującego. Po umieszczeniu bitu w gnieździe wkrętu zostaje on automatycznie zablokowany w uchwycie, co gwarantuje pewne i stabilne osadzenie.

**Szybka wymiana**



Wymiana bitu następuje poprzez przesunięcie pierścienia przytrzymującego do przodu. Wówczas mechanizm sprężynowy odsuwa bit od magnesu, dzięki czemu zostaje on odblokowany i można go z łatwością wyjąć z uchwytu. To rozwiązanie pozwala na wymianę nawet najmniejszych bitów bez użycia dodatkowych narzędzi.

**Uniwersalny chwyt**



Uchwyt Rapidaptor z mechanizmem szybkomocującym przeznaczony jest bitów 1/4" produkowanych zgodnie z normą DIN ISO 1173-C 6,3 + E 6,3 (seria Wera 1 i 4).

**Obsługa jedną ręką**



Wszystkie operacje związane z obsługą uchwytu Rapidaptor z mechanizmem szybkomocującym, takie jak montaż i wymiana końcówek, mogą być wykonane za pomocą jednej ręki. Dzięki temu wymiana narzędzi jest szybsza, efektywniejsza i bardziej ergonomiczna. Bez zbędnych ruchów.

**Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:**



inch



mm

05051464001

1/4"

119