

840/2 Z, 3 x 30 mm

Groty i końcówki do wkrętów z gniazdem sześciokątnym



EAN:	4013288012753	Wymiar:	30x9x9 mm
Numer części:	05057505001	Waga:	8 g
Numer artykułu:	840/2 Z	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82079030

- Do śrub z gniazdem sześciokątnym
- Elastyczne, do uniwersalnego zastosowania
- Hex-Plus wydłuża żywotność śrub z gniazdem sześciokątnym
- Chwyt sześciokątny 5/16" (seria Wera 2)

Elastyczne bity do śrub z gniazdem sześciokątnym, do uniwersalnego zastosowania. Profil Hex-Plus, zapewniający większą powierzchnię styku w gnieździe, minimalizuje efekt działania karbu i ryzyko odkształcenia gniazda wkrętu. Chwyt sześciokątny 5/16" do uchwytów wg DIN ISO 1173-D 8.

Link

https://products.wera.de/pl/bits HOLDERS_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_2_z.html

Wera - 840/2 Z
05057505001 - 4013288012753

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Groty i końcówki do wkrętów z gniazdem sześciokątnym

Hex-Plus

Bity ciągliwo-twarde



Wkręty z gniazdem sześciokątnym są problematyczne, ponieważ powierzchnie styku, za pośrednictwem których następuje przenoszenie siły z narzędzia na wkręt, są bardzo małe. Rezultatem tego może być uszkodzenie gniazda wkrętu. Narzędzia z profilem Hex-Plus posiadają większe powierzchnie styku, które temu zapobiegają. Dodatkowo narzędzia Hex-Plus mogą być stosowane do standardowych wkrętów z gniazdem sześciokątnym!



Bity ciągliwo-twarde Wera zapobiegają przedwczesnemu złamaniu końcówki roboczej. Bity Z to z reguły bity do uniwersalnych zastosowań.

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

	 mm	 inch	 mm	 inch
05057505001	30	-	3	1 3/16"
05057510001	30	-	4	1 3/16"
05057515001	30	-	5	1 3/16"
05057520001	30	-	6	1 3/16"
05057525001	30	-	8	1 3/16"
05057530001	30	-	10	1 3/16"

Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_2_z.html

Wera - 840/2 Z

05057505001 - 4013288012753

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de