

Bity Impaktor 867/1 IMP DC TORX® DIY do wkrętów z gniazdem TORX®, TX 40 x 25 mm, 10 części
Bity do wkrętów z gniazdem TORX®



EAN:	4013288157461	Wymiar:	85x50x17 mm
Numer części:	05057627001	Waga:	67 g
Numer artykułu:	867/1 IMP DC TORX® DIY	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82079030

- Do wkrętów z gniazdem TORX®
- Technologia Impaktor zapewnia wyjątkowo długą żywotność
- Przeznaczony do pracy z użyciem wkrętarek udarowych
- Powłoka diamentowa zapewnia pewne osadzenie grotu w gnieździe wkrętu
- Chwyt sześciokątny 1/4" (seria Wera 1)
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Take it easy: oznaczenie kolorystyczne według rozmiaru

Wysokiej jakości groty do wkrętów z gniazdem TORX®. Technologia Impaktor umożliwia uzyskanie ponadprzeciętnej żywotności narzędzi nawet w wymagających warunkach pracy. Powłoka diamentowa zapewnia zwiększone tarcie, ograniczając ryzyko wyslizgiwania się narzędzia z gniazda wkrętu. Przeznaczone zwłaszcza do pracy z wkrętarkami udarowymi. Chwyt sześciokątny 1/4" do uchwytów wg DIN ISO 1173-D 6,3.

Link
<https://www.wera.de/pl/05057627001>

Wera - 867/1 IMP DC TORX® DIY
05057627001 - 4013288157461

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bity Impaktor



Technologia Impaktor zapewnia wyjątkowo długą żywotność nawet przy ekstremalnych obciążeniach




Spełniają najwyższe wymagania stawiane narzędziom wkrętakowym. Wykorzystanie w pełni właściwości materiałowych w połączeniu ze specjalną geometrią końcówki grota, która spełnia szczególnie wysokie wymagania, oraz specjalny proces produkcji grotów umożliwiają narzędziom Impaktor firmy Wera uzyskanie ponadprzeciętnej żywotności. Dodatkową zaletą grotów Impaktor są drobne diamentowe cząsteczki, którymi pokryto końcówkę grota. Redukują one siły powodujące wyslizgiwanie się narzędzia z gniazda wkrętu, które są szczególnie wysokie podczas montażu maszynowego. Diamentowe cząsteczki "wcinają się" w gniazdo wkrętu, zmniejszając wymaganą siłę dociskającą, co w znacznym stopniu zapobiega zmęczeniu przy pracy z użyciem wkrętarek.

Podwyższona produktywność



Przeznaczone do pracy z użyciem wkrętarek udarowych. Zwiększają wydajność montażu z użyciem mocnych wkrętarek.

Większa żywotność produktu




Wykorzystanie w pełni właściwości materiałowych w połączeniu ze specjalną geometrią grota i końcówki, która spełnia szczególnie wysokie wymagania, oraz specjalny proces produkcji grotów i końcówek umożliwiają narzędziom Impaktor firmy Wera uzyskanie ponadprzeciętnej żywotności.

Bity Impaktor 867/1 IMP DC TORX® DIY do wkrętów z gniazdem TORX®, TX 40 x 25 mm, 10 części
Bity do wkrętów z gniazdem TORX®



Końcówka lub grot nie pękają przedwcześnie




Wyjątkowo wysoka wytrzymałość i mniejsze ryzyko przedwczesnego pęknięcia grotu lub końcówki.

Strefa skrętna



Specjalna strefa skrętna chroniąca końcówkę grotu przed tego rodzaju obciążeniami.

Zredukowana siła nacisku



Redukują one siły powodujące wyslizgiwanie się narzędzia z gniazda wkrętu, które są szczególnie wysokie podczas montażu maszynowego. Diamentowe cząsteczki "wcinają się" w gniazdo wkrętu, zmniejszając wymaganą siłę dociskającą, co w znacznym stopniu zapobiega zmęczeniu przy pracy z użyciem wkrętarek.

System wyszukiwania narzędzi
Take it easy



System wyszukiwania narzędzi Take it easy z oznaczeniem kolorystycznym rozmiarów ułatwia i przyspiesza odnajdywanie właściwego narzędzia.

Link
<https://www.wera.de/pl/05057627001>

Wera - 867/1 IMP DC TORX® DIY
05057627001 - 4013288157461

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bity Impaktor 867/1 IMP DC TORX® DIY do wkrętów z gniazdem TORX®, TX 40 x 25 mm, 10 części
Bity do wkrętów z gniazdem TORX®



Zawartość zestawu:

Bity 867/1 IMP DC Impaktor TORX® do wkrętów z gniazdem TORX®, TX 40 x 25 mm
10x TX 40 x 25 mm



Link
<https://www.wera.de/pl/05057627001>

Wera - 867/1 IMP DC TORX® DIY
05057627001 - 4013288157461

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de