

Kraftform Kompakt 60 Torque 1,2 - 3,0 Nm, 17 części

Kraftform Kompakt 60, 62



EAN:	4013288169624	Wymiar:	180x150x55 mm
Numer części:	05059293001	Waga:	568 g
Numer artykułu:	KK 60 Torque	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82079030

- Wkrętak dynamometryczny nastawny Kraftform z uchwytem szybkoocucującym Rapidaptor
- Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia szybkie pokręcanie i ergonomiczną pracę
- Z uchwytem Rapidaptor gwarantującym szybką wymianę trzpieni
- Do zastosowania ręcznego i maszynowego
- Praktyczne etui pomaga utrzymać porządek wśród narzędzi

Etui z końcówkami 89 mm. Wkrętak dynamometryczny 7441 z uchwytem szybkoocucującym Rapidaptor i wielokomponentową rękojeścią Kraftform do pracy bez uczucia zmęczenia. Do pracy ręcznej, jak i mechanicznej. Zestaw 17-częściowy. Kompaktowy system wymiennych końcówek i rękojeści pozwala na kontrolę momentu obrotowego podczas dokręcania. Rękojeść dynamometryczna 7441, nastawna w zakresie 1,2-3,0 Nm. Regulacja skokowa co 0,10 Nm. Łatwe ustawienie momentu obrotowego bez użycia dodatkowych narzędzi. Czytelna skala. Technologia Rapidaptor do szybkiej wymiany końcówek. Nielimitowana wartość momentu obrotowego do odkręcania mocno osadzonych wkrętów. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform z miękkimi i twardymi strefami chwytu umożliwia szybką pracę i zabezpiecza dłonie. 16 końcówek 89 mm. W praktycznym etui do przejrzystego przechowywania.




Link

https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_torque.html

Wera - KK 60 Torque
05059293001 - 4013288169624

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

System rękojeści i wymiennych trzpieni



Wiele połączeń, zarówno podczas montażu, jak i prac serwisowych, wymaga ściśle określonego momentu obrotowego, aby zapewnić bezpieczne dokręcenie elementów złącznych i/lub zapobiec uszkodzeniu śruby bądź montowanego elementu. Nastawne wkrętaki dynamometryczne firmy Wera to najlepsze narzędzia do takich zastosowań: zakres wartości momentu obrotowego od 0,3 Nm do 8,8 Nm, dwa typy rękojeści, dokładność $\pm 6\%$, szybka wymiana grotów i końcówek dzięki gniazdu z systemem Rapidaptor.



System rękojeści i wymiennych trzpieni pozwala na szybką wymianę trzpieni, a tym samym na różnorodne zastosowania.

Wkrętak dynamometryczny nastawny Kraftform z uchwytem szybko mocującym Rapidaptor



Łatwe ręczne ustawianieżądanego momentu obrotowego. Dokładność $\pm 6\%$ zgodnie z normą EN ISO 6789. Wyraźnie słyszalne i wyczuwalne zwolnienie po osiągnięciużądanego momentu obrotowego.

Do pracy ręcznej, jak i mechanicznej




Zestawy składające się z rękojeści Kraftform, uchwytu z mechanizmem szybko mocującym oraz grotów przeznaczonych są zarówno do pracy ręcznej, jak i mechanicznej.

Uniwersalny chwyt



Uchwyt Rapidaptor z mechanizmem szybko mocującym przeznaczony jest bitów $\frac{1}{4}$ " produkowanych zgodnie z normą DIN ISO 1173-C 6,3 + E 6,3 (seria Wera 1 i 4).

Szybki montaż i automatyczna blokada



Bit można wsunąć do uchwytu bez konieczności przesuwania pierścienia przytrzymującego. Po umieszczeniu bitu w gnieździe wkrętu zostaje on automatycznie zablokowany w uchwycie, co gwarantuje pewne i stabilne osadzenie.

Przechowywanie i transport



Narzędzia zawsze pod ręką. Przechowywanie i transport w wytrzymałym etui na pasek.

Dopasowane do dłoni



Kształt rękojeści Kraftform jest perfekcyjnie dopasowany do kształtu dłoni, chroniąc ją przed powstawaniem pęcherzy i odcisków.

Link

https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_torque.html

Wera - KK 60 Torque
05059293001 - 4013288169624

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zawartość zestawu:

Seria 7400 Wkrętak dynamometryczny nastawny (0,1-3,0 Nm) z uchwytem szybkoomocującym Rapidaptor, 7441 x 1,2-3,0 Nm

05074701001 1x 7441 x 1,2-3,0 Nm



851/4 Z, PH 1 x 89 mm



05059760001 1x PH 1 x 89 mm

05059775001 1x PH 2 x 89 mm

05059795001¹⁾ 1x PH 3 x 89 mm

1) Trzpień sześciokątny

855/4 Z, PZ 1 x 89 mm



05060029001 1x PZ 1 x 89 mm

05060035001 1x PZ 2 x 89 mm

05060043001¹⁾ 1x PZ 3 x 89 mm

1) Trzpień sześciokątny

867/4 Z TORX® B0 z otworem, TX 10 x 89 mm



05060050001 1x TX 10 x 89 mm

05060051001 1x TX 15 x 89 mm

05060052001 1x TX 20 x 89 mm

05060053001 1x TX 25 x 89 mm

05060054001 1x TX 30 x 89 mm

800/4 Z, 1 x 5.5 x 89 mm



05059488001 1x 1 x 5.5 x 89 mm

840/4 Z, 3 x 89 mm



05059630001 1x 3 x 89 mm

05059631001 1x 4 x 89 mm

05059632001 1x 5 x 89 mm

05059633001¹⁾ 1x 6 x 89 mm

1) Trzpień sześciokątny

Link

https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_torque.html

Wera - KK 60 Torque
05059293001 - 4013288169624

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de