


840/4 Z Hex-Plus BO z otworem, 2 x 89 mm

Groty i końcówki do wkrętów z gniazdem sześciokątnym z trzpieniem zabezpieczającym



EAN:	4013288094292	Wymiar:	89x7x6 mm
Numer części:	05059640001	Waga:	11 g
Numer artykułu:	840/4 Z Hex-Plus BO	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82079030

- Do śrub z gniazdem sześciokątnym z trzpieniem zabezpieczającym
- Hex-Plus wydłuża żywotność śrub z gniazdem sześciokątnym
- Elastyczne, do uniwersalnego zastosowania
- Chwyt sześciokątny 1/4" (seria Wera 4)

Elastyczne bity do śrub z gniazdem sześciokątnym, do uniwersalnego zastosowania. Profil Hex-Plus z większą powierzchnią styku w gnieździe, minimalizuje efekt działania karbu i ryzyko odkształcenia gniazda śruby. Gniazdo wkrętów sześciokątnych BO (z otworem) posiada trzpień zabezpieczający, który zapobiega odkręceniu wkrętu przez osoby nieuprawnione standardowymi narzędziami do wkrętów z gniazdem sześciokątnym. Chwyt sześciokątny 1/4" do uchwytów wg DIN ISO 1173-F 6,3.

Link
https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_tamper-proof_hexagon_socket_screws_with_safety_pin_840_4_z_hex-plus_bo.html

Wera - 840/4 Z Hex-Plus BO
05059640001 - 4013288094292


Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Groty i końcówki do wkrętów z gniazdem sześciokątnym z trzpieniem zabezpieczającym

Z trzpieniem zabezpieczającym

Hex-Plus

Bity ciągliwo-twarde



Do wkrętów z gniazdem sześciokątnym z trzpieniem zabezpieczającym.



Wkręty z gniazdem sześciokątnym są problematyczne, ponieważ powierzchnie styku, za pośrednictwem których następuje przenoszenie siły z narzędzia na wkręt, są bardzo małe. Rezultatem tego może być uszkodzenie gniazda wkrętu. Narzędzia z profilem Hex-Plus posiadają większe powierzchnie styku, które temu zapobiegają. Dodatkowo narzędzia Hex-Plus mogą być stosowane do standardowych wkrętów z gniazdem sześciokątnym!



Bity ciągliwo-twarde Wera zapobiegają przedwczesnemu złamaniu końcówki roboczej. Bity Z to z reguły bity do uniwersalnych zastosowań.

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

	 mm	 mm	 inch	 mm
05059640001	2,0	89	3 1/2"	4,0
05059641001	2,5	89	3 1/2"	4,0
05059642001	3,0	89	3 1/2"	4,0
05059643001	4,0	89	3 1/2"	5,0
05059644001	5,0	89	3 1/2"	6,0
05059645001	6,0	89	3 1/2"	-

Link
https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_tamper-proof_hexagon_socket_screws_with_safety_pin_840_4_z_hex-plus_bo.html

Wera - 840/4 Z Hex-Plus B0
 05059640001 - 4013288094292

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de