



EAN:	4013288015914	Wymiar:	25x7x7 mm
Numer części:	05066530001	Waga:	6 g
Numer artykułu:	867/1 Z TORX® B0	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82079030

- Do wkrętów z gniazdem TORX® z trzpieniem zabezpieczającym
- Groty TORX® z otworem
- Elastyczne, do uniwersalnego zastosowania
- Chwyt sześciokątny 1/4" (seria Wera 1)


Wysokiej jakości bity do śrub z gniazdem TORX®. Otwór w bicie i trzpień śrub TORX® B0 uniemożliwiają niezamierzone poluzowanie połączenia śrubowego. Do śrub z systemem zabezpieczającym. Ciągliwo-twarde, do uniwersalnego zastosowania. Chwyt sześciokątny 1/4" do uchwytów wg DIN ISO 1173-D 6,3.

Link
<https://www.wera.de/pl/05066530001>

Wera - 867/1 Z TORX® B0
05066530001 - 4013288015914

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

TORX® B0



Profil opracowany z myślą o wkrętach z systemem zabezpieczającym, który zapobiega odkręceniu wkrętu przez osoby nieuprawnione. Gniazdo wkrętu posiada trzpień zabezpieczający, aby uniemożliwić zastosowanie narzędzi ze standardowym profilem TORX®. Trzpień chowa się w końcówce narzędzi z profilem TORX® B0, pozwalając na odkręcenie wkrętu z systemem zabezpieczającym. Wkręty z systemem zabezpieczającym występują często np. w urządzeniach elektrycznych, których demontaż i naprawa mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby wykwalifikowane.

Bity ciągliwo-twarde



Bity ciągliwo-twarde Wera zapobiegają przedwczesnemu złamaniu końcówki roboczej. Bity Z to z reguły bity do uniwersalnych zastosowań.

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

				
			mm	inch
05066497001	TX 7		25	1"
05066498001	TX 8		25	1"
05066499001	TX 9		25	1"
05066500001	TX 10		25	1"
05066505001	TX 15		25	1"
05066510001	TX 20		25	1"
05066515001	TX 25		25	1"
05066520001	TX 27		25	1"
05066525001	TX 30		25	1"
05066530001	TX 40		25	1"

Link
<https://www.wera.de/pl/05066530001>

Wera - 867/1 Z TORX® B0
05066530001 - 4013288015914

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de