

**Bity 3867/1 TS TORX® do wkrętów z gniazdem TORX®, ze stali nierdzewnej, TX 10  
x 25 mm**



|                        |                 |                             |           |
|------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------|
| <b>EAN:</b>            | 4013288111067   | <b>Wymiar:</b>              | 25x7x7 mm |
| <b>Numer części:</b>   | 05071032001     | <b>Waga:</b>                | 4 g       |
| <b>Numer artykułu:</b> | 3867/1 TS TORX® | <b>Kraj pochodzenia:</b>    | CZ        |
|                        |                 | <b>Numer taryfy celnej:</b> | 82079030  |

- Do wkrętów z gniazdem TORX®
- Bity ze stali nierdzewnej
- Do pracy z elementami wykonanymi ze stali nierdzewnej stosuj narzędzia ze stali nierdzewnej!
- Hartowany próżniowo
- Strefa skrętna zapobiegająca przedwczesnemu zużyciu
- Chwyt sześciokątny 1/4" (seria Wera 1)
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Take it easy: oznaczenie kolorystyczne według rozmiaru

Wysokiej jakości bity ze stali nierdzewnej do śrub z gniazdem TORX®. Narzędzia Wera produkowane ze stali nierdzewnej zapobiegają powstawaniu nieestetycznej korozji nalotowej. Strefa skrętna: strefa skrętna grotów absorbuje energię kinetyczną powstającą podczas obciążeń szczytowych. Zapobiega to przedwczesnemu zużyciu, wydłużając w ten sposób żywotność narzędzia. Chwyt sześciokątny 1/4" do uchwytów wg DIN ISO 1173-D 6,3.




**Link**  
<https://www.wera.de/pl/05071032001>

Wera - 3867/1 TS TORX®  
05071032001 - 4013288111067

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

#### Bity ze stali nierdzewnej



Stosowanie grotów ze stali nierdzewnej zapobiega powstawaniu korozji na śrubach lub powierzchniach elementów wykonanych ze stali nierdzewnej. Korozja nalotowa powstaje z reguły w wyniku uwalniania drobinek stali podczas montażu z użyciem tradycyjnych narzędzi ze zwykłej stali. Uwalniające się drobne cząstki przywierają do powierzchni i w kontakcie z tlenem korodują.

#### Proces hartowania w piecach próżniowych




Poddawane procesowi hartowania w piecach próżniowych odznaczają się twardością i wytrzymałością wymaganą przy pracach montażowych. Dzięki temu nie ma ograniczeń w ich zastosowaniach przemysłowych.

#### Groty Torsion



Bity Torsion (T) to grotty ze strefą skrętną, która absorbuje energię kinetyczną powstającą podczas obciążeń szczytowych. Zapobiega to przedwczesnemu zużyciu, wydłużając w ten sposób żywotność grotu.

#### System wyszukiwania narzędzi Take it easy



System wyszukiwania narzędzi Take it easy z oznaczeniem kolorystycznym rozmiarów ułatwia i przyspiesza odnajdywanie właściwego narzędzia.

#### Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

|                    |              |  | <br>mm | <br>inch |
|--------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05071030001        | TX 8         |                                                                                     | 25                                                                                        | 1"                                                                                            |
| 05071031001        | TX 9         |                                                                                     | 25                                                                                        | 1"                                                                                            |
| <b>05071032001</b> | <b>TX 10</b> |                                                                                     | <b>25</b>                                                                                 | <b>1"</b>                                                                                     |
| 05071033001        | TX 15        |                                                                                     | 25                                                                                        | 1"                                                                                            |
| 05071034001        | TX 20        |                                                                                     | 25                                                                                        | 1"                                                                                            |
| 05071035001        | TX 25        |                                                                                     | 25                                                                                        | 1"                                                                                            |
| 05071036001        | TX 27        |                                                                                     | 25                                                                                        | 1"                                                                                            |
| 05071037001        | TX 30        |                                                                                     | 25                                                                                        | 1"                                                                                            |
| 05071038001        | TX 40        |                                                                                     | 25                                                                                        | 1"                                                                                            |

Link  
<https://www.wera.de/pl/05071032001>

Wera - 3867/1 TS TORX®  
05071032001 - 4013288111067

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)