


**Bity 3851/4 do wkrętów z wgłębieniem krzyżowym Phillips, ze stali nierdzewnej,  
PH 3 x 89 mm**



|                        |               |                             |           |
|------------------------|---------------|-----------------------------|-----------|
| <b>EAN:</b>            | 4013288115508 | <b>Wymiar:</b>              | 89x7x6 mm |
| <b>Numer części:</b>   | 05071083001   | <b>Waga:</b>                | 22 g      |
| <b>Numer artykułu:</b> | 3851/4        | <b>Kraj pochodzenia:</b>    | CZ        |
|                        |               | <b>Numer taryfy celnej:</b> | 82079030  |

- Do śrub z gniazdem płasko-krzyżowym Phillips-Recess
- Bity ze stali nierdzewnej
- Do pracy z elementami wykonanymi ze stali nierdzewnej stosuj narzędzia ze stali nierdzewnej!
- Hartowany próżniowo
- Chwyt sześciokątny 1/4" (seria Wera 4)


Wysokiej jakości końcówki ze stali nierdzewnej do wkrętów z wgłębieniem krzyżowym Phillips. Narzędzia Wera produkowane ze stali nierdzewnej zapobiegają powstawaniu nieestetycznej korozji nalotowej. Chwyt sześciokątny 1/4" do uchwytów wg DIN ISO 1173-F 6,3.

**Link**  
<https://www.wera.de/pl/05071083001>

Wera - 3851/4  
05071083001 - 4013288115508

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**"Zainfekowanie" korozją**



Stal nierdzewna charakteryzuje się odpornością na korozję. Jeśli jednak do montażu elementów lub wkrętów ze stali nierdzewnej stosuje się narzędzia wykonane ze zwykłej stali, w wyniku tarcia tych konwencjonalnych narzędzi uwalniają się drobne cząstki stali, które przywierają i korodują. "Zainfekowanie" korozją może powodować zarówno utratę estetycznego wyglądu, ale także uszkodzenia samej konstrukcji i wiążące się z nimi wysokie koszty naprawy uszkodzonych elementów. Stosowanie narzędzi ze stali nierdzewnej zapobiega "infekowaniu" stali nierdzewnej korozją w wyniku uwalniania drobinek stali.

**Bity ze stali nierdzewnej**



Stosowanie grotów ze stali nierdzewnej zapobiega powstawaniu korozji na śrubach lub powierzchniach elementów wykonanych ze stali nierdzewnej. Korozja nalotowa powstaje z reguły w wyniku uwalniania drobinek stali podczas montażu z użyciem tradycyjnych narzędzi ze zwykłej stali. Uwalniające się drobne cząstki przywierają do powierzchni i w kontakcie z tlenem korodują.

**Do pracy z elementami wykonanymi ze stali nierdzewnej stosuj narzędzia ze stali nierdzewnej!**



Rozwiązanie problemu korozji: do pracy z elementami wykonanymi ze stali nierdzewnej stosuj narzędzia ze stali nierdzewnej! Narzędzia Wera produkowane ze stali nierdzewnej eliminują ryzyko powstawania nieestetycznej korozji nalotowej.

**Proces hartowania w piecach próżniowych**



Poddawane procesowi hartowania w piecach próżniowych odznaczają się twardością i wytrzymałością wymaganą przy pracach montażowych. Dzięki temu nie ma ograniczeń w ich zastosowaniach przemysłowych.

**Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:**

|                                 |  |  |  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                     | mm                                                                                  | inch                                                                                  |
| 05071081001                     | PH 1                                                                                | 89                                                                                  | 3 1/2"                                                                                |
| 05071082001                     | PH 2                                                                                | 89                                                                                  | 3 1/2"                                                                                |
| <b>05071083001<sup>1)</sup></b> | <b>PH 3</b>                                                                         | <b>89</b>                                                                           | <b>3 1/2"</b>                                                                         |

1) Trzpień sześciokątny

Link  
<https://www.wera.de/pl/05071083001>

Wera - 3851/4  
05071083001 - 4013288115508

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)