

867/1 Z TORX® B0 z otworem, na blistrze, TX 20 x 25 mm, 2 części

Groty i końcówki do wkrętów z gniazdem TORX® B0



|                        |                     |                             |              |
|------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>            | 4013288202666       | <b>Wymiar:</b>              | 100x60x10 mm |
| <b>Numer części:</b>   | 05073064001         | <b>Waga:</b>                | 15 g         |
| <b>Numer artykułu:</b> | 867/1 Z TORX® B0 SB | <b>Kraj pochodzenia:</b>    | CZ           |
|                        |                     | <b>Numer taryfy celnej:</b> | 82079030     |

- Do wkrętów z gniazdem TORX® z trzpieniem zabezpieczającym
- Groty TORX® z otworem
- Elastyczne, do uniwersalnego zastosowania
- Chwyt sześciokątny 1/4" (seria Wera 1)

Wysokiej jakości bity do śrub z gniazdem TORX®. Otwór w bicie i trzpień śrub TORX® B0 uniemożliwiają niezamierzone poluzowanie połączenia śrubowego. Do śrub z systemem zabezpieczającym. Ciągliwo-twarde, do uniwersalnego zastosowania. Chwyt sześciokątny 1/4" do uchwytów wg DIN ISO 1173-D 6,3.

#### Link

[https://products.wera.de/pl/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_tamper-proof\\_torx\\_bo\\_screws\\_with\\_safety\\_pin\\_867\\_1\\_z\\_torx\\_bo\\_sb.html](https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_tamper-proof_torx_bo_screws_with_safety_pin_867_1_z_torx_bo_sb.html)

Wera - 867/1 Z TORX® B0 SB  
05073064001 - 4013288202666

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Groty i końcówki do wkrętów z gniazdem TORX® B0

TORX® B0

Bity ciągliwo-twarde



Profil opracowany z myślą o wkrętach z systemem zabezpieczającym, który zapobiega odkręceniu wkrętu przez osoby nieuprawnione. Gniazdo wkrętu posiada trzpień zabezpieczający, aby uniemożliwić zastosowanie narzędzi ze standardowym profilem TORX®. Trzpień chowa się w końcówce narzędzi z profilem TORX® B0, pozwalając na odkręcenie wkrętu z systemem zabezpieczającym. Wkręty z systemem zabezpieczającym występują często np. w urządzeniach elektrycznych, których demontaż i naprawa mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby wykwalifikowane.



Bity ciągliwo-twarde Wera zapobiegają przedwczesnemu złamaniu końcówki roboczej. Bity Z to z reguły bity do uniwersalnych zastosowań.

Link

[https://products.wera.de/pl/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_tamper-proof\\_torx\\_bo\\_screws\\_with\\_safety\\_pin\\_867\\_1\\_z\\_torx\\_bo\\_sb.html](https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_tamper-proof_torx_bo_screws_with_safety_pin_867_1_z_torx_bo_sb.html)

Wera - 867/1 Z TORX® B0 SB  
05073064001 - 4013288202666

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

867/1 Z TORX® B0 z otworem, na blistrze, TX 20 x 25 mm, 2 części

Groty i końcówki do wkrętów z gniazdem TORX® B0



Zawartość zestawu:

867/1 Z TORX® B0 z otworem, TX 20 x 25 mm



05066510001

2x TX 20 x 25 mm



Link

[https://products.wera.de/pl/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_tamper-proof\\_torx\\_bo\\_screws\\_with\\_safety\\_pin\\_867\\_1\\_z\\_torx\\_bo\\_sb.html](https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_tamper-proof_torx_bo_screws_with_safety_pin_867_1_z_torx_bo_sb.html)

Wera - 867/1 Z TORX® B0 SB  
05073064001 - 4013288202666

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)