



EAN:	4013288169662	Wymiar:	157x100x32 mm
Numer części:	05073671001	Waga:	199 g
Numer artykułu:	Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1	Kraj pochodzenia:	CZ
Numer taryfy celnej: 82079030			

- Rękojeść do grotów 4 mm Halfmoon lub HIOS
- Rękojeść z materiału o rezystywności powierzchniowej $\leq 10^9 \Omega$
- System rękojeści i wymiennych trzpieni umożliwiający szybką wymianę narzędzi
- Rękojeść Kraftform Micro z obrotowym kołpakiem umożliwiającym szybkie pokręcanie
- Groty do montażu ręcznego i maszynowego

Zestaw Kraftform Kompakt Micro do prac precyzyjnych. Do końcówek 4 mm Halfmoon (seria Wera 9) i 4 mm HIOS (seria Wera 21). Odporność powierzchniowa tworzywa użytego w produktach firmy Wera z serii ESD wynosi $\leq 10^9 \Omega$. Wyprodukowano zgodnie z normą DIN EN 61340-5-1. Kompaktowy system wymiennych końcówek i rękojeści pozwala na szybką wymianę narzędzi. Rękojeść Kraftform Micro z obrotowym kołpakiem oraz strefą pokręcania umożliwia szybkie obracanie wkręta palcami. Strefa przenoszenia siły, zaopatrzona w miękkie wkładki gumowe, umożliwia przenoszenie wysokich momentów obrotowych. Strefa precyzji znajdująca się bezpośrednio nad trzpieniem zapewnia kontrolę kąta obrotu narzędzia podczas pracy. Końcówki do pracy ręcznej, jak i mechanicznej. Szybkie mocowanie końcówek: po umieszczeniu końcówki w uchwycie następuje samoczynne zablokowanie gwarantujące pewne mocowanie. Przesunięcie tulejki do przodu umożliwia wymianę końcówek. Tulejka obrotowa ułatwia prowadzenie narzędzia w czasie pracy.



Link

https://products.wera.de/pl/screwdrivers_esd_series_kraftform_kompakt_micro_20_esd_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1
05073671001 - 4013288169662

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Narzędzia ESD firmy Wera



Rękojeść Kraftform Micro ESD




Wymagania wobec narzędzi wkrętakowych ESD w zakresie ochrony przed elektrycznością statyczną określa norma PN-EN 61340-5-1. Jednym z wymogów tej normy jest właśnie zastosowanie rękojeści wykonanej z tworzywa przewodzącego ładunki elektryczne. Produkty firmy Wera z serii ESD nie tylko spełniają wymagania tej normy, ale również z powodzeniem przechodzą przez restrykcyjne testy czołowych producentów stosujących zaawansowane technologie.

Zabezpieczenie przed ładunkami elektrostatycznymi



Oporność powierzchniowa tworzywa użytego w produktach firmy Wera z serii ESD wynosi od $\leq 10^9$ Ohmów. Pozwala to pewnie chronić urządzenia przed ładunkami elektrostatycznymi i związanymi z nimi uszkodzeniami.

Do końcówek Halfmoon i HIOS



Uchwyt do końcówek 4 mm Halfmoon i 4 mm HIOS.

Rękojeść Kraftform Micro



Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia ergonomiczną pracę.

Strefa precyzji




Strefa precyzji znajdująca się bezpośrednio nad trzpieniem zapewnia użytkownikowi lepsze wycucie i kontrolę kąta obrotu narzędzia podczas precyzyjnego operowania wkrętakiem.

Strefa przenoszenia siły



Strefa przenoszenia siły zaopatrzona w miękkie wkładki gumowe umieszczone w bliskiej odległości od trzpienia umożliwia przeniesienie wysokich momentów obrotowych bez ryzyka wyslizgnięcia się wkrętaka z gniazda śruby.

Obrotowy kołpak oraz strefa pokręcania



Obrotowy kołpak oraz strefa pokręcania znajdująca się bezpośrednio poniżej kołpaka umożliwiają szybkie obracanie wkrętaka palcami. Eliminuje to całkowicie czasochłonne pokręcanie jak w przypadku tradycyjnych wkrętań precyzyjnych.

Link

https://products.wera.de/pl/screwdrivers_esd_series_kraftform_kompakt_micro_20_esd_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1
05073671001 - 4013288169662

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zawartość zestawu:

1013 Rękojeść Kraftform Micro z gniazdem do końcówek wkrętakowych, ESD, 97 mm

	05300004001	1x 97 mm
---	-------------	----------

851/9 C J PH, Halfmoon, PH 00 x 44 x 1.8 mm

	05135270001 ¹⁾	1x PH 00 x 44 x 1.8 mm
	05135272001 ²⁾	1x PH 0 x 44 x 1.8 mm
	05135276001 ¹⁾	1x PH 1 x 44 x 3 mm

1) Zoptymalizowany do azjatyckiej wersji śrub z gniazdem krzyżowym Phillips

2) Rozmiar 0 wg JClS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) zmodyfikowany

867/9 C TORX®, Halfmoon, TX 1 x 44 mm

	05135220001	1x TX 1 x 44 mm
	05135221001	1x TX 2 x 44 mm
	05135222001	1x TX 3 x 44 mm
	05345352001	1x TX 4 x 44 mm
	05345351001	1x TX 5 x 44 mm
	05345350001	1x TX 6 x 44 mm

867/9 C IP TORX PLUS®, 1 IP x 44 mm

	05135230001	1x 1 IP x 44 mm
	05135231001	1x 2 IP x 44 mm
	05135232001	1x 3 IP x 44 mm
	05326310001	1x 4 IP x 44 mm

840/9 C Hex-Plus, 1.5 x 44 mm

	05135268001	1x 1.5 x 44 mm
	05135269001	1x 2 x 44 mm

800/9 C, 0.23 x 1.5 x 44 mm

	05135265001	1x 0.23 x 1.5 x 44 mm
	05135266001	1x 0.40 x 2 x 44 mm
	05135267001	1x 0.50 x 3 x 44 mm

867/9 IPR TORX PLUS®, 1 IPR x 44 x 1.8 mm

	¹⁾	1x 1 IPR x 44 x 1.8 mm
---	---------------	------------------------

1) Bez otworu

Link

https://products.wera.de/pl/screwdrivers_esd_series_kraftform_kompakt_micro_20_esd_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1
05073671001 - 4013288169662

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de