

Wkrętki dynamometryczne Kraftform serii 7400, z fabrycznie ustawioną stałą wartością pomiarową (3,0-8,8 Nm), rękojeść pistoletowa, 7462 x 3,0 Nm x 3,0-6,0 Nm

Kraftform - seria 7400 Wkrętki dynamometryczne z ustawioną wartością, nastawne, fabrycznie ustawiona stała wartości pomiarowa



EAN:	4013288102935	Wymiar:	218x81x51 mm
Numer części:	05074717001	Waga:	266 g
Numer artykułu:	7400 pre-set, pistol handle	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82054000

- Wkrętek dynamometryczny z fabrycznie ustawionym stałym momentem obrotowym z uchwytem pistoletowym
- Z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor
- Z uchwytem Rapidaptor gwarantującym szybką wymianę trzpieni
- Do grotów sześciokątnych 1/4"
- Sygnał przekroczenia ustawionej wartości momentu obrotowego
- Wstępnie ustawiony na najmniejszą wartość skali

Wkrętek dynamometryczny Wera. Wielokomponentowa rękojeść pistoletowa Kraftform, umożliwiającą przenoszenie wysokich momentów obrotowych, zapewnia przyjemną i ergonomiczną pracę. Z fabrycznie ustawioną na najmniejszą wartość skali stałą wartością momentu obrotowego. Do zastosowań, w których wymagana jest stała wartość momentu obrotowego i jego powtarzalność. Wartość momentu obrotowego można zmieniać za pomocą dodatkowego narzędzia w ramach zakresu pomiarowego (zestaw do ponownej kalibracji, do zamówienia z kodem 05137002001). Następnie należy sprawdzić ustawioną wartość za pomocą standardowego testera momentu obrotowego. Nielimitowana wartość momentu obrotowego zwalniającego do odkręcania zabezpieczonych śrub. Technologia Rapidaptor do szybkiej wymiany bitów. Do bitów sześciokątnych 1/4" wg DIN ISO 1173-C 6,3 oraz końcówek E 6,3 (ISO 1173). Wielokomponentowa rękojeść Kraftform z miękkimi i twardymi strefami chwytu umożliwia szybką pracę i zabezpiecza dłonie.

Uwaga: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_7400_pre-set_pistol_handle.html

Wera - 7400 pre-set, pistol handle
05074717001 - 4013288102935

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Wkrętki dynamometryczne Kraftform serii 7400, z fabrycznie ustawioną stałą wartością pomiarową (3,0-8,8 Nm), rękojeść pistoletowa, 7462 x 3,0 Nm x 3,0-6,0 Nm



Kraftform - seria 7400 Wkrętki dynamometryczne z ustawioną wartością, nastawne, fabrycznie ustawiona stała wartością pomiarową

Wkrętki dynamometryczne z ustawianą wartością

Nielimitowana wartość momentu obrotowego


Różnorodność zastosowania



Wkrętki dynamometryczne z ustawianą wartością



Wkrętek dynamometryczny Wera. Z fabrycznie ustawioną na najmniejszą wartość skali stałą wartością momentu obrotowego. Do zastosowań, w których wymagana jest stała wartość momentu obrotowego i jego powtarzalność. Wartość momentu obrotowego można zmienić za pomocą dodatkowego narzędzia w ramach zakresu pomiarowego (zestaw do ponownej kalibracji, kod do zamówienia 05137002001). Następnie należy sprawdzić ustawioną wartość za pomocą standardowego testera momentu obrotowego.



Nielimitowana wartość momentu obrotowego podczas odkręcania mocno osadzonych wkrętów.



Uchwyt Rapidaptor zapewnia wszechstronne zastosowanie dzięki szybkiej wymianie grotów, końcówek i kluczy nasadowych.

Uniwersalny chwyt


Szybki montaż i automatyczna blokada

Szybka wymiana


Obsługa jedną ręką



Uchwyt Rapidaptor z mechanizmem szybkoocucującym przeznaczony jest bitów 1/4" produkowanych zgodnie z normą DIN ISO 1173-C 6,3 + E 6,3 (seria Wera 1 i 4).



Bit można wsunąć do uchwytu bez konieczności przesuwania pierścienia przytrzymującego. Po umieszczeniu bitu w gnieździe wkrętu zostaje on automatycznie zablokowany w uchwycie, co gwarantuje pewne i stabilne osadzenie.



Wymiana bitu następuje poprzez przesunięcie pierścienia przytrzymującego do przodu. Wówczas mechanizm sprężynowy odsuwa bit od magnesu, dzięki czemu zostaje on odblokowany i można go z łatwością wyjąć z uchwytu. To rozwiązanie pozwala na wymianę nawet najmniejszych bitów bez użycia dodatkowych narzędzi.



Wszystkie operacje związane z obsługą uchwytu Rapidaptor z mechanizmem szybkoocucującym, takie jak montaż i wymiana końcówek, mogą być wykonane za pomocą jednej ręki. Dzięki temu wymiana narzędzi jest szybsza, efektywniejsza i bardziej ergonomiczna. Bez zbędnych ruchów.

Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_7400_pre-set_pistol_handle.html

Wera - 7400 pre-set, pistol handle
05074717001 - 4013288102935


Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Wkrętki dynamometryczne Kraftform serii 7400, z fabrycznie ustawioną stałą wartością pomiarową (3,0-8,8 Nm), rękojeść pistoletowa, 7462 x 3,0 Nm x 3,0-6,0 Nm



Kraftform - seria 7400 Wkrętki dynamometryczne z ustawioną wartością, nastawne, fabrycznie ustawiona stała wartości pomiarowa

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

								
	Nm	art. no.	inch	mm	inch	Nm	inch	mm
05074717001 ¹⁾	3,0	7462	4"	100	6"	3,0-6,0	1/4"	150
05074728001 ¹⁾	4,0	7463	4"	100	6"	4,0-8,8	1/4"	150

1) Wstępnie ustawiony moment obrotowy można zmienić. Wymaga to jednak zastosowania specjalnych narzędzi i urządzeń do kontroli momentu obrotowego. Prosimy o kontakt z działem Wera Torque Service.

Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_7400_pre-set_pistol_handle.html

Wera - 7400 pre-set, pistol handle
05074717001 - 4013288102935

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de