

Seria 7400 Kraftform Wkręta dynamometryczny na życzenie klienta z fabrycznie ustawioną stałą wartością pomiarową, z rękojeścią pistoletową, 7462 x 3,0-6,0 Nm  
Kraftform - seria 7400 Wkręta dynamometryczne z ustawioną wartością, nastawne, na życzenie klienta możliwość regulacji w określonym zakresie pomiarowym



|                                      |                                           |                          |              |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>                          | 4013288188168                             | <b>Wymiar:</b>           | 218x81x51 mm |
| <b>Numer części:</b>                 | 05074717010                               | <b>Waga:</b>             | 266 g        |
| <b>Numer artykułu:</b>               | 7400 customized pre-set,<br>pistol handle | <b>Kraj pochodzenia:</b> | CZ           |
| <b>Numer taryfy celnej:</b> 82054000 |                                           |                          |              |

- Wkręta dynamometryczny z ustawioną na życzenie klienta stałą wartością momentu obrotowego, z uchwytem pistoletowym
- Do grotów sześciokątnych 1/4"
- Z uchwytem Rapidaptor gwarantującym szybką wymianę trzpieni
- Sygnał przekroczenia ustawionej wartości momentu obrotowego
- Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia szybkie pokręcanie

Wkręta dynamometryczny Wera. Wielokomponentowa rękojeść pistoletowa Kraftform, umożliwiająca przenoszenie wysokich momentów obrotowych, zapewnia przyjemną i ergonomiczną pracę. Na życzenie klienta z fabrycznie ustawioną stałą wartością momentu obrotowego. Do zastosowań, w których wymagana jest stała wartość momentu obrotowego i jego powtarzalność. Wartość momentu obrotowego można zmienić za pomocą dodatkowego narzędzia w ramach zakresu pomiarowego (zestaw do ponownej kalibracji, do zamówienia z kodem 05137002001). Następnie należy sprawdzić ustawioną wartość za pomocą standardowego testera momentu obrotowego. Technologia Rapidaptor do szybkiej wymiany bitów. Nielimitowana wartość momentu obrotowego zwalniającego do odkręcania zabezpieczonych śrub. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform z miękkimi i twardymi strefami chwytu umożliwia szybką pracę i zabezpiecza dłonie.

Uwaga: 1 Ncm = 0,01 Nm.

#### Link

[https://products.wera.de/pl/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_adjustable\\_to\\_customer\\_requirements\\_within\\_the\\_specified\\_measurement\\_range\\_7400\\_](https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_adjustable_to_customer_requirements_within_the_specified_measurement_range_7400_)

Wera - 7400 customized pre-set, pistol handle  
05074717010 - 4013288188168

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)


Seria 7400 Kraftform Wkręta dynamometryczny na życzenie klienta z fabrycznie ustawioną stałą wartością pomiarową, z rękojeścią pistoletową, 7462 x 3,0-6,0 Nm  
Kraftform - seria 7400 Wkręta dynamometryczne z ustawioną wartością, nastawne, na życzenie klienta możliwość regulacji w określonym zakresie pomiarowym



#### Indywidualne ustawianie wstępne



Wkręta dynamometryczne z ustawianą wartością



Wkręta dynamometryczne Wera. Na życzenie klienta z fabrycznie ustawioną stałą wartością momentu obrotowego. Do zastosowań, w których wymagana jest stała wartość momentu obrotowego i jego powtarzalność.

#### Różnorodność zastosowania




Uchwyt Rapidaptor zapewnia wszechstronne zastosowanie dzięki szybkiej wymianie grotów, końcówek i kluczy nasadowych.

#### Uniwersalny chwyt




Uchwyt Rapidaptor z mechanizmem szybkołączącym przeznaczony jest do bitów 1/4" produkowanych zgodnie z normą DIN ISO 1173-C 6,3 + E 6,3 (seria Wera 1 i 4).

#### Szybki montaż i automatyczna blokada




Bit można wsunąć do uchwytu bez konieczności przesuwania pierścienia przytrzymującego. Po umieszczeniu bitu w gnieździe wkrętu zostaje on automatycznie zablokowany w uchwycie, co gwarantuje pewne i stabilne osadzenie.

#### Szybka wymiana




Wymiana bitu następuje poprzez przesunięcie pierścienia przytrzymującego do przodu. Wówczas mechanizm sprężynowy odsuwa bit od magnesu, dzięki czemu zostaje on odblokowany i można go z łatwością wyjąć z uchwytu. To rozwiązanie pozwala na wymianę nawet najmniejszych bitów bez użycia dodatkowych narzędzi.

#### Obsługa jedną ręką



Wszystkie operacje związane z obsługą uchwytu Rapidaptor z mechanizmem szybkołączącym, takie jak montaż i wymiana końcówek, mogą być wykonane za pomocą jednej ręki. Dzięki temu wymiana narzędzi jest szybsza, efektywniejsza i bardziej ergonomiczna. Bez zbędnych ruchów.

#### Nielimitowana wartość momentu obrotowego



Nielimitowana wartość momentu obrotowego podczas odkręcania mocno osadzonych wkrętów.

#### Link

[https://products.wera.de/pl/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_adjustable\\_to\\_customer\\_requirements\\_within\\_the\\_specified\\_measurement\\_range\\_7400\\_](https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_adjustable_to_customer_requirements_within_the_specified_measurement_range_7400_)

Wera - 7400 customized pre-set, pistol handle  
05074717010 - 4013288188168

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Seria 7400 Kraftform Wkręta dynamometryczny na życzenie klienta z fabrycznie ustawioną stałą wartością pomiarową, z rękojeścią pistoletową, 7462 x 3,0-6,0 Nm  
Kraftform - seria 7400 Wkręta dynamometryczne z ustawioną wartością, nastawne, na życzenie klienta możliwość regulacji w określonym zakresie pomiarowym



Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

|                              |  |  |  |  |  |  | art. no. |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                              | Nm                                                                                | mm                                                                                | mm                                                                                | inch                                                                              | inch                                                                                | inch                                                                                |          |
| 05074717010 <sup>1),2)</sup> | 3,0-6,0                                                                           | 100                                                                               | 150                                                                               | 6"                                                                                | 4"                                                                                  | 1/4"                                                                                | 7462     |
| 05074728010 <sup>1),2)</sup> | 4"                                                                                | 4,0-8,8                                                                           | 1/4"                                                                              | 6"                                                                                | 150                                                                                 | 7463                                                                                | 100      |

1) Na życzenie klienta możliwość regulacji w określonym zakresie pomiarowym

2) Ustawienia własne mogą być wprowadzone w następujących jednostkach: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

Link  
[https://products.wera.de/pl/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_adjustable\\_to\\_customer\\_requirements\\_within\\_the\\_specified\\_measurement\\_range\\_7400\\_](https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_adjustable_to_customer_requirements_within_the_specified_measurement_range_7400_)

Wera - 7400 customized pre-set, pistol handle  
05074717010 - 4013288188168

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)