

Seria 7400 Imperial Kraftform Wkręta dynamometryczny na życzenie klienta z fabrycznie ustawioną stałą wartością pomiarową, rozmiar uchwytu 105 mm, 7465 x 2.5-11.5 in. lbs.

Kraftform - seria 7400 Wkręta dynamometryczne z ustawioną wartością, nastawne, na życzenie klienta możliwość regulacji w określonym zakresie pomiarowym



|                               |                                          |                   |              |
|-------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------|
| EAN:                          | 4013288188250                            | Wymiar:           | 155x37x37 mm |
| Numer części:                 | 05074720010                              | Waga:             | 180 g        |
| Numer artykułu:               | 7400 Imperial customized pre-set, 105 mm | Kraj pochodzenia: | CZ           |
| Numer taryfy celnej: 82054000 |                                          |                   |              |

- Wkręta dynamometryczne z ustawioną na życzenie klienta stałą wartością momentu obrotowego, z uchwytem szybkowymennym Rapidaptor
- Regulacja tylko za pomocą dodatkowego narzędzia
- Do grotów sześciokątnych 1/4"
- Z uchwytem Rapidaptor gwarantującym szybką wymianę trzpieni
- Sygnał przekroczenia ustawionej wartości momentu obrotowego
- Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia szybkie pokręcanie

Wkręta dynamometryczne Wera. Na życzenie klienta z fabrycznie ustawioną stałą wartością momentu obrotowego. Do zastosowań, w których wymagana jest stała wartość momentu obrotowego i jego powtarzalność. Wartość momentu obrotowego można zmienić za pomocą dodatkowego narzędzia w ramach zakresu pomiarowego (zestaw do ponownej kalibracji, kod do zamówienia 05137001001). Następnie należy sprawdzić ustawioną wartość za pomocą standardowego testera momentu obrotowego. Nielimitowana wartość momentu obrotowego zwalniającego do odkręcania zabezpieczonych śrub. Technologia Rapidaptor do szybkiej wymiany bitów. Do bitów sześciokątnych 1/4" wg DIN ISO 1173-C 6,3 oraz końcówek E 6,3 (ISO 1173). Wielokomponentowa rękojeść Kraftform z miękkimi i twardymi strefami chwytu umożliwia szybką pracę i zabezpiecza dłonie.

Uwaga: 1 Ncm = 0,01 Nm.



Link  
[https://products.wera.de/pl/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_adjustable\\_to\\_customer\\_requirements\\_within\\_the\\_specified\\_measurement\\_range\\_7400\\_i](https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_adjustable_to_customer_requirements_within_the_specified_measurement_range_7400_i)

Wera - 7400 Imperial customized pre-set, 105 mm  
05074720010 - 4013288188250

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Seria 7400 Imperial Kraftform Wkrętak dynamometryczny na życzenie klienta z fabrycznie ustawioną stałą wartością pomiarową, rozmiar uchwytu 105 mm, 7465 x 2.5-11.5 in. lbs.**




**Kraftform - seria 7400 Wkrętaki dynamometryczne z ustawioną wartością, nastawne, na życzenie klienta**

**Indywidualne ustawianie wstępne**



Wkrętak dynamometryczny Wera. Na życzenie klienta z fabrycznie ustawioną stałą wartością momentu obrotowego. Do zastosowań, w których wymagana jest stała wartość momentu obrotowego i jego powtarzalność.

**Nielimitowana wartość momentu obrotowego**




Nielimitowana wartość momentu obrotowego podczas odkręcania mocno osadzonych wkrętów.

**Różnorodność zastosowania**




Uchwyt Rapidaptor zapewnia wszechstronne zastosowanie dzięki szybkiej wymianie grotów, końcówek i kluczy nasadowych.

**Uniwersalny chwyt**




Uchwyt Rapidaptor z mechanizmem szybko mocującym przeznaczony jest do 1/4" produkowanych zgodnie z normą DIN ISO 1173-C 6,3 + E 6,3 (seria Wera 1 i 4).

**Szybki montaż i automatyczna blokada**



Bit można wsunąć do uchwytu bez konieczności przesuwania pierścienia przytrzymującego. Po umieszczeniu bitu w gnieździe wkrętu zostaje on automatycznie zablokowany w uchwycie, co gwarantuje pewne i stabilne osadzenie.

**Szybka wymiana**



Wymiana bitu następuje poprzez przesunięcie pierścienia przytrzymującego do przodu. Wówczas mechanizm sprężynowy odsuwa bit od magnesu, dzięki czemu zostaje on odblokowany i można go z łatwością wyjąć z uchwytu. To rozwiązanie pozwala na wymianę nawet najmniejszych bitów bez użycia dodatkowych narzędzi.

**Obsługa jedną ręką**



Wszystkie operacje związane z obsługą uchwytu Rapidaptor z mechanizmem szybko mocującym, takie jak montaż i wymiana końcówek, mogą być wykonane za pomocą jednej ręki. Dzięki temu wymiana narzędzi jest szybsza, efektywniejsza i bardziej ergonomiczna. Bez zbędnych ruchów.

**Link**

[https://products.wera.de/pl/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_adjustable\\_to\\_customer\\_requirements\\_within\\_the\\_specified\\_measurement\\_range\\_7400\\_i](https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_adjustable_to_customer_requirements_within_the_specified_measurement_range_7400_i)

Wera - 7400 Imperial customized pre-set, 105 mm  
05074720010 - 4013288188250

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Seria 7400 Imperial Kraftform Wkręta dynamometryczny na życzenie klienta z fabrycznie ustawioną stałą wartością pomiarową, rozmiar uchwytu 105 mm, 7465 x 2.5-11.5 in. lbs.



Kraftform - seria 7400 Wkręta dynamometryczne z ustawioną wartością, nastawne, na życzenie klienta możliwość regulacji w określonym zakresie pomiarowym

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

|  |                           |  |  |  |  |  |    |
|--|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  | art. no.                  | inch                                                                              | in. lbs.                                                                          | mm                                                                                 | mm                                                                                  | inch                                                                                |    |
|  | 05074720010 <sup>1)</sup> | 7465                                                                              | 1/4"                                                                              | 2,5-11,5                                                                           | 105                                                                                 | 155                                                                                 | 6" |
|  | 05074722010 <sup>1)</sup> | 7466                                                                              | 1/4"                                                                              | 11,0-29,0                                                                          | 105                                                                                 | 155                                                                                 | 6" |

1) Ustawienia własne mogą być wprowadzone w następujących jednostkach: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

Link  
[https://products.wera.de/pl/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_adjustable\\_to\\_customer\\_requirements\\_within\\_the\\_specified\\_measurement\\_range\\_7400\\_i](https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_adjustable_to_customer_requirements_within_the_specified_measurement_range_7400_i)

Wera - 7400 Imperial customized pre-set, 105 mm  
05074720010 - 4013288188250

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de