

Seria 7400 VDE Rękojeść dynamometryczny nastawny (0,3-3,5 Nm), 7441 VDE x
1,2-3,0 Nm

Kraftform - seria 7400 Wkrętaki dynamometryczne nastawne VDE



EAN: 4013288168535

Numer części: 05074750001

Numer artykułu: 7400 VDE

Wymiar: 200x70x40 mm

Waga: 220 g

Kraj pochodzenia: CZ

Numer taryfy celnej: 82054000

- Rękojeść dynamometryczna nastawna Kraftform VDE
- Z nastawianym momentem obrotowym 1,2-3,0 Nm
- Wyraźne słyszalne i wyczuwalne zwolnienie po osiągnięciu żądanego momentu obrotowego
- Do trzpieni Kompakt VDE
- Szybka wymiana trzpieni

Rękojeść dynamometryczna nastawna izolowana VDE do bezpiecznej pracy pod napięciem 1000 V. Regulacja momentu obrotowego w zakresie 1,2-3,0 Nm. Wyraźne wyczuwalny i słyszalny sygnał osiągnięcia zadanej wartości. Nielimitowana wartość momentu obrotowego podczas odkręcania. Do wymiennych izolowanych trzpieni Kraftform Kompakt VDE: rękojeść i system trzpieni wymiennych pozwalają na szybką wymianę, a tym samym uniwersalne zastosowanie.



Link

<https://www.wera.de/pl/05074750001>

Wera - 7400 VDE

05074750001 - 4013288168535

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Narzędzia testowane indywidualnie



Rękojeść dynamometryczna nastawna Kraftform dla elektryków



Indywidualne testy pod napięciem 10000 V zgodnie z IEC 60900 gwarantują bezpieczeństwo pracy pod napięciem 1000 V.

Rękojeść dynamometryczna nastawna Kraftform dla elektryków




Łatwe ręczne ustawianie żadanego momentu obrotowego.

Rękojeść dynamometryczna nastawna Kraftform dla elektryków




Łatwa do odczytu skala. Dokładność $\pm 6\%$ zgodnie z normą EN ISO 6789.

Słyszalny i wyczuwalny mechanizm




Wyraźne słyszalne i wyczuwalne zwolnienie po osiągnięciu żadanego momentu obrotowego.

Nielimitowana wartość momentu obrotowego




Nielimitowana wartość momentu obrotowego podczas odkręcania mocno osadzonych wkrętów.

Mocowanie trzpienia





W zależności od wymogów pracy w uchwycie mocowane są izolowane trzpienie wymienne z odpowiednim profilem lub klucz do szaf sterowniczych.

Demontaż trzpienia



Pociągnięcie w dół i przytrzymanie przycisku zwalniającego powoduje zwolnienie blokady. Trzpień wymienny lub klucz do szaf sterowniczych może zostać usunięty.

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

						
	art. no.	mm	Nm	Nm	mm	inch
05074752001	7440 VDE	9,0	0,3-1,2	0,05	192	7 9/16"
05074750001	7441 VDE	9,0	1,2-3,0	0,10	192	7 9/16"
05074757001	7444 VDE	9,0	1,7-3,5	0,10	192	7 9/16"

Link
<https://www.wera.de/pl/05074750001>

Wera - 7400 VDE
05074750001 - 4013288168535

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de