

**Seria 7400 VDE Rękojeść dynamometryczny nastawny (0,3-3,5 Nm), 7444 VDE x 1,7-3,5 Nm**

**Kraftform - seria 7400 Wkrętaki dynamometryczne nastawne VDE**



**EAN:** 4013288184412

**Numer części:** 05074757001

**Numer artykułu:** 7400 VDE

**Wymiar:** 200x70x40 mm

**Waga:** 220 g

**Kraj pochodzenia:** CZ

**Numer taryfy celnej:** 82054000

- Rękojeść dynamometryczna nastawna Kraftform VDE
- Z nastawianym momentem obrotowym 1,7-3,5 Nm
- Wyraźne słyszalne i wyczuwalne zwolnienie po osiągnięciu żądanego momentu obrotowego
- Do trzpieni Kompakt VDE
- Szybka wymiana trzpieni

Rękojeść dynamometryczna nastawna izolowana VDE do bezpiecznej pracy pod napięciem 1000 V. Regulacja momentu obrotowego w zakresie 1,7-3,5 Nm. Wyraźne wyczuwalny i słyszalny sygnał osiągnięcia zadanej wartości. Nielimitowana wartość momentu obrotowego podczas odkręcania. Do wymiennych izolowanych trzpieni Kraftform Kompakt VDE: rękojeść i system trzpieni wymiennych pozwalają na szybką wymianę, a tym samym uniwersalne zastosowanie.



**Link**

<https://www.wera.de/pl/05074757001>

**Wera - 7400 VDE**

**05074757001 - 4013288184412**

**Wera Werkzeuge GmbH**

**Korzter Straße 21-25**

**D-42349 Wuppertal**


**Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0**

**E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)**

#### Narzędzia testowane indywidualnie



Rękojeść dynamometryczna nastawna Kraftform dla elektryków



Indywidualne testy pod napięciem 10000 V zgodnie z IEC 60900 gwarantują bezpieczeństwo pracy pod napięciem 1000 V.

#### Rękojeść dynamometryczna nastawna Kraftform dla elektryków




Łatwe ręczne ustawianieżądanego momentu obrotowego.

#### Rękojeść dynamometryczna nastawna Kraftform dla elektryków




Łatwa do odczytu skala. Dokładność  $\pm 6\%$  zgodnie z normą EN ISO 6789.

#### Słyszalny i wyczuwalny mechanizm




Wyraźne słyszalne i wyczuwalne zwolnienie po osiągnięciużądanego momentu obrotowego.

#### Nielimitowana wartość momentu obrotowego




Nielimitowana wartość momentu obrotowego podczas odkręcania mocno osadzonych wkrętów.

#### Mocowanie trzpienia



W zależności od wymogów pracy w uchwycie mocowane są izolowane trzpienie wymienne z odpowiednim profilem lub klucz do szaf sterowniczych.

#### Demontaż trzpienia



Pociągnięcie w dół i przytrzymanie przycisku zwalniającego powoduje zwolnienie blokady. Trzpień wymienny lub klucz do szaf sterowniczych może zostać usunięty.

#### Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

|  |             |  |  |  |  |  |         |
|--|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  | art. no.    | mm                                                                                  | Nm                                                                                  | Nm                                                                                   | mm                                                                                    | inch                                                                                  |         |
|  | 05074752001 | 7440 VDE                                                                            | 9,0                                                                                 | 0,3-1,2                                                                              | 0,05                                                                                  | 192                                                                                   | 7 9/16" |
|  | 05074750001 | 7441 VDE                                                                            | 9,0                                                                                 | 1,2-3,0                                                                              | 0,10                                                                                  | 192                                                                                   | 7 9/16" |
|  | 05074757001 | 7444 VDE                                                                            | 9,0                                                                                 | 1,7-3,5                                                                              | 0,10                                                                                  | 192                                                                                   | 7 9/16" |

Link  
<https://www.wera.de/pl/05074757001>

Wera - 7400 VDE  
05074757001 - 4013288184412

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)