



|                 |               |                      |              |
|-----------------|---------------|----------------------|--------------|
| EAN:            | 4013288179128 | Wymiar:              | 155x37x37 mm |
| Numer części:   | 05074772001   | Waga:                | 122 g        |
| Numer artykułu: | 7400          | Kraj pochodzenia:    | CZ           |
|                 |               | Numer taryfy celnej: | 82054000     |

- Wkręta dynamometryczny nastawny Kraftform z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor
- Do grotów sześciokątnych 1/4"
- Z uchwytem Rapidaptor gwarantującym szybką wymianę trzpieni
- Sygnał przekroczenia ustawionej wartości momentu obrotowego
- Numeryczny wskaźnik wartości momentu obrotowego

Wkręta dynamometryczny. Ustawienie dowolnej wartości momentu obrotowego z najwyższą dokładnością. Łatwa regulacja bez użycia dodatkowych narzędzi. Czytelna skala. Słyszalny sygnał kliknięcia wskazujący na osiągnięcie zadanego momentu obrotowego. Technologia Rapidaptor do szybkiej wymiany grotów i końcówek. Nielimitowana wartość momentu obrotowego do odkręcania mocno osadzonych wkrętów. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform z miękkimi i twardymi strefami chwytu umożliwia szybką pracę i zabezpiecza dłonie. Do grotów sześciokątnych 1/4" wg DIN ISO 1173-C 6,3 oraz końcówek E 6,3 (ISO 1173).



Link  
<https://www.wera.de/pl/05074772001>

Wera - 7400  
05074772001 - 4013288179128

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

#### Wkrętaki dynamometryczne nastawne



Wiele połączeń, zarówno podczas montażu, jak i prac serwisowych, wymaga ściśle określonego momentu obrotowego, aby zapewnić bezpieczne dokręcenie elementów złącznych i/lub zapobiec uszkodzeniu śruby bądź montowanego elementu. Nastawne wkrętaki dynamometryczne firmy Wera to najlepsze narzędzia do takich zastosowań: zakres wartości momentu obrotowego od 0,3 Nm do 8,8 Nm, dwa typy rękojeści, dokładność  $\pm 6\%$ , szybka wymiana grotów i końcówek dzięki gniazdu z systemem Rapidaptor.



Wkrętaki dynamometryczne nastawne firmy Wera umożliwiają ustawienie żądanej wartości momentu obrotowego i zapewniają najwyższą dokładność. Użytkownik otrzymuje najlepszą jakość wykonania w połączeniu z doskonałą ergonomią i uznanym wzornictwem Wera.

#### Łatwe ustawianie



Łatwe ręczne ustawianie żadanego momentu obrotowego.

#### Łatwy odczyt wartości



Łatwa do odczytu skala.

#### Lupa nakładana



Artykuły 7430, 7431 i 7432 dostarczane są z lupą. Lupę można nałożyć na skalę, poprawiając w ten sposób jej czytelność.

#### Dokładność



Dokładność  $\pm 6\%$  (artykuł 1430:  $\pm 10\%$ ) zgodnie z normą DIN EN ISO 6789. Wyraźne słyszalne i wyczuwalne zwolnienie po osiągnięciu żadanego momentu obrotowego.

#### Nielimitowana wartość momentu obrotowego




Nielimitowana wartość momentu obrotowego podczas odkręcania mocno osadzonych wkrętów.

#### Różnorodność zastosowania



Uchwyty Rapidaptor zapewnia wszechstronne zastosowanie dzięki szybkiej wymianie grotów, końcówek i kluczy nasadowych.

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

|                                 |             |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | art. no.    | inch                                                                              | Nm                                                                                | Nm                                                                                | mm                                                                                  | mm                                                                                  | inch                                                                                |
| 05074770001 <sup>1)</sup>       | 7430        | 1/4"                                                                              | 0,10-0,34                                                                         | 0,015                                                                             | 89                                                                                  | 142                                                                                 | 5 7/16"                                                                             |
| <b>05074772001<sup>1)</sup></b> | <b>7431</b> | <b>1/4"</b>                                                                       | <b>0,30-1,00</b>                                                                  | <b>0,05</b>                                                                       | <b>89</b>                                                                           | <b>142</b>                                                                          | <b>5 7/16"</b>                                                                      |
| 05074774001 <sup>1)</sup>       | 7432        | 1/4"                                                                              | 0,90-1,50                                                                         | 0,05                                                                              | 89                                                                                  | 142                                                                                 | 5 7/16"                                                                             |
| 05074700001                     | 7440        | 1/4"                                                                              | 0,3-1,2                                                                           | 0,05                                                                              | 105                                                                                 | 155                                                                                 | 6"                                                                                  |
| 05074701001                     | 7441        | 1/4"                                                                              | 1,2-3,0                                                                           | 0,10                                                                              | 105                                                                                 | 155                                                                                 | 6"                                                                                  |

1) Z nakładaną soczewką znacznie ułatwiającą odczyt skali.

Link  
<https://www.wera.de/pl/05074772001>

Wera - 7400  
05074772001 - 4013288179128

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)