

Seria 7400 ESD Wkrętki dynamometryczne nastawne (0,1-1,0 Nm) z mechanizmem szybkomocującym, 7435 ESD x 0,10-0,34 Nm
Kraftform - seria 7400 ESD Wkrętki dynamometryczne nastawne



EAN:	4013288179036	Wymiar:	170x40x40 mm
Numer części:	05074786001	Waga:	135 g
Numer artykułu:	7400 ESD Halfmoon	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82054000

- Wkrętek dynamometryczny nastawny Kraftform ESD z uchwytem szybkomocującym
- Elektrostatycznie bezpieczne narzędzie dzięki odporności powierzchniowej $\leq 10^9$ Ohm
- Wielokomponentowa rękojeść Kraftform Micro zapewnia szybkie pokręcanie i ergonomiczną pracę
- Sześciokątny kołnierz zabezpiecza przed uciążliwym staczaniem się narzędzia z miejsca pracy
- Do grotów Halfmoon 4 mm i HIOS 4 mm

Wkrętek dynamometryczny nastawny. Ochrona przed ładunkami elektrostatycznymi i związanymi z nimi uszkodzeniami. Ustawienie dowolnej wartości momentu obrotowego z najwyższą dokładnością. Łatwa regulacja bez użycia dodatkowych narzędzi. Czytelna skala. Technologia Rapidaptor do szybkiej wymiany grotów i końcówek. Nielimitowana wartość momentu obrotowego do odkręcania mocno osadzonych wkrętów. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform z miękkimi i twardymi strefami chwytu umożliwia szybką pracę i zabezpiecza dłoń. Do końcówek 4 mm Halfmoon (seria Wera 9) i 4 mm HIOS (seria Wera 21).



Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_7400_esd_halfmoon.html

Wera - 7400 ESD Halfmoon
05074786001 - 4013288179036

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Wkrętaki dynamometryczne nastawne




Wkrętaki dynamometryczne nastawne firmy Wera umożliwiają ustawienie żądanej wartości momentu obrotowego i zapewniają najwyższą dokładność. Użytkownik otrzymuje najlepszą jakość wykonania w połączeniu z doskonałą ergonomią i uznanym wzornictwem Wera.

Narzędzia ESD firmy Wera




Wymagania wobec narzędzi wkrętakowych ESD w zakresie ochrony przed elektrycznością statyczną określa norma PN-EN 61340-5-1. Jednym z wymogów tej normy jest właśnie zastosowanie rękojeści wykonanej z tworzywa przewodzącego ładunki elektryczne. Produkty firmy Wera z serii ESD nie tylko spełniają wymagania tej normy, ale również z powodzeniem przechodzą przez restrykcyjne testy czołowych producentów stosujących zaawansowane technologie.

Do końcówek Halfmoon i HIOS



Uchwyt do końcówek 4 mm Halfmoon i 4 mm HIOS.

Łatwe ustawianie



Łatwe ręczne ustawianie żądanego momentu obrotowego.

Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_7400_esd_halfmoon.html

Wera - 7400 ESD Halfmoon
05074786001 - 4013288179036

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Lupa nakładana



Artykuły 1430 ESD i 1431 ESD dostarczane są z lupą. Lupę można nałożyć na skalę, poprawiając w ten sposób jej czytelność.

Dokładność



Dokładność $\pm 6\%$ (artykuł 1430: $\pm 10\%$) zgodnie z normą DIN EN ISO 6789. Wyraźne słyszalne i wyczuwalne zwolnienie po osiągnięciużądanego momentu obrotowego.

Nielimitowana wartość momentu obrotowego



Nielimitowana wartość momentu obrotowego podczas odkręcania mocno osadzonych wkrętów.

Narzędzia dynamometryczne



Narzędzia dynamometryczne firmy Wera pozwalają na kontrolę momentu obrotowego podczas dokręcania śrub, zapewniając bezpieczne dokręcenie elementów łącznych. Pracochłonne odkręcanie śruby w przypadku zerwania łba i bezproduktywne przestoje to już przeszłość. Niezastąpione, gdy liczy się powtarzalność z wymaganą dokładnością. Ergonomiczna rękojeść Kraftform oraz wyraźne słyszalne i wyczuwalne sygnały "kliknięcia" po osiągnięciużądanego momentu obrotowego. Bez czasochłonnej wymiany trzpieni. W miejsce trzpieni specjalnych można zastosować standardowe groty lub końcówki C 6,3 i E 6,3 lub klucze nasadowe 1/4". Wartość momentu obrotowego jest ustawiana ręcznie na skali.

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

							
	art. no.	Nm	Nm	mm	mm	inch	
	05074786001 ¹⁾	7435 ESD	0,10-0,34	0,015	89	142	5 7/16"
	05074788001 ¹⁾	7436 ESD	0,30-1,00	0,05	89	142	5 7/16"

1) Z nakładaną soczewką znacznie ułatwiającą odczyt skali.

Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_7400_esd_halfmoon.html

Wera - 7400 ESD Halfmoon
05074786001 - 4013288179036

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de