

1460 ESD Wkrętaki dynamometryczne Kraftform Micro na życzenie klienta z fabrycznie ustawioną stałą wartością pomiarową, z uchwytem z mechanizmem szybkomocującym, 1460 ESD x 0,02-0,06 Nm

Wkrętaki dynamometryczne ESD Kraftform serii 7400 na życzenie klienta z fabrycznie ustawioną stałą wartością pomiarową



EAN:	4013288188304	Wymiar:	128x18x18 mm
Numer części:	05074800010	Waga:	22 g
Numer artykułu:	1460 ESD Micro customized pre-set, Halfmoon	Kraj pochodzenia:	CZ

Numer taryfy celnej: 82054000

- Wkrętak dynamometryczny Kraftform ESD, na życzenie klienta z fabrycznie ustawioną stałą wartością momentu obrotowego, nastawny
- Elektrostatycznie bezpieczne narzędzie dzięki odporności powierzchniowej $\leq 10^9 \Omega$
- Wyraźnie słyszalne i wyczuwalne zwolnienie po osiągnięciu żądanego momentu obrotowego
- Do grotów Halfmoon 4 mm i HIOS 4 mm
- Znajduje zastosowanie przy smartfonach, telefonach komórkowych, kamerach i urządzeniach elektronicznych

Z ustawioną na życzenie klienta stałą wartością momentu obrotowego. Wartość momentu obrotowego można zmienić za pomocą dodatkowego narzędzia w ramach zakresu pomiarowego (zestaw do ponownej kalibracji, do zamówienia z kodem 05137004001). Następnie należy sprawdzić ustawioną wartość za pomocą standardowego testera momentu obrotowego. Kompaktowy system wymiennych końcówek i rękojeści umożliwia kontrolę momentu obrotowego podczas prac precyzyjnych. Wkrętak dynamometryczny Kraftform Micro ESD umożliwia kontrolowanie momentu obrotowego podczas dokręcania stosowany do prac przy urządzeniach narażonych na uszkodzenia ładunkami elektrostatycznymi. Rękojeść do końcówek 4 mm Halfmoon (seria Wera 9) i 4 mm HIOS (seria Wera 21). Zabezpieczony przed manipulacją. Wyraźnie wyczuwalny i słyszalny sygnał osiągnięcia zadanej wartości. 100%-owa gwarancja dokładności powtórzeń. Nielimitowana wartość momentu obrotowego zwalniającego. Elektryczna oporność powierzchniowa $\leq 10^9 \Omega$ dla niezawodnej ochrony przed energią elektrostatyczną. Wyprodukowano zgodnie z normą DIN EN 61340-5-1. System wymiennych końcówek i rękojeści pozwala na szybką wymianę narzędzi. Rękojeść Kraftform Micro z obrotowym kołpakiem oraz strefą pokręcania umożliwia szybkie obracanie narzędzia palcami. Strefa przenoszenia siły zaopatrzona w miękkie wkładki gumowe do przenoszenia wysokich momentów obrotowych. Strefa precyzji znajdująca się bezpośrednio nad trzpieniem zapewnia kontrolę kąta obrotu narzędzia podczas pracy. Szybkie mocowanie końcówek: po umieszczeniu końcówki w uchwycie następuje samoczynne zablokowanie gwarantujące pewne mocowanie narzędzia. Przesunięcie tulejki do przodu umożliwia wymianę końcówki. Tulejka obrotowa ułatwia prowadzenie narzędzia w czasie pracy. Końcówki do pracy ręcznej, jak i mechanicznej z wkrętarkami elektrycznymi (m.in. HIOS, Delvo, Sehan). Przeznaczone do pracy przy smartfonach, telefonach komórkowych, aparatach fotograficznych, sprzęcie elektronicznym, w laboratoriach dentystycznych i gabinetach stomatologicznych.

Uwaga: 1 Ncm = 0,01 Nm.



Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_7400_esd_series_kraftform_torque_screwdrivers_with_factory_pre-set_value_of_your_choice_1460_esd_micro_customized_pre-set

Wera - 1460 ESD Micro customized pre-set, Halfmoon
05074800010 - 4013288188304

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


1460 ESD Wkrętaki dynamometryczne Kraftform Micro na życzenie klienta z fabrycznie ustawioną stałą wartością pomiarową, z uchwytem z mechanizmem szybkoomocującym, 1460 ESD x 0,02-0,06 Nm

Wkrętaki dynamometryczne ESD Kraftform serii 7400 na życzenie klienta z fabrycznie ustawioną stałą wartością pomiarową
Indywidualne ustawianie

Narzędzia ESD firmy Wera

Zabezpieczenie przed ładunkami elektrostatycznymi

Do końcówek Halfmoon i HIOS




Wkrętak dynamometryczny Wera. Na życzenie klienta z fabrycznie ustawioną stałą wartością momentu obrotowego. Do zastosowań, w których wymagana jest stała wartość momentu obrotowego i jego powtarzalność.



Wymagania wobec narzędzi wkrętakowych ESD w zakresie ochrony przed elektrycznością statyczną określa norma PN-EN 61340-5-1. Jednym z wymogów tej normy jest właśnie zastosowanie rękojeści wykonanej z tworzywa przewodzącego ładunki elektryczne. Produkty firmy Wera z serii ESD nie tylko spełniają wymagania tej normy, ale również z powodzeniem przechodzą przez restrykcyjne testy czołowych producentów stosujących zaawansowane technologie.



Oporność powierzchniowa tworzywa użytego w produktach firmy Wera z serii ESD wynosi od $\leq 10^9$ Ohmów. Pozwala to pewnie chronić urządzenia przed ładunkami elektrostatycznymi i związanymi z nimi uszkodzeniami.




Uchwyt do końcówek 4 mm Halfmoon i 4 mm HIOS.

Strefa przenoszenia siły



Strefa przenoszenia siły zaopatrzona w miękkie wkładki gumowe umieszczone w bliskiej odległości od trzpienia umożliwia przenoszenie wysokich momentów obrotowych bez ryzyka wyslizgnięcia się wkrętaka z gniazda śruby.

Strefa precyzji



Strefa precyzji znajdująca się bezpośrednio nad trzpieniem zapewnia użytkownikowi lepsze wycucie i kontrolę kąta obrotu narzędzia podczas precyzyjnego operowania wkrętakiem.

Strefa pokręcania



Strefa pokręcania znajdująca się bezpośrednio poniżej obrotowego kołpaka umożliwia szybkie obracanie wkrętaka palcami.

Link


https://products.wera.de/pl/torque_tools_7400_esd_series_kraftform_torque_screwdrivers_with_factory_pre-set_value_of_your_choice_1460_esd_micro_customized_pre-set

Wera - 1460 ESD Micro customized pre-set, Halfmoon
05074800010 - 4013288188304

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

1460 ESD Wkrętki dynamometryczne Kraftform Micro na życzenie klienta z fabrycznie ustawioną stałą wartością pomiarową, z uchwytem z mechanizmem szybkomocującym, 1460 ESD x 0,02-0,06 Nm
Wkrętki dynamometryczne ESD Kraftform serii 7400 na życzenie klienta z fabrycznie ustawioną stałą wartością pomiarową

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

				
	art. no.	Nm	mm	inch
05074800010¹⁾	1460 ESD	0,02-0,06	131	5 1/4"
05074810010 ¹⁾	1461 ESD	0,05-0,11	131	5 1/4"

1) Ustawienia własne mogą być wprowadzone w następujących jednostkach: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.