

Klucz dynamometryczny Click-Torque B 1 z grzechotką dwukierunkową, 10-50 Nm, 3/8" x 10-50 Nm

Nastawne klucze dynamometryczne Click-Torque z przełączalną grzechotką



EAN:	4013288193193	Wymiar:	395x60x60 mm
Numer części:	05075610001	Waga:	1056 g
Numer artykułu:	Click-Torque B 1	Kraj pochodzenia:	TW
		Numer taryfy celnej:	82041100



- Z czopem lub gniazdem wejściowym czworokątnym 3/8", grzechotką przełączalną z 45 zębami
- Proste ustawianie i zabezpieczenie żądanej wartości momentu obrotowego z akustyczną i wyczuwalną sygnalizacją po osiągnięciu wartości na skali
- Słyszalny i wyczuwalny mechanizm wyzwalający sygnalizujący osiągnięcie ustawionej wartości momentu obrotowego
- Zakres pomiarowy: 10-50 Nm; dokładność pomiaru do $\pm 3\%$ zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Konstrukcja z ergonomiczną, 2-komponentową rękojeścią do dokręcania w prawo

Klucz dynamometryczny w niepowtarzalnym designie firmy Wera. Bardzo wytrzymałe wykonanie i wysoka dokładność zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Łatwe ustawienie i zabezpieczenie wartości domyślnej. Słyszalne i wyczuwalne zablokowanie po osiągnięciu wartości skali ułatwia również pewne ustawienie żadanego momentu obrotowego. Wytrzymały mechanizm wyzwalający uruchamia wyraźnie słyszalny i wyczuwalny sygnał po osiągnięciu ustawionego momentu obrotowego. Do dokręcania w prawo, z grzechotką z 45 zębami.

Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_b_1.html

Wera - Click-Torque B 1
05075610001 - 4013288193193

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Klucz dynamometryczny Click-Torque B 1 z grzechotką dwukierunkową, 10-50 Nm, 3/8" x 10-50 Nm

Nastawne klucze dynamometryczne Click-Torque z przełączalną grzechotką




Klucze dynamometryczne z serii Click-Torque

Dokładnie

Łatwo i bezpiecznie

Łatwe ustawianie



Chcieliśmy, aby praca z kluczami dynamometrycznymi była prosta i precyzyjna. Dlatego opracowaliśmy klucz dynamometryczny Click-Torque. Dzięki łatwemu ustawianiu i zabezpieczeniu wartości domyślnej oraz solidnej konstrukcji, klucze dynamometryczne są idealnym narzędziem do wszystkich połączeń śrubowych, gdzie wymagana jest kontrola momentu dokręcania (przełączalny klucz dynamometryczny) oraz dokręcanie i luzowanie (klucz dynamometryczny do narzędzi wtykowych) połączenia śrubowego.


Dokładność $\pm 3\%$ zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Łatwe ustawianie i zabezpieczenie żądanej wartości momentu obrotowego; możliwość odczytu na skali głównej i precyzyjnej.

Słyszalne i wyczuwalne zablokowanie po osiągnięciu wartości skali.

Mechanizm wyzwalający

Do dokręcania w prawo



Słyszalny i wyczuwalny mechanizm wyzwalający po osiągnięciu ustawionej wartości momentu obrotowego.



Przełączalne klucze dynamometryczne Click-Torque przeznaczone do dokręcania w prawo.

Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_b_1.html

Wera - Click-Torque B 1
05075610001 - 4013288193193

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Klucz dynamometryczny Click-Torque B 1 z grzechotką dwukierunkową, 10-50 Nm,
 3/8" x 10-50 Nm
 Nastawne klucze dynamometryczne Click-Torque z przełączalną grzechotką



Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

														
	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075610001	3/8"	10-50	0,25	8-36	360	140	47	35	16,5	14 11/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 3/8"	5/8"

Link
https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_b_1.html

Wera - Click-Torque B 1
 05075610001 - 4013288193193

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzelter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de