

Nastawny klucz dynamometryczny do dokręcania w prawo i lewo Click-Torque E 1

Push, 200-1000 Nm, 3/4" x 200-1000 Nm

Nastawne klucze dynamometryczne do dokręcania w prawo i lewo Click-Torque Push



EAN:	4013288219053	Wymiar:	1350x130x120 mm
Numer części:	05075631001	Waga:	9230 g
Numer artykułu:	Click-Torque E 1 Push R/L	Kraj pochodzenia:	TW
		Numer taryfy celnej:	82041100

- Do pracy w kierunku prawym i lewym dzięki płynnemu przełączaniu za pomocą zabezpieczonego przed zgubieniem czworokątnego zabieraka przetykanego
- Zakres pomiarowy: 200-1000 Nm; dokładność pomiaru do $\pm 3\%$ zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- 45 zębów i zabierak czworokątny 3/4"
- Proste ustawianie i zabezpieczenie żądanej wartości momentu obrotowego z akustyczną i wyczuwalną sygnalizacją po osiągnięciu wartości na skali
- Słyszalny i wyczuwalny mechanizm wyzwalający sygnalizujący osiągnięcie ustawionej wartości momentu obrotowego

Klucz dynamometryczny w niepowtarzalnym wzornictwie firmy Wera. Do dokręcania w prawo i lewo. Bardzo wytrzymałe wykonanie i wysoka dokładność zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Łatwe ustawienie i zabezpieczenie wartości domyślnej. Słyszalne i wyczuwalne zablokowanie po osiągnięciu wartości skali ułatwia również pewne ustawienie żadanego momentu obrotowego. Wytrzymały mechanizm wyzwalający uruchamia wyraźnie słyszalny i wyczuwalny sygnał po osiągnięciu ustawionego momentu obrotowego. Z zabezpieczonym przed zgubieniem zabierakiem czworokątnym 3/4" do zmiany kierunku pracy.



Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_push_r_l_adjustable_torque_wrenches_for_clockwise_and_anti-clockwise_torque-control_

Wera - Click-Torque E 1 Push R/L
05075631001 - 4013288219053

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Nastawny klucz dynamometryczny do dokręcania w prawo i lewo Click-Torque E 1

Push, 200-1000 Nm, 3/4" x 200-1000 Nm

Nastawne klucze dynamometryczne do dokręcania w prawo i lewo Click-Torque Push



Do dokręcania w prawo i w lewo

Dokładnie

Łatwo i bezpiecznie




Przełączanie przy pomocy czworokątnego przekładanego zabieraka



Klucz dynamometryczny Click-Torque do dokręcania w prawo i w lewo. Bardzo płynna zmiana kierunku dzięki przekładanemu zabierakowi czworokątnemu.



Dokładność $\pm 3\%$ zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1:2017-07.



Łatwe ustawianie i zabezpieczanie żądanej wartości momentu obrotowego; możliwość odczytu na skali głównej i precyzyjnej.

Łatwe ustawianie

Mechanizm wyzwalający




Słyszalne i wyczuwalne zablokowanie po osiągnięciu wartości skali.



Słyszalny i wyczuwalny mechanizm wyzwalający po osiągnięciu ustawionej wartości momentu obrotowego.

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:



	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075631001	3/4"	200-1000	1,0	148-737	1250	140	47	63	30	49/7/32"	5/33/64"	1/27/32"	2/31/64"	1/3/16"

Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_push_r_l_adjustable_torque_wrenches_for_clockwise_and_anti-clockwise_torque-control_

Wera - Click-Torque E 1 Push R/L
05075631001 - 4013288219053

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de